

LINE 1H 2022 UP



WISENET



Hanwha Group

Компания Hanwha, основанная в 1952 году, вошла в рейтинг FORTUNE Global 500 и стала одной из семи крупнейших групп компаний в Корее, включающей 76 филиалов внутри страны и более 350 глобальных структур по всему миру.

Сферы деятельности компании Hanwha охватывают аэрокосмические системы и мехатронику, химикаты и материалы, солнечную энергию, финансы, услуги и досуг, а также строительство. Благодаря интеграции увеличивающегося числа предприятий-партнеров по всему миру Hanwha использует преимущества устойчивого и качественного роста для постоянного расширения предложений для своих клиентов.

Продукция и услуги

Аэрокосмические системы и мехатроника
Hanwha Corporation
(Машинное оборудование / Взрывчатые вещества)

Hanwha Aerospace

Hanwha Techwin

Hanwha Systems

Hanwha Defense

Hanwha Power Systems

Hanwha Precision Machinery

Солнечная энергия

Hanwha Q CELLS

Hanwha Energy

Hanwha Solar Power

Услуги и досуг

Hanwha Hotels & Resorts

Hanwha Galleria

Hanwha Galleria Timeworld

Hanwha 63 City

Hanwha Station Development

Химикаты и материалы

Hanwha Chemical

Hanwha Total Petrochemical

Hanwha Advanced Materials

Hanwha General Chemical

Yeocheon NCC

Финансы

Hanwha Investment & Securities

Hanwha Life

Hanwha General Insurance

Hanwha Asset Management

Hanwha Savings Bank

Строительство

Hanwha Engineering & Construction

Hanwha City Development

Hanwha помогает своим клиентам
создавать благополучное и стабильное
будущее.



Hanwha Techwin предлагает
решения, выходящие
за рамки обычного обеспечения безопасности.



Ведущая мировая компания по производству систем безопасности Hanwha Techwin («Ханва Теквин») накопила огромный профессиональный опыт в сфере видеонаблюдения за 30 лет с момента выхода своей первой камеры в 1990 году, и сейчас использует в своих проектах передовые оптические системы, методы производства и технологии обработки изображений.

Сегодня, когда мир встречает четвертую промышленную революцию, мы продолжаем лидировать на рынке, используя преимущества технологий следующего поколения, такие как глубокое обучение, искусственный интеллект (AI) и бизнес-аналитика (BI). Мы также можем предложить решения, адаптированные к требованиям различных рынков с вертикальной структурой. Предлагая системы кибербезопасности, которым клиенты могут доверять и на которые они могут положиться, мы развиваемся как поставщик комплексных решений в сфере безопасности, отвечающих всем требованиям и обеспечивающих реальные практические преимущества.

Hanwha Techwin и дальше будет постоянно расширять инвестиции в разработку и маркетинг решений в области систем безопасности, чтобы обеспечить рост компании и в будущем.

История

2012 ~ Наши дни

- **2020** - 30-летие Hanwha Techwin выпущена серия однокристалльных систем Wisenet7
- **2019** - Получен сертификат кибербезопасности «Secure by Default» от правительства Великобритании
- **2018** - Основана производственная дочерняя компания Hanwha Techwin Vietnam во Вьетнаме
- **2017** - Лауреат премии IF Design Award, Премии Red Dot Design
- **2017** - Выпущены серии однокристалльных систем Wisenet V и видеокamer Wisenet X
- **2015** - Hanwha Techwin создана путем стратегического приобретения Hanwha Group
- **2015** - Лауреат премии Red Dot Design Award
- **2015** - Выпущена серия Wisenet Lite
- **2013** - Выпущена серия однокристалльных систем и камер Wisenet III
- **2012** - Лауреат премии Red Dot Design, Премии CES Innovation Award
- **2012** - Выпущена первая в мире инфракрасная PTZ-камера с 37-кратным зумом

1990 ~ 2011

- **2011** - Запущена система прямых продаж B2C
- **2009** - основаны дочерние компании Hanwha Techwin: Tianjin и Shanghai
- **2008** - Выпущена первая оптическая PTZ-камера с автофокусировкой и 37-кратным зумом
- **2004** - Разработана аналоговая микросхема для обработки сигнала изображения Winner III
- **2001** - Основана дочерняя компания в Европе Hanwha Techwin
- **1997** - Выпущена видеокамера мирового класса для работы при сверхнизком освещении
- **1993** - Разработан первый в Корее объектив с автоматической диафрагмой для камер видеонаблюдения
- **1990** - Основано подразделение по разработке систем видеонаблюдения

Разработано в Корее

Центр наших исследований и разработок Hanwha Techwin’s R&D расположен в Южной Корее в технопарке Pangyo . Крупный научно-исследовательский комплекс, ориентированный на современные технологии и инновации, является домом для многих ведущих мировых компаний из Кореи. В этом центре Hanwha Techwin ведет работу над передовыми технологиями, которые помогают продвигать мировую индустрию систем видеонаблюдения в будущее.

Основные технологии

Благодаря многолетнему опыту в области оптических технологий и технологий обработки изображений Hanwha Techwin имеет конкурентное преимущество не только в сфере производства объективов, но и в разработке однокристальных микросхем для видеокамер. По мере развития технологий и проникновения решений в области безопасности во все сферы жизни роль систем безопасности начинает выходить за рамки простого мониторинга. В настоящее время такие системы используются самыми разными способами для удовлетворения растущего рыночного спроса на встроенные аналитические возможности и интеллектуальные функции. Чтобы обеспечить быстрый ответ на эту тенденцию, Hanwha Techwin будет и дальше стремиться к технологическому прогрессу, разрабатывая решения на основе глубокого обучения и искусственного интеллекта.

01. Технология проектирования оптики

Используя оптические технологии и технологии обработки изображений мирового класса, Wisenet предлагает камеры высокой точности и высокого разрешения.



02. Технология проектирования однокристальных микросхем

Выдающийся уровень проектирования однокристальных микросхем (SoC - System on Chip) виден на примере нашей микросхемы Wisenet, которая оснащена еще и различными технологиями анализа данных.



03. Технология интеллектуального анализа

Hanwha Techwin предоставляет эксклюзивные решения для интеллектуального анализа благодаря своим уникальным аналитическим алгоритмам.



Делая упор на разработку твердотельных технологий и внедряя передовые инновации, Hanwha Techwin укрепляет свои конкурентные преимущества на будущее.

Для обеспечения безотказной работы нашей продукции мы добавили к нашим лучшим технологиям интеллектуальную систему «умное производство»



Запуск высокотехнологичных мощностей во Вьетнаме

дочерней компании Hanwha Techwin во Вьетнаме (HTSV), внедренная с 2018 года, имеет своей целью расширение производственного потенциала и повышение конкурентоспособности благодаря снижению затрат. Используя автоматизацию и интеллектуальные системы, Hanwha Techwin смогла построить сложные и высокоэффективные производственные линии, на которых изготавливаются все линейки продукции, в том числе камеры и устройства хранения данных. Вся продукция, произведенная в HTSV, проходит через надежный процесс изготовления и контроля качества. Она продается по всему миру, составляя 75% от общего объема продаж Hanwha Techwin.

Сквозная кибербезопасность

Hanwha Techwin предлагает продукцию с самым высоким в отрасли уровнем политики кибербезопасности: защищенная загрузка / ОС/хранилище данных, прошивка с подписью / открытые платформенные приложения, защищенная JTAG и многое другое.

Hanwha Techwin установила свою собственную систему выдачи сертификатов устройств, чтобы внедрить сертификаты в продукт не только в процессе разработки, но и в процессе производства.




- Корневой ЦС для частной сертификации устройств Hanwha Techwin
- UL CAP, сертификат безопасности Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2)
- Безопасная загрузка, безопасная ОС, безопасное хранилище
- Безопасная открытая платформа
- S-CERT : Security Computer Emergency Response Team
(Группа быстрого реагирования компьютерной безопасности)

Свяжитесь с S-CERT по электронной почте (secure.cctv@hanwha.com)
※ За дополнительной информацией по UL CAP, сертификату безопасности Secure by Default, TPM 2.0 обратитесь, пожалуйста, к представителю в вашем регионе.



Превосходство инноваций WISeNET 7



Инновации в области качества изображения

- Extreme WDR (до 150 дБ)
- Усовершенствованная технология шумоподавления
- Функция коррекции искажения линзы объектива (LDC)
- Поддержка мультисенсорных камер с одной лицензией (до 4 каналов)

Инновации в области кибербезопасности

- Система сертификации устройств Hanwha Techwin (корневой ЦС)
- UL CAP, сертификат безопасности Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2)
- Безопасная загрузка, безопасная ОС, безопасное хранилище



Новое поколение PTZ-камер

WISeNET PTZ PLUS

Более четкие изображения с Wisenet IR

- Мониторинг и идентификация объектов с зумом 40x, 30x, 25x
- Дальность видимости до 200 метров с Wise IR
- Повышенная точность настроек $\pm 0.1^\circ$
Быстрая коррекция наклона, поворота (в пределах 1 сек.)
- Простая и безопасная установка благодаря компактной конструкции и облегченной камере
- Автоматическое отслеживание объектов на базе глубокого машинного обучения
(дополнительное отслеживание цели правым щелчком мыши)

* 4K XNP-9300RW, XNP-9250R, XNP-9250
* 6 Мп XNP-8300RW, XNP-8250R, XNP-8250
* 2 Мп XNP-6400RW, XNP-6400R, XNP-6400



Новые X серии Модельный ряд X Core/X Plus

Интеллектуальные камеры X серии

- Обнаружение объектов
- Бизнес-аналитика на основе передовых технологий
- Улучшенное качество изображения
- Однокристалльная система Wisenet7
- Новый уровень кибербезопасности
- Увеличенная долговечность
- Удобство использования

Благодаря разработанным Hanwha передовым технологиям искусственного интеллекта и глубокого обучения, новые камеры серии X обеспечивают лидирующее в отрасли положение по системам обнаружения объектов на основе искусственного интеллекта с анализом снижения ложных тревог, улучшенным качеством изображения и передовой технологией бизнес-аналитики.

X Plus

XNO-9083R/8083R/6083R
XNV-9083R/8093R/8083R/6083R
XND-9083RV/8093RV/8083RV/6083RV
XNB-9003/8003/6003

X Core

XNO-C9083R/C8083R/C7083R/C6083R
XNV-C9083R/C8083R/C7083R/C6083R
XND-C9083RV/C8083RV/C7083RV/C6083RV



Wisenet P series Интеллектуальная камера и сетевой видеорегистратор

Точное обнаружение объектов и классификация на основе ИИ

- Человек
- Лицо
- Транспортное средство
- Номерной знак

Мощный механизм искусственного интеллекта (AI) обнаруживает и классифицирует людей и транспортные средства в реальном времени. Камеры серии Wisenet P AI предназначены для точного захвата уникальных атрибутов объектов, таких как лица и номерные знаки, при одновременном снижении ложных тревог, вызванных колышущимися деревьями, видеозумами, и даже тенями. Это позволяет операторам быстро и эффективно обнаруживать определенные события или объекты с заданными атрибутами.



Линейка интеллектуальных камер AI 4K 2Mp
PNO-A9081R/A6081R, PNV-A9081R/A6081R,
PND-A9081RV/A6081RV, PND-A9081RF/
A6081RF, PNB-A9001/A6001
* Подробнее см. на стр. 70



Линейка интеллектуальных
сетевых видеорегистраторов
PRN-6400DB4/6400B4,
PRN-3200B4/3200B2/1600B2
* Подробнее см. на стр. 72

Камеры Wisenet AI

Обнаружение и классификация
объектов в режиме реального времени



* Человек, лицо, транспортное
средство, номерной знак

Встраиваемое
расширение VMS для
более эффективного
интеллектуального
поиска

Интеллектуальный поиск Wisenet AI

Быстрый поиск по атрибутам



* интеллектуальные плагины обеспечивают бесшовную
интеграцию с системами видеонаблюдения от Milestone и
Genetec

Бесконтактная Станция сетевой внутренней связи **TID-600R**

Бесконтактный вызов как важный протокол после COVID-19

Датчик ToF TID-600R позволяет осуществлять бесконтактный вызов, при котором пользователи просто подставляют свою ладонь в 15 см от станции для передачи вызова.



Различные варианты монтажа для большей универсальности

Благодаря множеству вариантов монтажа, чехлов и обшивки, идеально вписывается в окружающую обстановку



Основанное на искусственном интеллекте решение по COVID-19

Совместимая с Wisenet P серии AI
камера 4K / 2 Mp

Отслеживание социального дистанцирования

Позволяет эффективно соблюдать принципы социального дистанцирования, отслеживая близость людей в общественных местах.

Обнаружение маски на лице

Защищает персонал и посетителей, идентифицируя непокрытые или частично открытые лица передовыми интеллектуальными камерами Hanwha Techwin.

- Высокая точность при использовании интеллектуальных камер (Точность обнаружения не страдает от наличия шапок, очков или хиджаба)
- Система Plug-and-play, не требующая специального сервера для аналитики (Edge-based)
- Мгновенная сигнализация (Настраиваемая аудио сигнализация)

Приложение для мониторинга заполненности помещения


Обеспечьте безопасность ваших клиентов и сотрудников, помогая им соблюдать рекомендации правительства по социальному дистанцированию.



- Когда заполненность помещения достигает заданного предела, экран на входе загорается красным, чтобы посетители подождали снаружи, пока кто-нибудь не покинет здание.




- Когда заполненность помещения падает ниже заданного предела, экран на входе становится зеленым, позволяя клиенту войти.




ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Глобальная сеть Hanwha Techwin


Hanwha Techwin — это корейская компания с большим опытом в области проектирования и разработки инновационных решений для рынка видеонаблюдения. Мы обслуживаем по всему миру более чем 800 клиентов и сотрудничаем с 16 000 партнеров в 100 странах.



Камера



Декодер / кодер





PNO-A9081RLP

Цилиндрическая интеллектуальная ИК камера LPR 4K



PNV-A9081RLP

Купольная вандалозащищенная интеллектуальная ИК камера LPR 4K



PNB-A9001LP

Корпусная интеллектуальная камера LPR 4K

Светочувствительная матрица	1/1,8" КМОП		1/1,8" КМОП		1/1,8" КМОП	
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б.: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с), 0 люкс (с включенной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б.: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с), 0 люкс (с включенной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б.: 0,003 люкс (F1.2, 1/30 с)	
Видеовыход	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В		Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В		Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	
Фокусное расстояние	4,5 – 10 мм (2,2х), моторизованный вариофокальный объектив		4,5 – 10 мм (2,2х), моторизованный вариофокальный объектив		-	
Угол обзора	Г: 101,4° (широкоугольный) – 45,5° (телескопический) В: 53,6° (широкоугольный) – 25,5° (телескопический) Д: 120,7° (широкоугольный) – 52,3° (телескопический)		Г: 101,4° (широкоугольный) – 45,5° (телескопический) В: 53,6° (широкоугольный) – 25,5° (телескопический) Д: 120,7° (широкоугольный) – 52,3° (телескопический)		-	
Панорам./ наклон/ поворот	-		0°~360° / -45°~85° / 0°~355°		-	
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м		30 м		-	
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)	
Широкий динамический диапазон	-		-		-	
Цифровое шумоподавление	SSNR V		SSNR V		SSNR V	
Цифровая стабилизация изображения	Стабилизация поддерживается (встроенный гиродатчик)		Стабилизация поддерживается (встроенный гиродатчик)		Стабилизация поддерживается (встроенный гиродатчик)	
Аналитика	Обнаружение расфокусировки, движения, постороннего вмешательства, звуков Распознавание звуков по типам, обнаружение ударов		Обнаружение расфокусировки, движения, постороннего вмешательства, звуков Распознавание звуков по типам, обнаружение ударов		Обнаружение расфокусировки, движения, постороннего вмешательства, звуков Распознавание звуков по типам, обнаружение ударов	
Бизнес-аналитика	-		-		-	
Сигнализация вход/выход	1/1		1/1		1/1	
Аудио вход/выход	Линейный вход / линейный выход		Линейный вход / линейный выход		Линейный вход / линейный выход	
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG	
Разрешение / Макс. частота кадров	8 Мп / 30 кад/с		8 Мп / 30 кад/с		8 Мп / 30 кад/с	
Технология WiseStream	WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII	
Потоковая передача данных	До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей	
Хранение данных	Предустановленный 32 Гб microSD для поддержки 10 000 LPR изображений		Предустановленный 32 Гб microSD для поддержки 10 000 LPR изображений		Предустановленный 32 Гб microSD для поддержки 10 000 LPR изображений	
Прикладной программный интерфейс	ONVIF профиль S/G/T SUNAPI (HTTP API) Открытая платформа Wisenet		ONVIF профиль S/G/T SUNAPI (HTTP API) Открытая платформа Wisenet		ONVIF профиль S/G/T SUNAPI (HTTP API) Открытая платформа Wisenet	
Рабочая температура:	-40°C...+55°C относительная влажность менее 90% * Запуск производить при температуре выше -30°C		-40°C...+55°C относительная влажность менее 90% * Запуск производить при температуре выше -30°C		-10°C...+55°C относительная влажность менее 90%	
Сертификация	IP66/IP67, IK10, NEMA4X		IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		-	
Потребляемая мощность	PoE+: макс. 20,0 Вт, норм. 17,00 Вт 12 В, пост. ток: макс. 18,00 Вт, норм. 16,00 Вт		PoE+: макс. 20,00 Вт, норм. 17,00 Вт 12 В, пост. ток: макс. 18,70 Вт, норм. 15,00 Вт		PoE+: макс. 16,50 Вт, норм. 12,50 Вт 12 В, пост. ток: макс. 13,50 Вт, норм. 10,80 Вт	
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø91 x 368,6 мм (Ø3,58" x 14,51") (без солнцезащитного козырька) 2,48 кг		Ø180 x 125 мм (Ø7,09" x 4,92") 1,90 кг		Ш81 x B67 x Г165 мм (3,19" x 2,64" x 6,48") 0,88 кг	
	Уличные камеры с ИИ Wisenet Road AI		Уличные камеры с ИИ Wisenet Road AI		Уличные камеры с ИИ Wisenet Road AI	
Решения	Наблюдение за движением в жилом комплексе, районе	Приложение для парковки	Наблюдение за движением в жилом комплексе, районе	Приложение для парковки	Наблюдение за движением в городе	Автомобильные дороги
Описание скорости	Умеренная скорость	Низкая скорость	Умеренная скорость	Низкая скорость	Обычная скорость	Высокая скорость
Покрытие полос движения	До 2 полос (шириной 5 м)	До 3 полос (шириной 7 м)	До 2 полос (шириной 5 м)	До 3 полос (шириной 7 м)	До 2 полос	До 2 полос
Ограничение скорости	До 70 км/ч	До 40 км/ч	До 70 км/ч	До 40 км/ч	До 100 км/ч	До 140 км/ч
Мин. расстояние впереди	12 м	10 м	12 м	10 м	16 м	27 м
Макс. расстояние впереди	17 м	16 м	17 м	16 м	46 м	46 м
Макс. горизонтальный угол	25°	30°	25°	30°	25°	15°
Макс. вертикальный угол	25°	30°	25°	30°	25°	15°
Смещение по горизонтали	До 5 м	До 7 м	До 5 м	До 7 м	До 7 м	До 4 м
Высота камеры	До 5 м	До 7 м	До 5 м	До 7 м	До 7 м	До 7 м
Распознавание транспортного средства	Тип: 70+ / Модель: 600+ / Цвет: 10		Тип: 70+ / Модель: 600+ / Цвет: 10		Тип: 70+ / Модель: 600+ / Цвет: 10	



XNO-9082R

Цилиндрическая ИК камера 4K



XNV-9082R

Купольная вандалозащищенная ИК камера 4K



XND-9082RF

Купольная ИК камера 4K



XND-9082RV

Купольная ИК камера 4K



XNB-9002

Корпусная камера 4K

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б.: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б.: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б.: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б.: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б.: 0,005 люкс
Видеовыход	micro USB тип В	micro USB тип В	micro USB тип В	micro USB тип В	micro USB тип В
Фокусное расстояние	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	-
Угол обзора	Г : 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В : 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д : 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	Г : 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В : 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д : 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	Г : 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В : 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д : 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	Г : 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В : 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д : 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	-
Панорам./ наклон/ поворот	-	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	40 м	40 м	40 м	40 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	Extreme WDR (120 дБ)	Extreme WDR (120 дБ)	Extreme WDR (120 дБ)	Extreme WDR (120 дБ)	Extreme WDR (120 дБ)
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела
Бизнес-аналитика	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта
Сигнализация вход/выход	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход/встроенный микрофон) / линейный выход	По выбору (вход микрофона /линейный вход /встроенный микрофон) Напряжение питания: 2,5 В, пост. ток (4 мА), Входной импеданс: 2 кОм
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	4K / 30 кад/с	4K / 30 кад/с	4K / 30 кад/с	4K / 30 кад/с	4K / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-50°C...+60°C менее 95% относительной влажности (без конденсации) * Запуск производить при температуре выше -30°C	-50°C...+60°C менее 95% относительной влажности (без конденсации) * Запуск производить при температуре выше -30°C	-25°C ... +60°C менее 95% относительной влажности (без конденсации)	-25°C ... +60°C менее 95% относительной влажности (без конденсации)	-10°C...+55°C менее 95% относительной влажности (без конденсации)
Сертификация	IP66/IP67, IK10, NEMA4X	IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	IP52, класс «плenum», IK10	IP52, IK10	-
Потребляемая мощность	PoE : макс. 12,95 Вт, норм. 10,5 Вт 12 В, пост. ток: макс. 12,5 Вт, норм. 9,4 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14,5 Вт, норм. 11,2 Вт	PoE : макс. 12,95 Вт, норм. 10,5 Вт 12 В, пост. ток: макс. 12,5 Вт, норм. 9,4 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14,5 Вт, норм. 11,2 Вт	PoE : макс. 12,95 Вт, норм. 10,7 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 9,0 Вт	PoE : макс. 12,95 Вт, норм. 10,7 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 9,0 Вт	PoE: макс. 12,95 Вт, норм. 8,2 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 7,5 Вт 24 В, пост. ток: макс. 13,5 Вт, норм. 8,9 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø91 x 368,6 мм (Ø3,85" x 14,51") 2,2 кг	Ø180 x 125 мм (Ø7,09" x 4,92") 1,9 кг	Ø205 x 163 мм (Ø8,07" x 6,42") 1,95 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,6 кг	Ш81 x В67 x Г165 мм (3,19" x 2,64" x 6,48") 0,88 кг
Дополнительные функции	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию

Камера X series

 XNO-8082R Цилиндрическая ИК камера 6 Мп  XNV-8082R Купольная вандалозащищенная ИК камера 6 Мп  XND-8082RF Купольная ИК камера 6 Мп  XND-8082RV Купольная ИК камера 6 Мп  XNB-8002 Корпусная камера 6 Мп					
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б: 0,005 люкс
Видеовыход	micro USB тип B	micro USB тип B	micro USB тип B	micro USB тип B	micro USB тип B
Фокусное расстояние	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 8,4 мм (3х) моторизованный вариофокальный объектив	-
Угол обзора	Г: 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В: 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д: 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	Г: 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В: 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д: 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	Г: 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В: 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д: 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	Г: 114° (широкоугольн.) – 40,2° (телескоп.) В: 62,0° (широкоугольн.) – 22,5° (телескоп.) Д: 133,0° (широкоугольн.) – 46,3° (телескоп.)	-
Панорам./наклон/поворот	-	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	40 м	40 м	40 м	40 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	Extreme WDR	Extreme WDR	Extreme WDR	Extreme WDR	Extreme WDR
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов Определение лица/верхней части тела
Бизнес-аналитика	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями Тепловая карта
Сигнализация вход/выход	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода	2 настраиваемых порта входа-выхода
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход / встроенный микрофон) / линейный выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход / встроенный микрофон) / линейный выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход / встроенный микрофон) / линейный выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход / встроенный микрофон) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	6 Мп / 30 кад/с	6 Мп / 30 кад/с	6 Мп / 30 кад/с	6 Мп / 30 кад/с	6 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-50°С...+60°С менее 95% относительной влажности (без конденсации) * Запуск производить при температуре выше -30°С	-50°С...+60°С менее 95% относительной влажности (без конденсации) * Запуск производить при температуре выше -30°С	-25°С ...+60°С менее 95% относительной влажности (без конденсации)	-25°С ...+60°С менее 95% относительной влажности (без конденсации)	-10°С...+55°С менее 95% относительной влажности (без конденсации)
Сертификация	IP66/IP67, IK10, NEMA4X	IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	IP52, класс «пленум», IK10	IP52, IK10	-
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 12,95 Вт, норм. 10,5 Вт 12 Вт, пост. ток: макс. 12,5 Вт, норм. 9,4 Вт 24 Вт, перем. ток: макс. 14,5 Вт, норм. 11,2 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт, норм. 10,7 Вт 12 Вт, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 9,0 Вт 24 Вт, перем. ток: макс. 13,5 Вт, норм. 11,0 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт, норм. 10,7 Вт 12 Вт, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 9,0 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт, норм. 10,7 Вт 12 Вт, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 9,0 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт, норм. 8,2 Вт 12 Вт, пост. ток: макс. 11,5 Вт, норм. 7,5 Вт 24 Вт, перем. ток: макс. 13,5 Вт, норм. 8,9 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø91 x 368,6 мм (Ø3,85" x 14,51") 2,2 кг	Ø180 x125 мм (Ø7,09" x 4,92") 1,9 кг	Ø205 x 163 мм (Ø8,07" x 6,42") 1,95 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,6 кг	Ш81 x В67 x Г165 мм (3,19" x 2,64" x 6,48") 0,88 кг
Дополнительные функции	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию	UL CAP, киберзащита по умолчанию

Камера X series

 XNV-8081RE Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп  XND-8081REV Купольная ИК камера 5 Мп  XNV-6081RE Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп  XND-6081REV Купольная ИК камера 2 Мп  XND-8081VZ Купольная камера 5 Мп					
Светочувствительная матрица	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3, 1/30 с), Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3, 1/30 с), Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.2), Ч/Б: 0,007 люкс (F1.2)
Видеовыход	micro USB тип B	micro USB тип B	micro USB тип B	micro USB тип B	micro USB тип B
Фокусное расстояние	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	3,6 – 9,4 мм (2,6х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г: 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В: 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д: 119,9° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г: 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В: 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д: 119,9° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г: 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В: 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г: 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В: 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г: 102,5° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В: 74,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д: 135,5° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)
Панорам./наклон/поворот	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°	±175° / 0~85° / ±175° (дистанционно)
Дальность видимости с ИК подсветкой	50 м	50 м	50 м	50 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	150 дБ	150 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), Встроенный микрофон / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-50°С...+60°С / менее 90% отн. влажности * Запуск производить при температуре выше -35°С	-25°С...+60°С относительная влажность менее 90%	-50°С...+60°С / менее 90% отн. влажности * Запуск производить при температуре выше -35°С	-25°С...+60°С относительная влажность менее 90%	-25°С... +60°С (-13°F ~ +140°F)
Сертификация	IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	IP52, IK10	IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	IP52, IK10	IP52, IK10
Потребляемая мощность	макс. 25,5 Вт (осн. камера + доп. камера) норм. 10,2 Вт (основная камера) * Выход РоЕ: до 12,95 Вт при 80 метрах с использованием кабеля CAT5/5E	макс. 25,5 Вт (осн. камера + доп. камера) норм. 10,2 Вт (основная камера) * Выход РоЕ: до 12,95 Вт при 80 метрах с использованием кабеля CAT5/5E	макс. 25,5 Вт (осн. камера + доп. камера) норм. 10,2 Вт (основная камера) * Выход РоЕ: до 12,95 Вт при 80 метрах с использованием кабеля CAT5/5E	макс. 25,5 Вт (осн. камера + доп. камера) норм. 10,2 Вт (основная камера) * Выход РоЕ: до 12,95 Вт при 80 метрах с использованием кабеля CAT5/5E	РоЕ: макс. 11 Вт 12 Вт, пост. ток: макс. 9 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø180 x 125 мм (Ø7,09" x 4,92") 1,75 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,45 кг	Ø180 x 125 мм (Ø7,09" x 4,92") 1,75 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,45 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,45 кг
Дополнительные функции	Дополнительная камера РоЕ	Дополнительная камера РоЕ	Дополнительная камера РоЕ	Дополнительная камера РоЕ	Модульная конструкция, моторизованная функция PTRZ, защита от пыли

Камера X series

				
XND-8081FZ Купольная камера скрытого монтажа 5 Мп	XND-8081RV Купольная ИК камера 5 Мп	XND-8081RF Купольная ИК камера скрытого монтажа 5 Мп	XNV-8081Z Купольная вандалозащищенная камера 5 Мп	XNV-8081R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп
Светочувствительная матрица	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,07 люкс (F1.2), Ч/Б : 0,007 люкс (F1.2)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.2) Ч/Б : 0,007 люкс (F1.2)
Видеовыход	Micro USB тип B	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип B	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип B	Micro USB тип B
Фокусное расстояние	3,6 – 9,4 мм (2,6х) моторизованный вариофокальный объектив	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	3,6 – 9,4 мм (2,6х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 102,5° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 74,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 135,5°(широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 119,9°(широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 119,9°(широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 102,5° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 74,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 135,5° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)
Панорам./наклон/поворот	±175° / 0–85° / ±175° (дистанционно)	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	±175° / 0 – 85° / ±175° (дистанционно)
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	50 м	50 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-25°C... +60°C	-25°C... +60°C менее 90% относительной влажности	-25°C... +60°C	-50°C...+60°C * Запуск при температуре выше -35°C
Сертификация	IP52, класс «плenum»	IP52, IK10	IP52, класс «плenum»	IP67, IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 11 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9 Вт	РоЕ : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,7 Вт	РоЕ : макс. 12,3 Вт 12 В, пост. ток: макс. 10 Вт 24 В, перем. ток: макс. 12,3 Вт	РоЕ : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,7 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14,9 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø205 x 155 мм (Ø8,07" x 6,10") 1,85 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,45 кг	Ø205 x 155 мм (Ø8,07" x 6,10") 1,80 кг	Ø180 x 125 мм (Ø7,1" x 4,9") 1,75 кг
Дополнительные функции	Модульная конструкция, моторизованная функция PTRZ, защита от пыли	Модульная конструкция, защита от пыли	Модульная конструкция, защита от пыли	Модульная конструкция, моторизованная функция PTRZ

Камера X series

				
XND-6081V Купольная камера 2 Мп	XND-6081F Купольная камера скрытого монтажа 2 Мп	XND-6081VZ Купольная камера 2 Мп	XND-6081FZ Купольная камера скрытого монтажа 2 Мп	XND-6081RV Купольная ИК камера 2 Мп
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип B	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип B	Micro USB тип B	Micro USB тип B
Фокусное расстояние	2,8–12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8–12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8–12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8–12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1°(широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1° (широкоугольн.) – 32° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1°(широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1°(широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)
Панорам./наклон/поворот	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	±175° / 0–85° / ±175° (дистанционно)	±175° / 0–85° / ±175° (дистанционно)
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-25°C... +60°C	-25°C... +60°C	-25°C... +60°C	-25°C... +60°C
Сертификация	IP52, IK10	IP52, класс «плenum»	IP52, IK10	IP52, класс «плenum»
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 7,0 Вт 12 В, пост. ток: макс. 5,40 Вт	РоЕ : макс. 7,0 Вт 12 В, пост. ток: макс. 5,40 Вт	РоЕ : макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 8,5 Вт	РоЕ : макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 8,5 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,45 кг	Ø205 x 155 мм (Ø8,07" x 6,10") 1,80 кг	Ø160 x 125 мм (Ø6,30" x 4,92") 1,45 кг	Ø205 x 155 мм (Ø8,07" x 6,10") 1,85 кг
Дополнительные функции	Модульная конструкция, защита от пыли	Модульная конструкция, защита от пыли	Модульная конструкция, моторизованная функция PTRZ, защита от пыли	Модульная конструкция, моторизованная функция PTRZ, защита от пыли

Камера X series

    					
XND-6081RF Купольная ИК камера скрытого монтажа 2 Мп		XNV-6081Z Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп		XNV-6081R Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп	
XNB-6081 Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп		XNB-8000 Корпусная камера 5 Мп			
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.2), Ч/Б : 0,007 люкс (F1.2)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	-
Угол обзора	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	-
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	±175° / 0° -85° / ±175° (дистанционно)	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	0° ~ 360° / -45° ~ 85° / 0° ~ 355°	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	50 м	-	50 м	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Аудио воспроизведение Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-25°C... +60°C	-50°C...+60°C * Запуск при температуре выше -35°C	-50°C...+60°C * Запуск при температуре выше -35°C	-50°C...+60°C * Запуск при температуре выше -35°C	-10°C... +55°C
Сертификация	IP52, класс «плenum»	IP67, IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X	IP67, IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X	IP67, IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X	-
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток : макс. 10,8 Вт	РоЕ : макс. 11 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9,5 Вт 24 В, перем. ток : макс. 11 Вт	РоЕ : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток : макс. 10,8 Вт 24 В, перем. ток : макс. 13,3 Вт	РоЕ : макс. 7,0 Вт 12 В, пост. ток : макс. 5,4 Вт 24 В, перем. ток : макс. 7,1 Вт	РоЕ : макс. 8,50 Вт 12 В, пост. ток : макс. 7,50 Вт 24 В, перем. ток : макс. 8,50 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø205 x 155 мм (Ø8,07" x 6,10") 1,80 кг	Ø180 x 125 мм (Ø7,1" x 4,9") 1,75 кг	Ø180 x 125 мм (Ø7,1" x 4,9") 1,75 кг	Ø180 x 125 мм (Ø7,1" x 4,9") 1,45 кг	Ш73,1 x В66,6 x Г147,8 мм (2,88" x 2,62" x 5,82") 420 г
Дополнительные функции	Модульная конструкция, защита от пыли	Модульная конструкция, моторизованная функция PTRZ	Модульная конструкция	Модульная конструкция	Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series

    					
XNO-8080R Цилиндрическая ИК камера 5 Мп		XNO-8020R/8030R/8040R Цилиндрическая ИК камера 5 Мп		XND-8080R/8080RV Купольная ИК камера 5 Мп	
XND-8020R/8030R/8040R Купольная ИК камера 5 Мп		XND-8020F Купольная камера скрытого монтажа 5 Мп			
Светочувствительная матрица	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,16 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Micro USB тип В
Фокусное расстояние	3,7 – 9,4 мм (2,5х) моторизованный вариофокальный объектив	3,7 мм пост. фокус (XND-8020R), 4,6 мм пост. фокус (XNO-8030R), 7,0 мм пост. фокус (XNO-8040R)	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	3,7 мм пост. фокус (XND-8020R), 4,6 мм пост. фокус (XND-8030R), 7,0 мм пост. фокус (XND-8040R)	3,7 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 100,2° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 119,9° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 97,5° / В: 71,9° / Д : 126,2° (XNO-8020R) Г : 77,9° / В: 57,9° / Д : 98,7° (XNO-8030R) Г : 50,7° / В: 37,8° / Д : 63,8° (XNO-8040R)	Г : 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 119,9° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 97,5° / В: 71,9° / Д : 126,2° (XND-8020R) Г : 77,9° / В: 57,9° / Д : 98,7° (XND-8030R) Г : 50,7° / В: 37,8° / Д : 63,8° (XND-8040R)	Г : 97,5° / В: 71,9° / Д : 126,2°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 355° / 0° ~ 47° / 0° ~ 353°
Дальность видимости с ИК подсветкой	50 м	30 м	30 м	30 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ	-
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	-	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	-	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	Встроенный микрофон / -
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C... +55°C	-30°C...+55°C *Запуск при температуре выше -20°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C
Сертификация	IP67, IP66, NEMA4X, IK10	IP67/IP66/NEMA4X, IK10	IK08	IK08	-
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток : макс. 12,5 Вт 24 В, перем. ток : макс. 14,5 Вт	РоЕ : макс. 10,3 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9,3 Вт	РоЕ : макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт	РоЕ : макс. 9 Вт 12 В, пост. ток : макс. 8 Вт	РоЕ : Макс. 4,7 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø91 x 368,6 мм (Ø6,3" x 14,5") 2,18 кг	Ø70 x 296 мм (Ø2,76" x 11,65") 1,22 кг	Ø140,8 x 113мм (Ø5,54" x 4,45") 628 г (XND-8080R) 732 г (XND-8080RV)	Ø110 x 90 мм (Ø4,33" x 3,54") 380 г	Ø98,9 x 129,1 мм (Ø3,89" x 5,08") 275 г
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series

    					
XNV-8080R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп		XNV-8080RSA Купольная вандалозащищенная ИК камера из нержавеющей стали 5 Мп		XNV-8020R/8030R/8040R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп	
XNF-9010RV/9010RVM Панорамная ИК камера «рыбий глаз» 12 Мп		XNF-9010RS Панорамная ИК камера из нержавеющей стали «рыбий глаз», 12 Мп			
Светочувствительная матрица	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/2,3" 12 Мп КМОП	1/2,3" 12 Мп КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.3) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,39 люкс (F2.2) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,39 люкс (F2.2, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	3,9 – 9,4 мм (2,4х) моторизованный вариофокальный объектив	3,7 мм пост. фокус (XNV-8020R) 4,6 мм пост. фокус (XNV-8030R) 7,0 мм пост. фокус (XNV-8040R)	1,08 мм постоянный фокус	1,08 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 119,9° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 92,1° (широкоугольн.) – 38,7° (телескоп.) В : 67,2° (широкоугольн.) – 29,0° (телескоп.) Д : 119,9° (широкоугольн.) – 48,6° (телескоп.)	Г : 97,5° / В: 71,9° / Д : 126,2° (XNV-8020R) Г : 77,9° / В: 57,9° / Д : 98,7° (XNV-8030R) Г : 50,7° / В: 37,8° / Д : 63,8° (XNV-8040R)	Г : 187° / В: 187° / Д : 187°	Г : 187° / В: 187° / Д : 187°
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	50 м	50 м	30 м	10 м, ИК Wise	9 м, ИК Wise
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	Extreme WDR (120 дБ)	Extreme WDR (120 дБ)
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	-	-	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями	Подсчет людей, управление очередями
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 настраиваемых порта ввода-вывода	2 настраиваемых порта ввода-вывода
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	3008 x 3008 / 30 кад/с	3008 x 3008 / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C... +55°C	-40°C... +55°C	-30°C... +55°C	-40°C... +60°C менее 95% относительной влажности	-40°C... +50°C менее 95% относительной влажности
Сертификация	IP67, IP66, NEMA4X, IK10	IP66, NEMA4X, IP6K9K, IK10+	IP66, IP67, IK10	IP66, IK10, NEMA4X, EN50155 класс Т3 (только XNF-9010RVM)	IP66, IP67, IP6K9K, NEMA4X, IK10, IK10 +, Стандарт NSF / ANSI 169 - пищевое оборудование и устройства специального назначения.
Потребляемая мощность	PoE : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14 Вт	PoE : макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14 Вт	PoE : макс. 9,00 Вт 12 В, пост. ток: макс. 8,00 Вт	PoE: макс. 12,95 Вт, норм. 11 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11 Вт, норм. 9,1 Вт	PoE: макс. 12,95 Вт, норм. 11 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11 Вт, норм. 9,1 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø160 x 118,5 мм (Ø6,3" x 4,67") 1,01 кг	Ø160 X 120,5 мм (Ø6,38" x 4,74") 2,8 кг	Ø120 x 97,5 мм (Ø4,384" x 1,84") 615 г	Ø160 x 72 мм (Ø6,38" x 2,83") 1100 г	Ø167,9 x 72,1 мм (Ø6,61" x 2,838") 2 980 г
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Поддержка различных режимов (обычный вид, двойная/одиночная панорама, 4-зональный вид, однозональный вид) Разъем M12 (XNF-9010RVM)	Поддержка различных режимов (обычный вид, двойная/одиночная панорама, 4-зональный вид, однозональный вид)

Камера X series

    					
XNF-8010R/8010RV/8010RVM Панорамная ИК камера «рыбий глаз» 6 Мп		XNZ-6320A Камера 2 Мп с 32х-кратным зумом		XNZ-L6320A Камера 2 Мп с 32х-кратным зумом	
XNB-6005 Корпусная камера 2 Мп (extraLUX)		XNB-6000 Корпусная камера 2 Мп			
Светочувствительная матрица	1/1,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,005 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,005 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,006 люкс (F1.2) Ч/Б : 0,0006 люкс (F1.2)	Цветн.: 0,01 люкс (F1.2) Ч/Б : 0,001 люкс (F1.2)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	1,6 мм постоянный фокус	4,44–142,6 мм, зум (32x)	4,44–142,6 мм, зум (32x)	-	-
Угол обзора	Г : 192° / В: 192° / Д : 192°	Г : 64,66° (широкоугольн.) – 2,29° (телескоп.) В : 38,08° (широкоугольн.) – 1,30° (телескоп.)	Г : 64,66° (широкоугольн.) – 2,29° (телескоп.) В : 38,08° (широкоугольн.) – 1,30° (телескоп.)	-	-
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	15 м	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	-	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам, Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2048 x 2048 / 30 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C
Сертификация	IP66, IK10 (XNF-8010RV/8010RVM)	-	-	-	-
Потребляемая мощность	PoE : макс. 12 Вт, 12 В пост. ток : макс. 11 Вт (XNF-8010R) PoE : макс. 12,95 Вт, 12 В пост. тока : макс. 12 Вт (XNF-8010RV/8010RVM)	PoE : макс. 7 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,7 Вт	PoE : макс. 6,8 Вт 12 В, пост. ток : макс. 5,2 Вт	PoE : макс. 8,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 8 Вт 24 В, перем. ток : макс. 9 Вт	PoE : макс. 7,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,5 Вт 24 В, перем. ток : макс. 8 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø146 x 54,8 мм (Ø5,75" x 2,16") 730 г (XNF-8010R) Ø146 x 65,8 мм (Ø5,75" x 2,59") 785 г (XNF-8010RV) 790 г (XNF-8010RVM)	Ш96 x В76 x Г143,5 мм (3,78" x 2,99" x 5,65") 578 г	Ш72 x В63,9 x Г135,4 мм (2,83" x 2,52" x 5,33") 480 г	Ш73,1 x В66,6 x Г147,8 мм (2,88" x 2,62" x 5,82") 420 г	Ш73,1 x В66,6 x Г147,8 мм (2,88" x 2,62" x 5,82") 420 г
Дополнительные функции	Разъем M12 (XNF-8010RVM), Встроенный микрофон, аппаратное устранение искажений	Фильтр Defog, слот SFP	Фильтр Defog	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series



XNB-6001

Камера с выносным объективом 2 Мп



SLA-T4680/T4680V

Объектив 2 Мп для XNB-6001



SLA-T2480/T2480V

Объектив 2 Мп для XNB-6001



SLA-T1080FA

Объектив 2 Мп для XNB-6001

Светочувствительная матрица	-	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	-	Цветн.: 0,06 люкс (F2.5) Ч/Б: 0,06 люкс (F2.5)	Цветн.: 0,45 люкс (F2.0) Ч/Б: 0,45 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	-	-	-
Фокусное расстояние	-	4,6 мм точечная диафрагма	2,4 мм постоянный фокус	1,6 мм «рыбий глаз»
Угол обзора	-	Г: 73° / В: 39° / Д: 85°	Г: 138° / В: 73° / Д: 168°	Г: 187° / В: 113,9°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	-	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	-	-	-
Цифровое шумоподавление	SSNR V	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, обнаружение звука	-	-	-
Бизнес-аналитика	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	-	-	-
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	-	-	-
Технология WiseStream	WiseStreamII	-	-	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	-	-	-
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	-	-	-
Рабочая температура:	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C
Сертификация	-	-	-	-
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,5 Вт	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ш131,1 x В28 x Г86 мм (5,16" x 1,10" x 3,39") 245 г	Ø24 x 42 мм (Ø0,94" x 1,65") (объектив) 8 м (314,96") (кабель) 310 г (SLA-T4680) 30 x 20,2 x 45 мм (1,18" x 0,80" x 1,77") (объектив) 8 м (314,96") (кабель) 321 г (SLA-T4680V)	Ø24 x 49,8 мм (Ø0,94" x 1,96") (объектив) 8 м (314,96") (кабель) 318 г (SLA-T2480) 30 x 27,9 x 45 мм (1,18" x 0,10" x 1,77") (объектив) 8 м (314,96") (кабель) 328 г (SLA-T2480V)	Ø35 x 68,9 мм (Ø1,38" x 2,71") (объектив) 8 м (314,96") (кабель) 321 г
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	-	-	-

Камера X series



XNO-6120R

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



XNO-6085R

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп (extraLUX)



XNO-6080R

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



XNO-L6080R

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



XNO-6010R/6020R

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,004 люкс (F0.94) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) (XNO-6010R) Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) (XNO-6020R) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	5,2 – 62,4 мм (оптический зум 12х)	4,1 – 16,4 мм (оптический зум 4х), моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2 – 10 мм (3,1 х) моторизованный вариофокальный объектив	2,4 мм пост. фокус (XNO-6010R) 4 мм пост. фокус (XNO-6020R)
Угол обзора	Г: 54,58° (широкоугольн.) – 5,3° (телескоп.) В: 32,19° (широкоугольн.) – 3° (телескоп.) Д: 61,4° (широкоугольн.) – 6,06° (телескоп.)	Г: 100° (широкоугольн.) – 26,2° (телескоп.) В: 54° (широкоугольн.) – 14,8° (телескоп.) Д: 116° (широкоугольн.) – 30° (телескоп.)	Г: 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В: 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольн.) – 32° (телескоп.)	Г: 109° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д: 132° (широкоугольн.) – 38° (телескоп.)	Г: 139° / В: 73° / Д: 167° (XNO-6010R) Г: 88,6° / В: 47,5° / Д: 104,8° (XNO-6020R)
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	70 м	70 м	50 м	30 м	20 м (XNO-6010R) 30 м (XNO-6020R)
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ	120 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	-	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 5 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C...+55°C * Запуск при температуре выше –35°C	-40°C...+55°C * Запуск при температуре выше –35°C	-40°C... +55°C	-40°C... +55°C	-30°C...+55°C *Запуск при температуре выше –20°C
Сертификация	IP67, IP66, NEMA 4X, IK10	IP67, IP66, NEMA 4X, IK10	IP67, IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, IK10	IP67, IP66, NEMA 4X, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 12,5 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14,5 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт 24 В, перем. ток: макс. 12,95 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 12 Вт 24 В, перем. ток: макс. 15 Вт	РоЕ: макс. 11 Вт	РоЕ: макс. 9,7 Вт 12 В, пост. ток: макс. 8,8 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø91 x 368,6 мм (Ø3,58" x 14,51") 2,18 кг	Ø91 x 388,6 мм (Ø3,58" x 15,30") 2,35 кг	Ø91 x 368,6 мм (Ø3,58" x 14,51") 2,18 кг	Ø91 x 322,9 мм (Ø3,58" x 12,71") 1,29 кг	Ø70 x 301,5 мм (Ø2,76" x 11,87") (XNO-6010R) Ø70 x 296 мм (Ø2,76" x 11,65") (XNO-6020R) 1,22 кг
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series



XND-6085/6085V

Купольная камера 2 Мп (extraLUX)



XND-6080/6080V

Купольная камера 2 Мп



XND-6080R/6080RV

Купольная ИК камера 2 Мп



XND-L6080R/L6080RV

Купольная ИК камера 2 Мп



XND-L6080V

Купольная камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,004 люкс (F0.94) Ч/Б: 0,0004 люкс (F0.94)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,01 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,1 – 16,4 мм (оптический зум 4х)	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г: 100° (широкоугольный) – 26,2° (телескоп.) В: 54° (широкоугольный) – 14,8° (телескоп.) Д: 116° (широкоугольный) – 30,0° (телескоп.)	Г: 119,5° (широкоугольный) – 27,9° (телескоп.) В: 62,8° (широкоугольный) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольный) – 32,0° (телескоп.)	Г: 119,5° (широкоугольный) – 27,9° (телескоп.) В: 62,8° (широкоугольный) – 15,7° (телескоп.) Д: 142,1° (широкоугольный) – 32,0° (телескоп.)	Г: 109,0° (широкоугольный) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольный) – 18,7° (телескоп.) Д: 132,0° (широкоугольный) – 38,0° (телескоп.)	Г: 109,0° (широкоугольный) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольный) – 18,7° (телескоп.) Д: 132,0° (широкоугольный) – 38,0° (телескоп.)
Панорам./ наклон/ поворот	±175° / ±73° / ±175°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	30 м	30 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	-	150 дБ	150 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-	-
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 5 профилей	До 5 профилей
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-30°C ... +55°C * Запуск при температуре выше -10°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C
Сертификация	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 10,2 Вт 12 В, пост. ток: макс. 8,6 Вт	РоЕ: макс. 6,5 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6 Вт	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9 Вт	РоЕ: макс. 8 Вт	РоЕ: макс. 6 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø160 x 140 мм (Ø6,30" x 5,51") 1,1 кг (XND-6085) 1,25 кг (XND-6085V)	Ø140,8 x 113,0 мм (Ø5,54" x 4,45") 610 г (XND-6080) 714 г (XND-6080V)	Ø140,8 x 113,0 мм (Ø5,54" x 4,45") 624 г (XND-6080R) 724 г (XND-6080RV)	Ø140,8 x 113,0 мм (Ø5,54" x 4,45") 580 г (XND-L6080R) 690 г (XND-L6080RV)	Ø140,8 x 113,0 мм (Ø5,54" x 4,45") 675 г
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Фильтр Defog, обзор коридоров	Фильтр Defog, обзор коридоров

Камера X series



XND-6020R

Купольная ИК камера 2 Мп



XND-6011F

Купольная камера скрытого монтажа 2 Мп



XND-6010

Купольная камера 2 Мп



XNV-6120/6120R

Вандалозащищенная / ИК вандалозащищенная купольная камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б: 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б: 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6), Ч/Б: 0,003 люкс (F1.6) (XNV-6120) Цветн.: 0,03 люкс (F1.6), Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой) (XNV-6120R)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	2,4 мм постоянный фокус	5,2 – 62,4 мм (оптический зум 12х)
Угол обзора	Г: 88,6° / В: 47,5° / Д: 104,8°	Г: 112° / В: 62° / Д: 130°	Г: 139,0° / В: 73,0° / Д: 167,0°	Г: 54,58° (широкоугольный) – 5,30° (телескопический) В: 32,19° (широкоугольный) – 3,00° (телескопический) Д: 61,40° (широкоугольный) – 6,06° (телескопический)
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 355° / 0° ~ 47° / 0° ~ 353°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 75° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м	-	-	70 м (XNV-6120R)
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (электр.)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	-	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	-	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	Встроенный микрофон / -	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-40°C... +55°C * Запуск при температуре выше -35°C
Сертификация	IK08	-	IK08	IP67, IP66, NEMA 4X, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 9 Вт 12 В, пост. ток: макс. 8 Вт	РоЕ: макс. 4,7 Вт	РоЕ: макс. 6,5 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6 Вт	РоЕ: макс. 7,8 Вт, 12 В пост. ток: макс. 7 Вт, 24 В, перем. ток: макс. 8,2 Вт (XNV-6120) РоЕ: макс. 12,95 Вт, 12 В пост. ток: макс. 11,5 Вт, 24 В, перем. ток: макс. 14 Вт (XNV-6120R)
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø110 x 90 мм (Ø4,33" x 3,54") 380 г	Ø98,9 x 129 мм (Ø3,89" x 5,08") 275 г	Ø140,8 x 113,0 мм (Ø5,54" x 4,45") 610 г	Ø160,30 x 128,5 мм (Ø6,30" x 5,06") 985 г (XNV-6120) 995 г (XNV-6120R)
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series



XNV-6085
Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп (extraLUX)



XNV-6080
Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп



XNV-6080R
Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп



XNV-6080RSA
Купольная вандалозащищенная ИК камера из нержавеющей стали 2 Мп



XNV-L6080
Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,004 люкс (F0.94) Ч/Б: 0,0004 люкс (F0.94)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0,015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,01 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,1 – 16,4 мм (оптический зум 4х)	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	2,8 – 12 мм (4,3х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 100° (широкоугольн.) – 26,2° (телескоп.) В : 54° (широкоугольн.) – 14,8° (телескоп.) Д : 116° (широкоугольн.) – 30,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 119,5° (широкоугольн.) – 27,9° (телескоп.) В : 62,8° (широкоугольн.) – 15,7° (телескоп.) Д : 142,1° (широкоугольн.) – 32,0° (телескоп.)	Г : 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В : 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д : 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)
Панорам./ наклон/ поворот	±175° / ±73° / ±175°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	50 м	50 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 5 профилей
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C...+55°C * Запуск при температуре выше -35°C	-40°C...+55°C	-40°C...+55°C	-40°C...+55°C	-40°C...+55°C
Сертификация	IP67, IP66, NEMA 4X, IK10	IP67, IP66, NEMA4X, IK10	IP67/IP66/NEMA4X, IK10	IP66, NEMA4X, IP6K9K, IK10+	IP66, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 12,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,1 Вт 24 В, перем. ток: макс. 13,5 Вт	РоЕ: макс. 7,8 Вт 12 В, пост. ток: макс. 7 Вт 24 В, перем. ток: макс. 8,2 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14 Вт	РоЕ: макс. 12,95 Вт 12 В, пост. ток: макс. 11,5 Вт 24 В, перем. ток: макс. 14 Вт	РоЕ: макс. 8 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø160 x 140 мм (Ø6,30" x 5,51") 1,40 кг	Ø160 x 118,5 мм (Ø6,30" x 4,67") 985 г	Ø160 x 118,5 мм (Ø6,30" x 4,67") 995 г	Ø160 x 120,5 мм (Ø6,38" x 4,74") 2,8 кг	Ø160 x 118,5 мм (Ø6,3" x 4,67") 940 г
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series



XNV-L6080R
Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп



XNV-6022R/6022RM
Транспортная ИК камера в плоском корпусе 2 Мп



XNV-6020R
Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп



XNV-6013M
Транспортная камера 2 Мп



XNV-6012M/6012
Транспортная камера в плоском корпусе 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,04 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,04 люкс (F2.0) Ч/Б: 0,04 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,04 люкс (F2.0) Ч/Б: 0,04 люкс (F2.0)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Micro USB тип В	Micro USB тип В
Фокусное расстояние	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	3,6 мм постоянный фокус	4 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	2,4 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В : 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д : 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)	Г : 94,8° / В : 49,3° / Д : 114,3°	Г : 88,6° / В : 47,5° / Д : 104,8°	Г : 107,4° / В : 62,2° / Д : 122°	Г : 135,4° / В : 71,2° / Д : 161,6°
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	±5° / 0° ~ 67° / ±90°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	±5° / ±10° / ±90°	±5° / 0° ~ 67° / ±90°
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м	15 м	30 м	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам (с внеш. микрофоном)	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звука, Распознавание звуков по типам (с внеш. микрофоном)
Бизнес-аналитика	-	-	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	1 / 1	-	-
Аудио вход/выход	-	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 5 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C...+55°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-40°C...+60°C * Запуск при температуре выше -30°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10, NEMA4X	IP67, IP66, IK10	IP67, IP6K9K, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 11 Вт	РоЕ: макс. 6,70 Вт	РоЕ: макс. 9 Вт 12 В, пост. ток: макс. 8 Вт	РоЕ: макс. 7,20 Вт	РоЕ: макс. 6,50 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø160 x 118,5 мм (Ø6,30" x 4,67") 940 г	Ш98,9 x В52 x Г100 мм (3,89" x 2,05" x 3,94") 295 г	Ø120 x 97,5 мм (Ø4,384" x 1,84") 615 г	Ш103,7 x В72,3 x Г126,8 мм (4,08" x 2,85" x 4,99") 478 г	Ш98,9 x В52 x Г100 мм (3,89" x 2,05" x 3,94") 295 г
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Разъем M12 (XNV-6022RM) Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров	Разъем M12, Переключение каналов, обзор коридоров	Разъем M12 (XNV-6012M) Переключение каналов, обзор коридоров

Камера X series

									
XNV-6011 Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп		XNV-6010 Купольная вандалозащищенная камера 2 Мп		XNP-9300RW ИК PTZ камера 30x 4К с очистителем		XNP-8300RW ИК PTZ камера 30x с очистителем 6 Мп		XNP-6400RW ИК PTZ камера 40x с очистителем 2 Мп	
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП	
Мин. освещенность	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,0055 люкс (F2.0)		Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В		-		-		-	
Фокусное расстояние	2,8 мм постоянный фокус	2,4 мм постоянный фокус		5 – 150 мм (30x) зум		5 – 150 мм (30x) зум		4,25 – 170 мм (40x) зум	
Угол обзора	Г : 112° / В : 62° / Д : 130°	Г : 139,0° / В : 73,0° / Д : 167,0°		Г : 57,42° (широкоугольн.) – 2,19° (телескоп.) В : 33,54° (широкоугольн.) – 1,25° (телескоп.)		Г : 57,42° (широкоугольн.) – 2,19° (телескоп.) В : 33,54° (широкоугольн.) – 1,25° (телескоп.)		Г : 65,66° (широкоугольн.) – 1,88° (телескоп.) В : 39,40° (широкоугольн.) – 1,09° (телескоп.)	
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 353° / 0° ~ 59° / 0° ~ 353°	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°		360° без огранич. / -20°~90° / -		360° без огранич. / -20°~90° / -		360° без огранич. / -5° ~ 90° / -	
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-		200 м		200 м		200 м	
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику		Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику		Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику	
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ		Extreme WDR		Extreme WDR		Extreme WDR	
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V		SSNR V		SSNR V		SSNR V	
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается		Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)	
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам		Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)		Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)		Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)	
Бизнес-аналитика	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта	Подсчет людей, управление очередями, тепловая карта		-		-		-	
Сигнализация вход/выход	-	1 / 1		Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)		Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)		Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	
Аудио вход/выход	-	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход		Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)		Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)		Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG		H.265/H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG	
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с		4К / 30 кад/с		6 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 60 кад/с	
Технология WiseStream	WiseStreamll	WiseStreamll		WiseStreamll		WiseStreamll		WiseStreamll	
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей		До 10 профилей		До 10 профилей		До 10 профилей	
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC	
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	
Рабочая температура:	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C		Обычно: -40°C...+55°/ Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)		Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)		Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)	
Сертификация	IP66, IK10, NEMA4X	IP67, IP66, IK10		IP66, IK10 (только корпус камеры), NEMA4X		IP66, IK10 (только корпус камеры), NEMA4X		IP66, IK10, NEMA4X	
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 6,50 Вт	РоЕ : макс. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 5,5 Вт		НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт, обычно 20 Вт		НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт, норм. 20 Вт		НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт	
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø112,8 x 63,7 мм (Ø4,44" x 2,51") 420 г	Ø120 x 97,5 мм (Ø4,72" x 3,84") 625 г		Ø184,9 x 318,8 мм (Ø7,28" x 12,55") 5,4 кг		Ø184,9 x 318,8 мм (Ø7,28" x 12,55") 5,4 кг		Ø184,9 x 318,8 мм (Ø7,28" x 11,55") 3,2 кг	
Дополнительные функции	Переключение каналов, обзор коридоров	Переключение каналов, обзор коридоров		1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, встроенный очиститель объектива, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого машинного обучения, отслеживание выбранной цели встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе		1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, встроенный очиститель объектива, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого машинного обучения, отслеживание выбранной цели встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе		1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе	

Камера X series

	PTZ PLUS	PTZ PLUS	PTZ PLUS	PTZ PLUS	PTZ PLUS	PTZ PLUS
						
	XNP-9250R ИК PTZ камера 25x 4K	XNP-8250R ИК PTZ камера 25x 6 Мп	XNP-6400R ИК PTZ камера 40x 2 Мп	XNP-9250 PTZ камера 25x 4K	XNP-8250 PTZ камера 25x 6 Мп	XNP-6400 PTZ камера 40x 2 Мп
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0,01 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0,01 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0,005 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	-	-	-	-	-	-
Фокусное расстояние	5 – 125 мм с зумом (25x)	5 – 125 мм с зумом (25x)	4,25 – 170 мм с зумом (40x)	5 – 125 мм с зумом (25x)	5 – 125 мм с зумом (25x)	4,25 – 170 мм с зумом (40x)
Угол обзора	Г : 57,42° (широкоугольн.) – 2,19° (телескоп.) В : 33,54° (широкоугольн.) – 1,25° (телескоп.)	Г : 57,42° (широкоугольн.) – 2,19° (телескоп.) В : 33,54° (широкоугольн.) – 1,25° (телескоп.)	Г : 65,66° (широкоугольн.) – 1,88° (телескоп.) В : 39,40° (широкоугольн.) – 1,09° (телескоп.)	Г : 57,42° (широкоугольн.) – 2,19° (телескоп.) В : 33,54° (широкоугольн.) – 1,25° (телескоп.)	Г : 57,42° (широкоугольн.) – 2,19° (телескоп.) В : 33,54° (широкоугольн.) – 1,25° (телескоп.)	Г : 65,66° (широкоугольн.) – 1,88° (телескоп.) В : 39,40° (широкоугольн.) – 1,09° (телескоп.)
Панорам./наклон/поворот	360° без огранич. / 110°(-20°~90°) / -	360° без огранич. / 110°(-20°~90°) / -	360° без огранич. / 110°(-20°~90°) / -	360° без огранич. / 110°(-20°~90°) / -	360° без огранич. / 110°(-20°~90°) / -	360° без огранич. / 110°(-20°~90°) / -
Дальность видимости с ИК подсветкой	200 м, ИК Wise	200 м, ИК Wise	200 м, ИК Wise	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику	Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику	Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику	Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику	Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику	Авто (выдвижной ИК фильтр)/Цветн./ЧБ/По графику
Широкий динамический диапазон	Extreme WDR	Extreme WDR	Extreme WDR	Extreme WDR	Extreme WDR (120 дБ)	Extreme WDR
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)	Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)	Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)	Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)	Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)	Интеллектуальная аналитика, *Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам (с сетевым блоком ввода-вывода: SPM-4210)
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	-
Аудио вход/выход	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	Совместимо с сетевым блоком ввода-вывода (по доп. заказу)	-
Сжатие видео	H.265 / H.264: основной / базовый / высокий, MJPEG	H.265 / H.264: основной / базовый / высокий, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	4K / 30 кад/с	6 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	4K / 30 кад/с	6 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)	Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)	Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)	Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)	Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)	Обычно: -40°C...+55° Максимальная температура согласно NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C * Запуск производить при температуре выше -30°C менее 95% отн. влажности (без конденсации)
Сертификация	IP66, IK10, NEMA4X, NEMA TS-2 (2.2.8, 2.2.9)	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X
Потребляемая мощность	НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт	НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт	НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт	НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт	НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт	НРоЕ (только камера): макс. 42 Вт норм. 20 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø158 x 293,3 мм (Ø6,22" x 11,55") 3,2 кг	Ø158 x 293,3 мм (Ø6,22" x 11,55") 3,2 кг	Ø158 x 293,3 мм (Ø6,22" x 11,55") 3,2 кг	Ø158 x 293,3 мм (Ø6,22" x 11,55") 3,2 кг	Ø158 x 293,3 мм (Ø6,22" x 11,55") 3,2 кг	Ø158 x 293,3 мм (Ø6,22" x 11,55") 3,2 кг
Дополнительные функции	1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе	1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе	1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе	1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе	1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе	1 контактный вывод и кабель, повышенная точность настроек, автоматическое отслеживание объекта на базе глубокого обучения, отслеживание заданного объекта съемки встроенный слот SFP в НРоЕ инжекторе

Камера X series



XNP-6550RH
ИК PTZ камера 55x 2 Мп



XNP-6371RH
ИК PTZ камера 37x 2 Мп



XNP-6320RH
ИК PTZ камера 32x 2 Мп



XNP-6320H/6320
PTZ-камера 2 Мп 32x

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2" 2 Мп КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,02 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,01 люкс (F1.5, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,005 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,75 – 261,4 мм, зум (55x)	6 – 222 мм, зум (37x)	4,44 – 142,6 мм, зум (32x)	4,44 – 142,6 мм, зум (32x)
Угол обзора	Г : 58,6° (широкоугольный) – 1,23° (телескопический) В: 34,8° (широкоугольный) – 0,71° (телескопический)	Г : 59,3° (широкоугольный) – 1,9° (телескопический) В: 35,8° (широкоугольный) – 1,1° (телескопический)	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2,19° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2,19° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)
Панорам./наклон/поворот	360° без огранич. / 95° (-5°...90°) / -	-	360° без огранич. / 95° (-5°...90°) / -	360° без огранич. / 210° (-15° – 195°) / -
Дальность видимости с ИК подсветкой	500 м	350 м	200 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Распознавание звуков по типам Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Распознавание звуков по типам Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	4 / 2	4 / 2	4 / 1	4 / 2
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDH C/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-50°C...+55°C * Запуск при температуре выше -30°C (режим НРoE)	-50°C...+55°C менее 90% относительной влажности	НРoE: -40°C... +55°C * Запуск при температуре выше -35°C 24 В перем. ток: -50°C... +55°C	РоЕ+: -35°C... +55°C 24 В перем. ток: -50°C... +55°C (XNP-6320H) -10°C...+55°C (XNP-6320)
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10 (XNP-6320H) IK10 (с SHP-3701H) (XNP-6320)
Потребляемая мощность	НРoE: 60 Вт 24 В, перем. ток : макс. 92 Вт	24 В, перем. ток: макс. 90 Вт	НРoE: макс. 51 Вт, норм. 30 Вт 24 В, перем. ток : макс. 83 Вт, норм. 30 Вт	РоЕ+, 24 В перем. тока: макс. 24 Вт - подогрев выкл. 24 В, перем. ток: макс. 65 Вт - подогрев вкл. (XNP-6320H) РоЕ+, 24 В перем. ток: макс. 20 Вт (XNP-6320)
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø236,9 x 407,7 мм (Ø9,33" x 16,05") 7,1 кг	Ø236,9 x 407,7 мм (Ø9,33" x 16,05") 7,1 кг	Ø236,9 x 407,7 мм (Ø9,33" x 16,05") 6,8 кг	Ø220 x 293,6 мм (Ø8.66" x 11.56") 3,3 кг (XNP-6320H) Ø152 x 218 мм (Ø5.98" x 8.58") 1,7 кг (XNP-6320)
Дополнительные функции	Фильтр Defog, автоматическое слежение	Фильтр Defog, автоматическое слежение	Фильтр Defog, автоматическое слежение, индикатор направления	Фильтр Defog, автоматическое слежение

Камера X series



XNP-6250RH
ИК PTZ камера 25x 2 Мп



XNP-6120H
PTZ камера 12x 2 Мп



XNP-6040H
PTZ камера 4.3x 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,003 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б: 0,0015 люкс (F1.4)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,44 – 111 мм, зум (25x)	5,2 – 62,4 мм, зум (12x)	2,8 – 12 мм, зум (4.3x)
Угол обзора	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2,84° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,60° (телескопический)	Г : 54,58° (широкоугольный) – 5,30° (телескопический) В : 32,19° (широкоугольный) – 3,00° (телескопический)	Г : 119,5° (широкоугольный) – 27,9° (телескопический) В : 62,8° (широкоугольный) – 15,7° (телескопический) Д : 142,1° (широкоугольный) – 32,0° (телескопический)
Панорам./наклон/поворот	360° без огранич. / 95° (-5°...90°) / -	360° без огранич. / 190° (-5°...185°) / -	0° ~ 355° / 0° ~ 90°
Дальность видимости с ИК подсветкой	200 м	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	-	-	-
Сигнализация вход/выход	4 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	НРoE : -40°C... +55°C * Запуск при температуре выше -35°C 24 В перем. ток: -50°C... +55°C	НРoЕ : -40°C... +55°C * Запуск при температуре выше -35°C 24 В перем. ток: -50°C... +55°C	-30°C... +55°C
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
Потребляемая мощность	НРoE: макс. 51 Вт, норм. 30 Вт 24 В, перем. ток : макс. 83 Вт, норм. 30 Вт	РоЕ, 12 В, пост. ток : макс. 12 Вт	РоЕ : макс. 9,6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 8,6 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø236,9 x 407,7 мм (Ø9,33" x 16,05") 6,8 кг	Ø168,61 x 161,5 мм (Ø6,61" x 6.36") 1,9 кг	Ø136,1 x 106,1 мм (Ø5,36" x 4,18") 0,78 кг
Дополнительные функции	Фильтр Defog, автоматическое слежение, индикатор направления	Фильтр Defog, автоматическое слежение	Фильтр Defog, автоматическое слежение


Камера Pseries

			
PNP-9200RH ИК PTZ камера 20х 4К	PNM-9031RV ИК панорамная камера 192° 15 Мп	PNM-9030V Панорамная камера 180°/220° 15 Мп	PNM-9022V Панорамная камера 180°/209° 8,3 Мп
Светочувствительная матрица	1/2,5" КМОП	1/2,8" 5 Мп КМОП (x4)	1/2,8" 4 канала
Мин. освещенность	Цветн.: 0,1 люкс (F1.8) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б: 0,01 люкс (F2.0)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Micro USB тип В	Micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,8 – 96 мм, зум (20х)	4,3 мм постоянный фокус	4 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 65,1° (широкоугольный) – 3,8° (телескопический) В : 38,4° (широкоугольный) – 2,2° (телескопический)	192°(H) x 65°(B)	[режим 180°] Г : 180° / В : 70° [режим 220°] Г : 220° / В : 52°
Панорам./ наклон/ поворот	360° без ограничений / 190° (-5° – 185°) / -	0~355° / 0~60° / -	0° ~ 355° / 0° ~ 60° / -
Дальность видимости с ИК подсветкой	200 м	Wise ИК 20 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	Extreme WDR (120 дБ)
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков	Обнаружение расфокусировки, обнаружение движения, отслеживание появления/исчезновения, входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы, обнаружение звуков	Интеллектуальная аналитика, Обнаружение звуков, Распознавание звуков по типам
Бизнес-аналитика	-	Тепловая карта	Тепловая карта
Сигнализация вход/выход	4 / 2	По выбору 2 порта	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	12 Мп / 20 кад/с, 8 Мп / 30 кад/с	15 Мп / 20 кад/с	8,3 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 4 профилей	До 5 или 3 профилей на каждый канал
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Micro SD/SDHC/SDXC 2 слота 512 ГБ (256 ГБx2)	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-50°C... +55°C	Нормальная: -40°C... +55° / Непродолжительная: -40°C... +60°C, 8 ч. Не более 95% отн. влажности (без конденсации) * Запуск при температуре выше -30°C	-40°C... +60°C / Не более 40% отн. влажности (без конденсации) * Максимальная температура : +60°C (непродолжительно)
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10
Потребляемая мощность	24 В, перем. ток.: макс. 60,0 Вт / 90,0 Вт - подогрев выкл. / вкл., ИК подсветка вкл.	РоЕ+: макс. 23,5 Вт, норм. 18,0 Вт 12 В, пост. ток.: макс. 20,50 Вт, норм. 16,00 Вт	РоЕ+: макс. 18 Вт, норм. 10,4 Вт 12 В, пост. ток.: макс. 16 Вт, норм. 9 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø236,9 x 407,7 мм (Ø9,33" x 16,05") 7,1 кг	Ø253 x 130 мм 2,6 кг	Ø253 x 165 мм (Ø9,96" x 6,5") 3,2 кг
Дополнительные функции	Фильтр Defog	Обнаружение расфокусировки, обнаружение движения, отслеживание появления/исчезновения, входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы, обнаружение звуков	Фильтр Defog 4-канальное сшивание

Камера Pseries

			
PNM-9085RQZ Мультисенсорная 4-канальная ИК PTRZ камера 5 Мп	PNM-9084RQZ Мультисенсорная 4-канальная ИК PTRZ камера 2 Мп	PNM-9084QZ Мультисенсорная 4-канальная PTRZ камера 2 Мп	PNM-8082VT Мультисенсорная 3-канальная камера 2 Мп
Светочувствительная матрица	1/1,8" 1 канал	1/2,8" 4 канала	1/2,8" 4 канала
Мин. освещенность	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,08 люкс (F2.2) Ч/Б: 0,008 люкс (F2.2)
Видеовыход	-	-	-
Фокусное расстояние	4,13~9,4 мм (2,3х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2~10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	3 – 6 мм (2х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 87,58° (широкоугольный) – 37,34° (телескопический) В : 64,58° (широкоугольный) – 28,04° (телескопический) Д : 112,46° (широкоугольный) – 46,85° (телескопический)	Г : 109,0° (широкоугольный) – 33,2° (телескопический) В : 57,4° (широкоугольный) – 18,7° (телескопический) Д : 132,0° (широкоугольный) – 38,0° (телескопический)	Г : 107° (широкоугольный) – 56,3° (телескопический) В : 57° (широкоугольный) – 31,5° (телескопический) Д : 126° (широкоугольный) – 64,3° (телескопический)
Панорам./ наклон/ поворот	0~360° / 35~80° / 0~90°	0~360° / 30~80° / 0~90°	0° ~ 360° / 0° ~ 90° / 0° ~ 90°
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м	30 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	Extreme WDR (150 дБ)
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков
Бизнес-аналитика	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C... +55°C	-40°C... +55°C	-40°C... +55°C * Запуск при температуре выше -35°C
Сертификация	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X	IP66, IK10, NEMA4X
Потребляемая мощность	макс. 45 Вт, норм. 32 Вт	макс. 42 Вт, норм. 28 Вт	НРоЕ: макс. 33 Вт норм. 20 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø315 x 145,9 мм (Ø12,4" x 5,74") 5,2 кг	Ø315 x 145,9 мм (Ø12,4" x 5,74") 5,2 кг	Ø251 x 116,5 мм (Ø9,88" x 4,59") 3 кг
Дополнительные функции	Моторизованная функция PTRZ	Моторизованная функция PTRZ	Моторизованная функция PTRZ, обзор коридоров, фильтр Defog

3 канала, мультисенсорная




Камера с выносным объективом, 2 Мп x 4 канала



Объектив 2 Мп для PNM-9000QB




Объектив 2 Мп для PNM-9000QB




Объектив 2 Мп для PNM-9000QB


Светочувствительная матрица	-	1/2,8" 2 Мп КМОП	1/2,8" 2 Мп КМОП	1/2,8" 2 Мп КМОП
Мин. освещенность	-	Цветн.: 0,06 люкс (F2.5)	Цветн.: 0,045 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6)
Видеовыход	HDMI (1920x1080, поддержка 4-зонального режима)	-	-	-
Фокусное расстояние	-	4,6 мм постоянный фокус	2,4 мм постоянный фокус	1,6 мм постоянный фокус
Угол обзора	-	Г: 73° / В: 39° / Д: 85°	Г: 138° / В: 73° / Д: 165°	Г: 187° / В: 113,9°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	-	-	-
Широкий динамический диапазон	Extreme WDR (150 дБ)	-	-	-
Цифровое шумоподавление	SSNR V	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-	-
Аналитика	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	-	-	-
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с	-	-	-
Технология WiseStream	WiseStreamII	-	-	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	-	-	-
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	-	-	-
Рабочая температура:	-10°C...+45°C Менее 95% отн. влажности (без конденсации)	-	-	-
Сертификация	-	-	-	-
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 22,00 Вт, норм. 16,70 Вт Пост. ток: макс. 19,00 Вт, норм.: 14,00 Вт	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ш200 x В37 x Г146 мм (7,87" x 1,46" x 5,75") 715 г	Ø24 x Д49,8 мм, 310 г (SLA-T4681) Ш30 x В27,9 x Г45 мм, 321 г (SLA-T4681V)	Ø24 x Д49,8 мм, 318 г (SLA-T2481) Ш30 x В27,9 x Г45 мм, 328 г (SLA-T2481V)	Ø35 x Л68,9 мм 430 г
Дополнительные функции	Опционально точечная диафрагма/фикс. объектив			




2 Мп/5 Мп x 4 канала + 2 Мп, 32 x PTZ



Объектив 5 Мп для PNM-9320VQR



Объектив 5 Мп для PNM-9320VQR



Объектив 5 Мп для PNM-9320VQR

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП (PTZ)	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	в зависимости от объектива	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,16 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,16 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,16 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	-	-	-
Фокусное расстояние	4,44 – 142,6 мм с зумом (32x) (PTZ)	7 мм постоянный фокус	4,6 мм постоянный фокус	3,7 мм постоянный фокус
Угол обзора	в зависимости от объектива	Г: 50,7° / В: 37,8° / Д: 63,8°	Г: 77,9° / В: 57,9° / Д: 98,7°	Г: 97,5° / В: 71,9° / Д: 126,2°
Панорам./ наклон/ поворот	-	±90° / +12° ~ +93° / ±180°	±90° / +21° ~ +85° / ±180°	±90° / +36° ~ +73° / ±180°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	2 Мп (150 дБ), 5 Мп (120 дБ)	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-	-
Аналитика	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения, входа/выхода, праздничного вмешательства, виртуальной границы	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	-	-
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход (PTZ)	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с, 5 Мп 30 кад/с	-	-	-
Технология WiseStream	WiseStream II	-	-	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	-	-	-
Хранение данных	Карты microSD/SDHC/SDXC	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	ONVIF профиль S SUNAPI (HTTP API)	-	-	-
Рабочая температура:	-35°C...+55°C Менее 90% относительной влажности	-	-	-
Сертификация	IP66, IK10	-	-	-
Потребляемая мощность	НРсЕ: макс. 65 Вт	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø367,8 x 335,7 мм (Ø14,48" x 13,22") 7,05 кг	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г
Дополнительные функции	Сменные модули объектива 4 шт x 2 Мп / 5 Мп, Обзор коридоров, фильтр Defog	-	-	-

Камера Pseries

					
	SLA-2M6000P Объектив 2 Мп для PNM-9320VQP	SLA-2M3600P Объектив 2 Мп для PNM-9320VQP	SLA-2M2800P Объектив 2 Мп для PNM-9320VQP	SLA-2M2400P Объектив 2 Мп для PNM-9320VQP	SLA-2M1200P Объектив 2 Мп для PNM-9320VQP
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)
Видеовыход	-	-	-	-	-
Фокусное расстояние	6,0 мм постоянный фокус	3,6 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	2,4 мм постоянный фокус	12 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 50,4° / В : 28,8° / Д : 58,1°	Г : 94,8° / В : 49,3° / Д : 114,3°	Г : 107,4° / В : 62,2° / Д : 122,0°	Г : 135,4° / В : 71,2° / Д : 161,6°	Г : 26,3° / В : 14,9° / Д : 30,0°
Панорам./ наклон/ поворот	±90° / +10° ~ +95° / ±180°	±90° / +22° ~ +84° / ±180°	±90° / +26° ~ +80° / ±180°	±90° / +52° ~ +56° / ±180°	±90° / +10° ~ +97° / ±180°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	-	-	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-	-
Аналитика	-	-	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	-	-	-
Аудио вход/выход	-	-	-	-	-
Сжатие видео	-	-	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	-	-	-	-	-
Технология WiseStream	-	-	-	-	-
Потоковая передача данных	-	-	-	-	-
Хранение данных	-	-	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	-	-	-	-	-
Рабочая температура:	-	-	-	-	-
Сертификация	-	-	-	-	-
Потребляемая мощность	-	-	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г
Дополнительные функции	-	-	-	-	-

Камера Pseries

				
	PNM-9002VQ Мультисенсорная 4-канальная камера 2 Мп/5 Мп	SLA-5M7000Q Объектив 5 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VQ	SLA-5M4600Q Объектив 5 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VQ	SLA-5M3700Q Объектив 5 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VQ
Светочувствительная матрица	-	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	-	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,16 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,16 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,16 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В (мульти)	-	-	-
Фокусное расстояние	-	7 мм постоянный фокус	4,6 мм постоянный фокус	3,7 мм постоянный фокус
Угол обзора	-	Г : 50,7° / В : 37,8° / Д : 63,8°	Г : 77,5° / В : 57,9° / Д : 98,7°	Г : 97,5° / В : 71,9° / Д : 126,2°
Панорам./ наклон/ поворот	-	±90° / 40° ~ 89° / ±180°	±90° / 50° ~ 80° / ±180°	±90° / 59° ~ 66° / ±180°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	2 Мп (150 дБ), 5 Мп (120 дБ)	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-	-
Аналитика	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничного вмешательства, виртуальной границы	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	-	-
Аудио вход/выход	-	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с, 2 Мп 60 кад/с	-	-	-
Технология WiseStream	WiseStreamll	-	-	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	-	-	-
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	-	-	-
Рабочая температура:	-40°C... +55°C Менее 90% относительной влажности	-	-	-
Сертификация	IP66, IK10	-	-	-
Потребляемая мощность	Макс. 25,5 Вт	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø253 x 130 мм (Ø9,96" x 5,11") 3000 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г
Дополнительные функции	Фильтр Defog	-	-	-



SLA-2M6000Q

Объектив 2 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VQ



SLA-2M3600Q

Объектив 2 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VQ



SLA-2M2800Q

Объектив 2 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VQ



SLA-2M2400Q

Объектив 2 Мп для PNM-9000VQ, PNM-9002VC

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0)
Видеовыход	-	-	-	-
Фокусное расстояние	6,0 мм постоянный фокус	3,6 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	2,4 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 50,4° / В : 28,8° / Д : 58,1°	Г : 94,8° / В : 49,3° / Д : 114,3°	Г : 107,4° / В : 62,2° / Д : 122,0°	Г : 135,4° / В : 71,2° / Д : 161,6°
Панорам./ наклон/ поворот	±90° / 30° ~ 89° / ±180°	±90° / 37° ~ 89° / ±180°	±90° / 40° ~ 89° / ±180°	±90° / 62° / ±180°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	150 дБ	150 дБ	150 дБ	150 дБ
Цифровое шумоподавление	-	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-
Аналитика	-	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	-	-
Аудио вход/выход	-	-	-	-
Сжатие видео	-	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	-	-	-	-
Технология WiseStream	-	-	-	-
Потоковая передача данных	-	-	-	-
Хранение данных	-	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	-	-	-	-
Рабочая температура:	-	-	-	-
Сертификация	-	-	-	-
Потребляемая мощность	-	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 30 г
Дополнительные функции	-	-	-	-



PNM-9000VD

Мультисенсорная 2-канальная камера 10 Мп



SLA-5M7000D

Объектив 5 Мп для PNM-9000VD



SLA-5M4600D

Объектив 5 Мп для PNM-9000VD



SLA-5M3700D

Объектив 5 Мп для PNM-9000VD

Светочувствительная матрица	-	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	-	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,16 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,16 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,16 люкс (F1.6)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	-	-	-
Фокусное расстояние	-	7 мм постоянный фокус	4,6 мм постоянный фокус	3,7 мм постоянный фокус
Угол обзора	-	Г: 50,7° / В: 37,8° / Д: 63,8°	Г: 77,9° / В: 57,9° / Д: 98,7°	Г: 97,5° / В: 71,9° / Д: 126,2°
Панорам./ наклон/ поворот	-	±90° / 36° ~ 73° / ±180°	±90° / 36° ~ 73° / ±180°	±90° / 36° ~ 73° / ±180°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNRV	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	-	-
Аудио вход/выход	-	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	-	-	-
Технология WiseStream	WiseStreamII	-	-	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	-	-	-
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	-	-	-
Рабочая температура:	-40°C... +55°C	-	-	-
Сертификация	IP66, IK10	-	-	-
Потребляемая мощность	PoE: 12,95 Вт	-	-	-
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø197,6 x 84 мм (Ø7,78" x 3,31") 1250 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г	Ø35,5 x 35,9 мм (Ø1,39" x 1,41") 35 г
Дополнительные функции	Сменные модули объектива 2 шт x 5 Мп, Обзор коридоров, фильтр Defog	-	-	-



PNM-7002VD

Мультисенсорная 2-канальная камера 4 Мп



SLA-2M2402D

Объектив 2 Мп для PNM-7002VD



SLA-2M2802D

Объектив 2 Мп для PNM-7002VD



SLA-2M3602D

Объектив 2 Мп для PNM-7002VD



SLA-2M6002D

Объектив 2 Мп для PNM-7002VD

Светочувствительная матрица	-	1/2,8" 2 Мп КМОП	1/2,8" 2 Мп КМОП	1/2,8" 2 Мп КМОП	1/2,8" 2 Мп КМОП
Мин. освещенность	-	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с)	Цветн.: 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0,055 люкс (F2.0, 1/30 с)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В (мульти)	-	-	-	-
Фокусное расстояние	-	2,4 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	3,6 мм постоянный фокус	6,0 мм постоянный фокус
Угол обзора	-	Г : 135,4° / В : 71,2° / Д : 161,6°	Г : 107,4° / В : 62,2° / Д : 122,0°	Г : 94,8° / В : 49,3° / Д : 114,3°	Г : 50,4° / В : 28,8° / Д : 58,1°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	-	-	-	-
Широкий динамический диапазон	150 дБ	-	-	-	-
Цифровое шумоподавление	SSNR V	-	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	-	-	-	-
Аналитика	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздношатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы	-	-	-	-
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	-	-	-
Аудио вход/выход	-	-	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	-	-	-	-
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	-	-	-	-
Технология WiseStream	WiseStream II	-	-	-	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	-	-	-	-
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	-	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	-	-	-	-
Рабочая температура:	-40°C... +55°C Менее 90% относительной влажности	-	-	-	-
Сертификация	IP66, IK10	-	-	-	-
Потребляемая мощность	Норм.: 12,00 Вт, макс.: 12,95 Вт	-	-	-	-
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø197,6 x 84 мм (Ø7,78"x 3,31") 1250 г	Ø35,5 x 35,9 мм 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм 30 г	Ø35,5 x 35,9 мм 30 г
Дополнительные функции	Фильтр Defog	-	-	-	-

КамераQ series



QNO-8080R

Цилиндрическая ИК камера 5 Мп



QNO-8030R

Цилиндрическая ИК камера 5 Мп



QNO-8020R

Цилиндрическая ИК камера 5 Мп



QNO-8010R

Цилиндрическая ИК камера 5 Мп



QND-8080R

Купольная ИК камера 5 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 0,15 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	6,0 мм постоянный фокус	4,0 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 100,3° (широкоугольн.) – 31,2° (телескоп.) В : 72,3° (широкоугольн.) – 23,5° (телескоп.) Д : 133,1° (широкоугольн.) – 38,8° (телескоп.)	Г : 49,4° / В : 37,4° / Д : 61,0°	Г : 79,8° / В : 58,1° / Д : 105,9°	Г : 104,7° / В : 76,5° / Д : 136,0°	Г : 100,3° (широкоугольн.) – 31,2° (телескоп.) В : 72,3° (широкоугольн.) – 23,5° (телескоп.) Д : 133,1° (широкоугольн.) – 38,8° (телескоп.)
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-	0°–350° / 0° – 67° / 0° – 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м	30 м	25 м	20 м	20 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	-	-	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	–30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –20°C	–30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –20°C	–30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –20°C	–30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –20°C	–10°C...+50°C
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	-
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 9,5 Вт, норм. 7,3 Вт	РоЕ : макс. 7,5 Вт, норм. 6,1 Вт	РоЕ : макс. 7,5 Вт, норм. 6,1 Вт	РоЕ : макс. 7,5 Вт, норм. 6,1 Вт	РоЕ : макс. 8,9 Вт, норм. 6,6 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø91 x 322,9 мм (Ø3,58" x 12,71") 1190 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 680 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 680 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 680 г	Ø120,3 x 102,0 мм (Ø4,74" x 4,02") 430 г
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров

КамераQ series

	 QND-8030R Купольная ИК камера 5 Мп	 QND-8020R Купольная ИК камера 5 Мп	 QND-8010R Купольная ИК камера 5 Мп	 Q mini Купольная камера 5 Мп	 Q mini Купольная камера 5 Мп
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Micro HDMI	Micro HDMI
Фокусное расстояние	6,0 мм постоянный фокус	4,0 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	4 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 49,4° / В : 37,4° / Д : 61,0°	Г : 79,8° / В : 58,1° / Д : 105,9°	Г : 104,7° / В : 76,5° / Д : 136,0°	Г : 80,1° / В : 58,0° / Д : 105,8°	Г : 104,4° / В : 76,7° / Д : 136,1°
Панорам./наклон/поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 69° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 69° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м	20 м	20 м	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	Подсчет людей	Подсчет людей
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-	-
Аудио вход/выход	-	-	-	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C	-10°C...+40°C	-10°C...+40°C
Сертификация	-	-	-	IP42, IK08	IP42, IK08
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 6,8 Вт, норм. 5,0 Вт	РоЕ : макс. 6,8 Вт, норм. 5,0 Вт	РоЕ : макс. 7,5 Вт, норм. 5,8 Вт	РоЕ : макс. 5 Вт, норм. 4 Вт	РоЕ : макс. 5 Вт, норм. 4 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø110,6 x 89,5 мм (Ø4,35" x 3,52") 360 г	Ø110,6 x 89,5 мм (Ø4,35" x 3,52") 360 г	Ø110,6 x 89,5 мм (Ø4,35" x 3,52") 360 г	Ø99 x 56 мм (Ø3,9" x 2,2") 165 г	Ø99 x 56 мм (Ø3,9" x 2,2") 165 г
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Сверхкомпактная конструкция, функция обзора коридоров	Сверхкомпактная конструкция, функция обзора коридоров

КамераQ series

	 QNV-8080R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп	 QNV-8030R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп	 QNV-8020R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп	 QNV-8010R Купольная вандалозащищенная ИК камера 5 Мп	 QNB-8002 Корпусная камера 5 Мп
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,07 люкс (F1.2)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	3,2 ~ 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	6,0 мм постоянный фокус	4,0 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	-
Угол обзора	Г : 100,3° (широкоугольн.) ~ 31,2° (телескоп.) В : 72,3° (широкоугольн.) ~ 23,5° (телескоп.) Д : 133,1° (широкоугольн.) ~ 38,8° (телескоп.)	Г : 49,4° / В : 37,4° / Д : 61,0°	Г : 79,8° / В : 58,1° / Д : 105,9°	Г : 104,7° / В : 76,5° / Д : 136,0°	-
Панорам./наклон/поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м	30 м	25 м	20 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	-	-	-	-	Линейный вход / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	5 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-10°C...+55°C
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	-
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 8,9 Вт, норм. 6,6 Вт	РоЕ : макс. 7,2 Вт, норм. 5,4 Вт	РоЕ : макс. 7,2 Вт, норм. 5,4 Вт	РоЕ : макс. 7,5 Вт, норм. 5,8 Вт	РоЕ : макс. 6,4 Вт, норм. 4,6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 5,8 Вт, норм. 4,1 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø137 x 106,1 мм (Ø4,35" x 3,61") 700 г	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г	Ш73,8 x В66,6 x Г136,2мм (2,91" x 2,62" x 5,36") 320 г
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров

КамераQ series



QNE-8011R

ИК камера с плоским куполом 5 Мп



QNO-7082R

Цилиндрическая ИК камера 4 Мп



QNO-7032R

Цилиндрическая ИК камера 4 Мп



QNO-7022R

Цилиндрическая ИК камера 4 Мп



QNO-7012R

Цилиндрическая ИК камера 4 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	-	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	2,8 мм постоянный фокус	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	6,0 мм постоянный фокус	4,0 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г: 104,4° В: 76,7° Д: 136,1°	Г: 98,6° (широкоугольн.) – 30,8° (телескоп.) В: 52,3° (широкоугольн.) – 17,3° (телескоп.) Д: 115,7° (широкоугольн.) – 35,3° (телескоп.)	Г: 49,0° В: 27,6° Д: 55,6°	Г: 78,2° В: 41,2° Д: 92,0°	Г: 107,5° В: 59,7° Д: 122,0°
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 75° / 0° ~ 360°	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м	30 м	30 м	25 м	20 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	-	1/1	1/1	1/1	1/1
Аудио вход/выход	-	Линейный вход / -	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	5 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	Одноадресный (6 пользователей) / многоадресный Многопоточная передача данных (до 3 профилей)
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Рабочая температура:	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C	-40°C...+55°C Менее 95% относительной влажности * Запуск при температуре выше -30°C	-40°C...+55°C / Менее 95% относительной влажности * Запуск при температуре выше -30°C	-40°C...+55°C / Менее 95% относительной влажности * Запуск при температуре выше -30°C	-40°C...+55°C / Менее 95% относительной влажности * Запуск при температуре выше -30°C
Сертификация	IP67, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 7,4 Вт, норм. 5,5 Вт	РоЕ: макс. 11,4 Вт, норм. 8 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,6 Вт, норм. 7 Вт	РоЕ: макс. 10,7 Вт, норм. 8 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,1 Вт, норм. 6,8 Вт	РоЕ: макс. 10,7 Вт, норм. 8 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,1 Вт, норм. 6,8 Вт	РоЕ: макс. 10,7 Вт, норм. 8 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,1 Вт, норм. 6,8 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø125 x 87,35 мм (Ø4,92" x 3,44") 645 г	Ø78 x 259,8 мм (Ø3,07" x 10,23") 900 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 700 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 700 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 700 г
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы

КамераQ series



QNO-6082R/6082R1

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



QNO-6072R/6072R1

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



QNO-6032R/6032R1

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



QNO-6022R/6022R1

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп



QNO-6012R/6012R1

Цилиндрическая ИК камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП	
Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	
Фокусное расстояние	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив		3,2 – 10 мм (3,1х) ручной вариофокальный объектив		6 мм постоянный фокус		4 мм постоянный фокус		2,8 мм постоянный фокус	
Угол обзора	Г: 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д: 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)		Г: 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д: 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)		Г: 52,8° / В: 30,3° / Д: 60,4°		Г: 87,6° / В: 46,4° / Д: 104,5°		Г: 113,74° / В: 61,5° / Д: 134,45°	
Панорам./ наклон/ поворот	-		-		-		-		-	
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м		30 м		30 м		25 м		20 м	
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)	
Широкий динамический диапазон	120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ	
Цифровое шумоподавление	SSNR		SSNR		SSNR		SSNR		SSNR	
Цифровая стабилизация изображения	-		-		-		-		-	
Аналитика	Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика	
Бизнес-аналитика	-		-		-		-		-	
Сигнализация вход/выход	1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1	
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG	
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с	
Технология WiseStream	WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII	
Потоковая передача данных	До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей	
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC	
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	
Рабочая температура:	–30°С...+55°С * Запуск при температуре выше –20°С		–30°С...+55°С * Запуск при температуре выше –20°С		–30°С...+55°С * Запуск при температуре выше –20°С		–30°С...+55°С * Запуск при температуре выше –20°С		–30°С...+55°С * Запуск при температуре выше –20°С	
Сертификация	IP66, IK10		IP66, IK10		IP66, IK10		IP66, IK10		IP66, IK10	
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 7,4 Вт, норм. 5,4 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,5 Вт, норм. 4,8 Вт		РоЕ : макс. 7,4 Вт, норм. 5,4 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,5 Вт, норм. 4,8 Вт		РоЕ : макс. 7 Вт, норм. 5,2 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,1 Вт, норм. 4,5 Вт		РоЕ : макс. 7 Вт, норм. 5,2 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,1 Вт, норм. 4,5 Вт		РоЕ : макс. 7 Вт, норм. 5,2 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,1 Вт, норм. 4,5 Вт	
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø78 x 259,8 мм (Ø3,07" x 10,23") 900 г		Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 730 г		Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 700 г		Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 700 г		Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") 700 г	
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров	

КамераQ series



QND-7082R
Купольная ИК камера 4 Мп



QND-7032R
Купольная ИК камера 4 Мп



QND-7022R
Купольная ИК камера 4 Мп



QND-7012R
Купольная ИК камера 4 Мп

Светочувствительная матрица	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS: пиковое напряжение 1,0 В / комплекс. сопр. 75 Ом, 720х480(N), 720х576(P) для установки
Фокусное расстояние	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	6,0 мм постоянный фокус	4,0 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 98,6° (широкоугольный) – 30,8° (телескопический) В : 52,3° (широкоугольный) – 17,3° (телескопический) Д : 115,7° (широкоугольный) – 35,3° (телескопический)	Г : 49,0° В : 27,6° Д : 55,6°	Г : 78,2° В : 41,2° Д : 92,0°	Г : 107,5° В : 59,7° Д : 122,0°
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м	20 м	20 м	20 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон / -	Встроенный микрофон / -	Встроенный микрофон / -	Встроенный микрофон / -
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Рабочая температура:	-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности	-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности	-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности	-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности
Сертификация	-	-	-	-
Потребляемая мощность	PoE : макс. 8,6 Вт, норм. 6,3 Вт 12 В, пост. ток: макс. 7,6 Вт, норм. 5,4 Вт	PoE : макс. 7,9 Вт, норм. 6,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 7,1 Вт, норм. 5,1 Вт	PoE : макс. 7,9 Вт, норм. 6,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 7,1 Вт, норм. 5,1 Вт	PoE : макс. 7,9 Вт, норм. 6,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 7,1 Вт, норм. 5,1 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø119,8 x 98,8 мм (Ø4,72" x 3,89") 320 г	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 255 г	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 255 г	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 255 г
Дополнительные функции	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы

КамераQ series



QND-6082R/6082R1
Купольная ИК камера 2 Мп



QND-6072R/6072R1
Купольная ИК камера 2 Мп



QND-6032R/6032R1
Купольная ИК камера 2 Мп



QND-6022R/6022R1
Купольная ИК камера 2 Мп



QND-6012R/6012R1
Купольная ИК камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП	
Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	
Фокусное расстояние	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив		3,2 – 10 мм (3,1х) ручной вариофокальный объектив		6 мм постоянный фокус		4 мм постоянный фокус		2,8 мм постоянный фокус	
Угол обзора	Г : 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д: 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)		Г : 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В: 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д: 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)		Г : 52,8° / В : 30,3° / Д : 60,4°		Г : 87,6° / В : 46,4° / Д : 104,5°		Г : 113,74° / В : 61,5° / Д : 134,45°	
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°		0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°		0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°		0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°		0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м		20 м		20 м		20 м		20 м	
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)	
Широкий динамический диапазон	120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ	
Цифровое шумоподавление	SSNR		SSNR		SSNR		SSNR		SSNR	
Цифровая стабилизация изображения	-		-		-		-		-	
Аналитика	Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика	
Бизнес-аналитика	-		-		-		-		-	
Сигнализация вход/выход	1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон	-	Встроенный микрофон	-	Встроенный микрофон	-	Встроенный микрофон	-	Встроенный микрофон	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG	
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с		2 Мп / 30 кад/с	
Технология WiseStream	WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII		WiseStreamII	
Потоковая передача данных	До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей		До 3 профилей	
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC	
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	
Рабочая температура:	-10°C... +55°C		-10°C... +55°C		-10°C... +55°C		-10°C... +55°C		-10°C... +55°C	
Сертификация	-		-		-		-		-	
Потребляемая мощность	PoE : макс. 7,7 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,5 Вт, норм. 5,1 Вт		PoE : макс. 7,7 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,5 Вт, норм. 5,1 Вт		PoE : макс. 7,4 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,4 Вт, норм. 5,1 Вт		PoE : макс. 7,4 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,4 Вт, норм. 5,1 Вт		PoE : макс. 7,4 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток: макс. 6,4 Вт, норм. 5,1 Вт	
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø119,8 x 98,8 мм (Ø4,72" x 3,89") 320 г		Ø119,8 x 98,8 мм (Ø4,72" x 3,89") 320 г		Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 255 г		Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 255 г		Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 255 г	
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров		Функция обзора коридоров	



QND-6021

Купольная камера 2 Мп



QND-601

Купольная камера 2 Мп



QNV-7082R

Купольная вандалозащищенная ИК камера 4 Мг



QNV-7032R

Купольная вандалозащищенная ИК камера 4 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,03 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,1 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Micro HDMI	Micro HDMI	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	4 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный варифокальный объектив	6,0 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г: 87,6° / В: 46,4° / Д: 104,5°	Г: 113,74° / В: 61,5° / Д: 134,45°	Г: 98,6° (широкоугольный) – 30,8° (телескопический) В: 52,3° (широкоугольный) – 17,3° (телескопический) Д: 115,7° (широкоугольный) – 35,3° (телескопический)	Г: 49,0° / В: 27,6° / Д: 55,6°
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 69° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 69° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	30 м	30 м
Дневной и ночной режим	Авто (электр.)	Авто (электр.)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	Подсчет людей	Подсчет людей	-	-
Сигнализация вход/выход	-	-	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	-	-	Линейный вход / -	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Рабочая температура:	-10°C... +55°C	-10°C... +55°C	-40°C... +55°C Относительная влажность менее 95% * Запуск производить при температуре выше -30°C	40°C... +55°C / относительная влажность менее 95% * Запуск производить при температуре выше -30°C
Сертификация	IP42, IK08	IP42, IK08	IP66, IK10	IP66, IK10
Потребляемая мощность	PoE : макс. 4,8 Вт, норм. 2,8 Вт	PoE : макс. 4,8 Вт, норм. 2,8 Вт	PoE: макс. 11,4 Вт, норм. 8,5 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,6 Вт, норм. 7,2 Вт	PoE: макс. 10,7 Вт, норм. 8,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,1 Вт, норм. 6,5 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø99 x 56 мм (Ø3,9" x 2,2") 145 г	Ø99 x 56 мм (Ø3,9" x 2,2") 145 г	Ø137 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 710 г	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г
Дополнительные функции	Сверхкомпактная конструкция, функция обзора коридоров	Сверхкомпактная конструкция, функция обзора коридоров	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы



QNV-7022R

Купольная вандалозащищенная ИК камера 4 Мп



QNV-7012R

Купольная вандалозащищенная ИК камера 4 Мп



QNV-6082R/6082R1

Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп



QNV-6072R/6072R1

Купольная вандалозащищенная ИК камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F2.0, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	4,0 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2 – 10 мм (3,1х) ручной вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 78,2° / В : 41,2° / Д : 92,0°	Г : 78,2° / В : 41,2° / Д : 92,0°	Г : 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В : 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д : 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)	Г : 109,0° (широкоугольн.) – 33,2° (телескоп.) В : 57,4° (широкоугольн.) – 18,7° (телескоп.) Д : 132,0° (широкоугольн.) – 38,0° (телескоп.)
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	25 м	20 м	30 м	30 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
Цифровая стабилизация изображения	-	-	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -	По выбору (вход микрофона / линейный вход) -	По выбору (вход микрофона / линейный вход) -
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	4 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	1 слот 128 Гб для карт micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI (HTTP API)	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°С... +55°С / относительная влажность менее 95% * Запуск производить при температуре выше -30°С	-40°С... +55°С / относительная влажность менее 95% * Запуск производить при температуре выше -30°С	-30°С... +55°С * Запуск при температуре выше -20°С	-30°С... +55°С * Запуск при температуре выше -20°С
Сертификация	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 10,7 Вт, норм. 8,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,1 Вт, норм. 6,5 Вт	РоЕ: макс. 10,7 Вт, норм. 8,1 Вт 12 В, пост. ток: макс. 9,1 Вт, норм. 6,5 Вт	РоЕ : макс. 7,7 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,5 Вт	РоЕ : макс. 7,7 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,5 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г	Ø137 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 710 г	Ø137 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 710 г
Дополнительные функции	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, отслеживание входа/выхода, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Функция обзора коридоров	Функция обзора коридоров

КамераQ series

 QNV-6032R/6032R1 Купольная вандалозащитная ИК камера 2 Мп				 QNV-6022R/6022R1 Купольная вандалозащитная ИК камера 2 Мп				 QNV-6012R/6012R1 Купольная вандалозащитная ИК камера 2 Мп				 QNV-6024RM ИК камера в плоском корпусе 2 Мп			
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП			Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП			Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП			Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП		
Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)			Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)			Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)			Мин. освещенность	Цветн.: 0,03 люкс (F2.0) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В			Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В			Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В			Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В		
Фокусное расстояние	6 мм постоянный фокус			Фокусное расстояние	4 мм постоянный фокус			Фокусное расстояние	2,8 мм постоянный фокус			Фокусное расстояние	3,6 мм постоянный фокус		
Угол обзора	Г: 52,8° / В: 30,3° / Д: 60,4°			Угол обзора	Г: 87,6° / В: 46,4° / Д: 104,5°			Угол обзора	Г: 113,74° / В: 61,5° / Д: 134,45°			Угол обзора	Г: 94,8° / В: 49,3° / Д: 114,3°		
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°			Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°			Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°			Панорам./ наклон/ поворот	±5°/0-67°/±90°		
Дальность видимости с ИК подсветкой	30 м			Дальность видимости с ИК подсветкой	25 м			Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м			Дальность видимости с ИК подсветкой	15 м		
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)			Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)			Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)			Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)		
Широкий динамический диапазон	120 дБ			Широкий динамический диапазон	120 дБ			Широкий динамический диапазон	120 дБ			Широкий динамический диапазон	120 дБ		
Цифровое шумоподавление	SSNR			Цифровое шумоподавление	SSNR			Цифровое шумоподавление	SSNR			Цифровое шумоподавление	SSNR		
Цифровая стабилизация изображения	-			Цифровая стабилизация изображения	-			Цифровая стабилизация изображения	-			Цифровая стабилизация изображения	-		
Аналитика	Интеллектуальная аналитика			Аналитика	Интеллектуальная аналитика			Аналитика	Интеллектуальная аналитика			Аналитика	Интеллектуальная аналитика		
Бизнес-аналитика	-			Бизнес-аналитика	-			Бизнес-аналитика	-			Бизнес-аналитика	-		
Сигнализация вход/выход	1 / 1			Сигнализация вход/выход	1 / 1			Сигнализация вход/выход	1 / 1			Сигнализация вход/выход	-		
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-		Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-		Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона / линейный вход)	-		Аудио вход/выход	По выбору (встроенный микрофон) / линейный выход		
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG			Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG			Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG			Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG		
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с			Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с			Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с			Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с		
Технология WiseStream	WiseStreamII			Технология WiseStream	WiseStreamII			Технология WiseStream	WiseStreamII			Технология WiseStream	WiseStreamII		
Потоковая передача данных	До 3 профилей			Потоковая передача данных	До 3 профилей			Потоковая передача данных	До 3 профилей			Потоковая передача данных	До 3 профилей		
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC			Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC			Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC			Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC		
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet			Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet			Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet			Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet		
Рабочая температура:	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C			Рабочая температура:	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C			Рабочая температура:	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -20°C			Рабочая температура:	-30°C...+55°C		
Сертификация	IP66, IK10			Сертификация	IP66, IK10			Сертификация	IP66, IK10			Сертификация	IP66, IK10, NEMA4X		
Потребляемая мощность	PoE : макс. 7,4 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,4 Вт			Потребляемая мощность	PoE : макс. 7,4 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,4 Вт			Потребляемая мощность	PoE : макс. 7,4 Вт, норм. 6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 6,4 Вт			Потребляемая мощность	PoE : макс. 6,7 Вт, норм. 5 Вт		
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г			Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г			Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г			Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ш 98,9 x В 52 x Г 100 мм (3,89" x 2,05" x 3,94") 295 г		
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров			Дополнительные функции	Функция обзора коридоров			Дополнительные функции	Функция обзора коридоров			Дополнительные функции	Разъем M12, функция обзора коридоров		

КамераQ series

 НОВИНКА		 НОВИНКА		 НОВИНКА		 НОВИНКА		 НОВИНКА		 НОВИНКА		
QNP-6320 PTZ-камера 2 Мп 32x		QNP-6320H PTZ-камера 2 Мп 32x		QNP-6320R ИК PTZ камера 32x 2 Мп		QNP-6250 PTZ камера 2 Мп 25x		QNP-6250H PTZ камера 2 Мп 25x		QNP-6250R ИК PTZ камера 25x 2 Мп		
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП		1/2,8" КМОП	
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с)		Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	
Видеовыход	-		-		-		-		-		-	
Фокусное расстояние	4,44 – 142,6 мм зум (32x)		4,44 – 142,6 мм зум (32x)		4,44 – 142,6 мм зум (32x)		4,44 – 111 мм, зум (25x)		4,44 – 111 мм, зум (25x)		4,44 – 111 мм, зум (25x)	
Угол обзора	Г : 64,66° (широкоугольный) – 2,29° (телескопический) В : 38,08° (широкоугольный) – 1,30° (телескопический)		Г : 64,66° (широкоугольный) – 2,29° (телескопический) В : 38,08° (широкоугольный) – 1,30° (телескопический)		Г : 61,8° (широкоугольный) – 2,19° (телескопический) В : 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)		Г : 64,66° (широкоугольный) – 2,99° (телескопический) В : 38,08° (широкоугольный) – 1,68° (телескопический)		Г : 64,66° (широкоугольный) – 2,99° (телескопический) В : 38,08° (широкоугольный) – 1,68° (телескопический)		Г : 64,66° (широкоугольный) – 2,99° (телескопический) В : 38,08° (широкоугольный) – 1,68° (телескопический)	
Панорам./ наклон/ поворот	-		-		-		-		-		-	
Дальность видимости с ИК подсветкой	-		-		100 м		-		-		-	
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)		Авто (выдвижной ИК фильтр)	
Широкий динамический диапазон	120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ		120 дБ	
Цифровое шумоподавление	SSNR V		SSNR V		SSNR V		SSNR V		SSNR V		SSNR V	
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)		Поддерживается (встроенный гиродатчик)	
Аналитика	Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)		Интеллектуальная аналитика * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)		Интеллектуальная аналитика		Интеллектуальная аналитика * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)		Интеллектуальная аналитика * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)	
Бизнес-аналитика	-		-		-		-		-		-	
Сигнализация вход/выход	4 / 2		-		-		4 / 2		-		-	
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход		-		-		По выбору (вход микрофона/линейный вход) / -		-		-	
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG	
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с		2 Мп / 60 кад/с		2 Мп / 60 кад/с		2 Мп / 60 кад/с		2 Мп / 60 кад/с		2 Мп / 60 кад/с	
Технология WiseStream	WiseStreamll		WiseStreamll		WiseStreamll		WiseStreamll		WiseStreamll		WiseStreamll	
Потоковая передача данных	До 10 профилей		До 10 профилей		До 10 профилей		До 10 профилей		До 10 профилей		До 10 профилей	
Хранение данных	1 слот 256 Гб для micro SD/SDHC/SDXC		1 слот 256 Гб для micro SD/SDHC/SDXC		1 слот 256 Гб для micro SD/SDHC/SDXC		1 слот 256 Гб для micro SD/SDHC/SDXC		1 слот 256 Гб для micro SD/SDHC/SDXC		1 слот 256 Гб для micro SD/SDHC/SDXC	
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet		Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	
Рабочая температура:	-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности		Нормальная: -35°C...+55°C / Непродолжительно: -40°C...+60°C * Запуск производить при температуре выше -30°C Менее 95% относительной влажности (без конденсации)		Нормальная: -35°C...+55°C / Непродолжительно: -40°C...+60°C * Запуск производить при температуре выше -30°C Менее 95% относительной влажности (без конденсации)		-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности		Нормальная: -35°C...+55°C / Непродолжительно: -40°C...+60°C * Запуск производить при температуре выше -30°C Менее 95% относительной влажности (без конденсации)		Нормальная: -35°C...+55°C / Непродолжительно: -40°C...+60°C * Запуск производить при температуре выше -30°C Менее 95% относительной влажности (без конденсации)	
Сертификация	-		IP66, IK10, NEMA4X		IP66, IK10, NEMA4X		-		IP66, IK10, NEMA4X		IP66, IK10, NEMA4X	
Потребляемая мощность	макс. 14,5 Вт, норм. 12 Вт		макс. 23 Вт, норм. 14 Вт		макс. 25,5 Вт, норм. 14,7 Вт		макс. 14,5 Вт, норм. 12 Вт		макс. 23 Вт, норм. 14 Вт		макс. 25,5 Вт, норм. 14,7 Вт	
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø152 x 218 мм (Ø5,98" x 8,58") 1,7 кг		Ø204,3 x 265 мм (Ø8,04" x 10,43") 2,7 кг		Ø158 x 293,3 мм 3,1 кг		Ø152 x 218 мм (Ø5,98" x 8,58") 1,7 кг		Ø204,3 x 265 мм (Ø8,04" x 10,43") 2,7 кг		Ø158 x 293,3 мм 3,1 кг	
Дополнительные функции	Обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы обнаружение звуков		Обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)		Обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)		Обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы обнаружение звуков		Обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)		Обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы * Обнаружение звуков (с сетевым блоком ввода-вывода)	

Камера Q series



QNB-6002
Корпусная камера 2 Мп



QNP-6230RH
ИК PTZ камера 23x 2 Мп



QNF-9010
Камера «рыбий глаз» 12 Мп



QNF-8010
Панорамная камера «рыбий глаз» 6 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,3" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,01 люкс (F1.2)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,19 люкс (F2.2)	Цветн.: 0,2 люкс (F2.5)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	-	4,44 –102,2 мм, оптический зум (23x)	1,08 мм постоянный фокус	1,14 мм постоянный фокус
Угол обзора	-	Г : 61,8° (широкоугольный) – 3,08° (телескопический) В : 36,2° (широкоугольный) – 1,73° (телескопический)	Г : 187° / В : 187° / Д : 187°	Г : 187° / В : 187° / Д : 187°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	100 м	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (электр.)	Авто (электр.)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR	SSNR V	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	-	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	-	-
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	Подсчет людей, тепловая карта	Подсчет людей, тепловая карта
Сигнализация вход/выход	1 / 1	4 / 2	-	-
Аудио вход/выход	Линейный вход / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	-	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 30 кад/с	9 Мп / 30 кад/с	4 Мп / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 3 профилей	До 10 профилей	До 3 профилей	До 3 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-10°C...+55°C	24 В, перем. ток : -50°C... +55°C НРoE : -40°C... +55°C * Запуск при температуре выше -35°C	-10°C...+40°C	-10°C...+55°C
Сертификация	-	IP66, IK10	-	IP42
Потребляемая мощность	РоЕ : макс. 6,4 Вт, норм. 4,6 Вт 12 В, пост. ток : макс. 5,8 Вт, норм. 4,1 Вт	24 В, перем. ток: макс. 83 Вт, норм. 30 Вт НРoЕ : макс. 51 Вт, норм. 30 Вт	РоЕ : макс. 7,5 Вт, норм. 6,2 Вт	РоЕ : макс. 6,4 Вт, норм. 4,6 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ш73,8 x В66,6 x Г136,2 мм (2,91" x 2,62" x 5,36") 320 г	Ø236,9 x 407,7 мм (Ø9,33" x 16,05") 6,8 кг	Ø99 x 49 мм (Ø3,9" x 1,93") 370 г	Ø99 x 49 мм (Ø3,9" x 1,93") 320 г
Дополнительные функции	Функция обзора коридоров	Фильтр Defog	Панорамный вид, бизнес-аналитика	Панорамный вид, бизнес-аналитика

Камера T series



TNM-3620TDY

Тепловизионная камера определения температуры



TNB-9000

Корпусная камера 8К



TNV-8011C

Камера с угловым монтажом 5 Мп



TNV-7011RC

Камера с угловым монтажом 3 Мп



TNO-6322ER

Взрывозащищенная камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	Тепловой диапазон	Видимый диапазон	43,3 мм полнокадровая КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
	Неохлаждаемый микролометр	1/2,8" КМОП				
Мин. освещенность	-	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с)	Цветн.: 0,015 люкс (F1.4) Ч/Б : 0,0015 люкс (F1.4)	Цветн.: 0,1 люкс (F2.3, 1/30 с) Ч/Б : 0,02 люкс (F2.3, 1/30 с)	Цветн.: 0,3 люкс (F2.0) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (1/30 с, F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В		HDMI	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В / USB: micro USB тип В		Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В
Фокусное расстояние	4,7 мм постоянный фокус	4,0 мм постоянный фокус	-	2,3 мм постоянный фокус	2,8 мм постоянный фокус	4,44 –142,6 мм (оптический зум 32x)
Угол обзора	Г : 50,0° / В : 36,4° / Д : 65,3°	Г : 87,6° В : 46,4° / Д : 104,5°	Canon 24 мм, Г : 57,4° Canon 35 мм, Г : 42,6° Canon 50 мм, Г : 30,9° Canon 85 мм, Г : 19,1° Canon 100 мм, Г : 16,0° Canon 70–200 мм, Г : 22,8° – 8,0°	Г : 131° / В : 93,4° / Д : 174°	Г : 102° / В : 75° / Д : 129°	Г : 61,8° (широкоугольный) - 2,19° (телескопический) В : 36,2° (широкоугольный) - 1,24° (телескопический)
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-	0° / ±15° / 0°	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-	10 м с ИК светодиодом 940 нм	70 м
Дневной и ночной режим	-	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	-	ExtremeWDR	-	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	-	SSNR V	SSNR V	SSNR III	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)		-	Поддерживается		Поддерживается
Аналитика	-		Интеллектуальная аналитика, обнаружение звуков, классификация звуков	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, контроль входа/выхода, обнаружение звуков, виртуальной границы		Интеллектуальная аналитика, распознавание звуков по типам, обнаружение ударов
Бизнес-аналитика	Нормальный режим : обнаружение направления, обнаружение движения, постороннего вмешательства, контроль входа/выхода, виртуальной границы, обнаружение звуков, температурное обнаружение в режиме EBT: обнаружение по отклонению от температуры, отклонение от заданного «черного тела»		-	Подсчет людей		-
Сигнализация вход/выход	1 / 2		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход		По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход), встроенный микрофон / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG		H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	1280 x 960 / 30 кад/с	1920 x 1080 / 30 кад/с	8К / 15 кад/с, 24 Мп / 20 кад/с, 15 Мп / 30 кад/с, 4К / 60 кад/с	5 Мп / 30 кад/с	3 Мп / 30 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII		WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStream II	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 6 профилей		До 3 профилей	До 3 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC		Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/T, SUNAPI		Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	Режим EBT : +10°C...+35°C / относительная влажность менее 95% Обычный режим : -10°C...+55°C / относительная влажность менее 95%		0°C...+45°C	-10°C...+55°C Менее 95% относительной влажности	-10°C...+55°C	-40°C...+60°C
Сертификация	-		EMC	IP66, IK10	IP66, IP6K9K, IK10+	IP67, IK10, ATEX, IECEx
Потребляемая мощность	РоЕ+: макс. 17,0 Вт, норм. 12,5 Вт 12 В, пост. ток: макс. 14,5 Вт, норм. 11,0 Вт		РоЕ : макс. 30 Вт, норм. 20 Вт 12 В, пост. ток: макс. 26 Вт, норм. 18 Вт	РоЕ : макс. 12 Вт 12 В, пост. ток : макс. 11 Вт	РоЕ : макс. 12 Вт 12 В, пост. ток : макс. 11 Вт	24 В, перем. ток : макс. 45 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ш135 x В75 x Г188,5 мм (5,31" x 2,95" x 7,42") 1712 г		Ш120 x В118,5 x Г179 мм (4,72" x 4,66" x 7,04") 2,2 кг	Ш170 x В165 x Г78,8 мм (6,69" x 6" x 4,9") 830 г	295,5 x 113,5 мм (11,6" x 4,47") 2,1 кг	Ш175 x В243,5 x Г320 мм (6,89" x 9,59" x 12,59") 10,5 кг
Дополнительные функции	Двухспектральная камера, 2 режима обнаружения по температуре, обнаружение лиц, обнаружение по отклонению от «черного тела» (SPI-35B) по доп. заказу		Камера сверхвысокого разрешения, крепление Canon EF mount	Антигигатурный дизайн, невидимая ИК подсветка, обзор коридоров		Корпус из нержавеющей стали (SUS316L), встроенный очиститель

Камера T series



НОВИНКА

TNO-6321E

Взрывозащищенная камера 2 Мп



НОВИНКА

TNU-6322E

Взрывозащищенная камера 2 Мп



НОВИНКА

TNU-6322ER

Взрывозащищенная ИК-камера 2 Мп



TNU-6320E

Взрывозащищенная PTZ камера 2 Мп

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (1/30 с, F1.6) Ч/Б: 0,005 люкс (1/30 с, F1.6)	Цветн.: 0,05 люкс (1/30 с, F1.6) Ч/Б: 0,005 люкс (1/30 с, F1.6)	Цветн.: 0,05 люкс (1/30 с, F1.6) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,15 люкс (F1.6) Ч/Б: 0,015 люкс (F1.6)
Видеовыход	-	-	-	-
Фокусное расстояние	4,44 - 142,6 мм зум (32x)	4,44 - 142,6 мм зум (32x)	4,44 - 142,6 мм зум (32x)	4,44 - 142,6 мм (оптический зум 32x)
Угол обзора	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2,19° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2,19° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)	Г: 62,8° (широкоугольный) – 2,23° (телескопический) В: 36,8° (широкоугольный) – 1,26° (телескопический)
Панорам./наклон/поворот	-	360° без ограничений / 180° (-90...90°) / -	360° без ограничений / 180° (-90...90°) / -	360° без ограничений / 180° (-90...90°) / -
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	200 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V	SSNR V	SSNR III
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Аналитика	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы, обнаружение звуков	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы, обнаружение звуков	Интеллектуальная аналитика
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Аудио вход/выход	-	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	-
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с	2 Мп / 60 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	-
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	-	-	-	-
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C...+60°C Менее 90% относительной влажности * Запуск производить при температуре выше -30°C	-40°C...+60°C Менее 95% относительной влажности	-40°C...+60°C Менее 95% относительной влажности	-30°C...+60°C
Сертификация	IP67, IK10 CE2460, EX II 2 GD, Ex d IICT6 Gb IP67 Ex tb IIICT80°C Db	IECEX, ATEX, KCs, KC, CE IP67, IK10	IECEX, ATEX, KCs, KC, CE IP67, IK10	IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex d IICT6 Gb IP67, Ex tb IIICT80°C Db
Потребляемая мощность	24 В, перем. ток: макс. 28 Вт	24 В, перем. ток: макс. 99 Вт	24 В, перем. ток: макс. 99 Вт (камера) 24 В, перем. ток: макс. 50 Вт (ИК)	24 В, перем. ток : макс. 49 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø162 x 244 мм (Ø6,38" x 9,61") 7 кг	Ш355 x В427 x Г235 мм (13,97" x 16,81" x 9,25") 25 кг	Ш611 x В438 x Г235mm (24,06" x 17,24" x 9,25") 36 кг	Ш384 x В402 x Г250 мм (15,12" x 15,83" x 9,84") 35 кг
Дополнительные функции	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы, обнаружение звуков	Обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение лиц, тумана, движения, отслеживание появления/исчезновения входа/выхода, праздничатания, постороннего вмешательства, виртуальной границы, обнаружение звуков	Корпус из нержавеющей стали (SUS316L), встроенный очиститель

Камера T series



TNU-4041T / 4051T

Позиционируемая PTZ камера 2 Мп



TNO-4051T

Тепловизионная позиционируемая камера VGA



TNO-4050T

Цилиндрическая тепловизионная камера VGA



TNO-4050T

Цилиндрическая тепловизионная камера VGA

Формирователь изображения	1/2,8" КМОП	Неохлаждаемый микробопометр	Неохлаждаемый микробопометр	Неохлаждаемый микробопометр
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0,005 люкс (F1.6, 1/30 с)	-	-	-
Видеовыход	Композитный CVBS пиковое напряжение 1,0 В / комплексн. сопр. 75 Ом, 720x480(N), 720x576(P), для монтажа	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,44 - 142,6 мм зум (32x)	19/35 мм постоянный фокус	35 мм постоянный фокус	35 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г: 61,8° (широкоугольный) – 2,19° (телескопический) В: 36,2° (широкоугольный) – 1,24° (телескопический)	Г: 32° / В: 24,3° / Д: 39,2° Г: 17,2° / В: 13° / Д: 22°	Г: 17,2° / В: 13° / Д: 22°	Г: 17,2° / В: 13° / Д: 22°
Панорам./наклон/поворот	360° без ограничений / (130°) -90° – 40° / -	360° без огранич. / -90° – 40° / -	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	200 м с SPI-50 (по доп. заказу)	-	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	-	-	-
Широкий динамический диапазон	120 дБ	-	-	-
Цифровое шумоподавление	SSNR V	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение изменения температуры	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение изменения температуры	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение изменения температуры
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 2
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	2 Мп / 60 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C...+55°C Менее 90% относительной влажности	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C
Сертификация	IP66, безопасность (UL, KC-SDOC), EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC)	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X	IP66, NEMA 4X
Потребляемая мощность	макс. 100 Вт (подогрев вкл.), норм. 25 Вт (подогрев выкл.)	24 В, перем. ток : макс. 84 Вт - подогрев вкл. макс. 62 Вт - подогрев выкл.	РoЕ : макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт	РoЕ : макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ш219 x В528,2 x Г460 мм (8,62" x 20,79" x 18,11") 14 кг	Ш219 x В528 x Г335 мм (8,62" x 20,79" x 13,19") 11,7 кг	Ø101,97 x 309 мм (Ø4,01" x 12,17") 2,5 кг	Ø147,51 x 401,8 мм (Ø5,81" x 15,82") 3,17 кг
Дополнительные функции	Обнаружение постороннего вмешательства, звуков	Различные цветовые палитры	Различные цветовые палитры тип PT	Различные цветовые палитры

Камера T series



TNO-4041T

Цилиндрическая тепловизионная камера VGA



TNO-4041TR

Цилиндрическая радиометрическая тепловизионная камера VGA



TNO-4040T

Цилиндрическая тепловизионная камера VGA



TNO-4040TR

Цилиндрическая радиометрическая тепловизионная камера VGA

Формирователь изображения	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр
Мин. освещенность	-	-	-	-
Видеовыход	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	19 мм постоянный фокус	19 мм постоянный фокус	19 мм постоянный фокус	19 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 32° / В : 24,3° / Д : 39,2°	Г : 32° / В : 24,3° / Д : 39,2°	Г : 32° / В : 24,3° / Д : 39,2°	Г : 32° / В : 24,3° / Д : 39,2°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	-	-	-	-
Широкий динамический диапазон	-	-	-	-
Цифровое шумоподавление	-	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение изменения температуры	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Определение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звука, Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков, Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	640 x 480 / 30 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C
Сертификация	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø101,97 x 309 мм (Ø4,01" x 12,17") 2,5 кг	Ø101,97 x 309 мм (Ø4,01" x 12,17") 2,45 кг	Ø101,51 x 401,8 мм (Ø4,01" x 15,82") 3,17 кг	Ø101,97 x 401,8 мм (Ø4,01" x 15,82") 3,12 кг
Дополнительные функции	Различные цветовые палитры PT type	Различные цветовые палитры Точечные показания температур PT type	Различные цветовые палитры	Различные цветовые палитры Точечные показания температуры

Камера T series



TNO-4030T

Цилиндрическая тепловизионная камера VGA



TNO-4030TR

Цилиндрическая радиометрическая тепловизионная камера VGA



TNO-3010T

Цилиндрическая тепловизионная камера QVGA



TNO-3020T

Цилиндрическая тепловизионная камера QVGA

Формирователь изображения	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр
Мин. освещенность	-	-	-	-
Видеовыход	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	13 мм постоянный фокус	13 мм постоянный фокус	2,7 мм постоянный фокус	4,7 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 48,6° / В : 36,4° / Д : 61,6°	Г : 48,6° / В : 36,4° / Д : 61,6°	Г : 92,0° / В : 65,5° / Д : 125,7°	Г : 50,0° / В : 36,4° / Д : 65,3°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	-	-
Дневной и ночной режим	-	-	-	-
Широкий динамический диапазон	-	-	-	-
Цифровое шумоподавление	-	-	-	-
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)	Поддерживается (встроенный гиросдатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков, Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков, Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков, Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре
Бизнес-аналитика	-	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	640 x 480 / 30 кад/с	640 x 480 / 30 кад/с	320 x 240 / 30 кад/с	320 x 240 / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C
Сертификация	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт	РоЕ: макс. 10 Вт 12 В, пост. ток : макс. 9 Вт 24 В, перем. ток : макс. 10,5 Вт	РоЕ: макс. 8,7 Вт, норм. 7,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 7,8 Вт, норм. 6,7 Вт 24 В, перем. ток : макс. 9,2 Вт, норм. 8,0 Вт	РоЕ: макс. 8,7 Вт, норм. 7,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 7,8 Вт, норм. 6,7 Вт 24 В, перем. ток : макс. 9,2 Вт, норм. 8,0 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø147,51 x 401,8 мм (Ø4,01" x 15,82") 3,17 кг	Ø147,51 x 401,8 мм (Ø4,01" x 15,82") 3,12 кг	Ø147,51 x 375,3 мм (Ø5,81" x 14,78") 2,51 кг	Ø147,51 x 375,3 мм (Ø5,81" x 14,78") 2,51 кг
Дополнительные функции	Различные цветовые палитры	Различные цветовые палитры Точечные показания температуры	Различные цветовые палитры	Различные цветовые палитры

Камера T series

			
TNO-3030T Цилиндрическая тепловизионная камера QVGA	TNO-3040T Цилиндрическая тепловизионная камера QVGA	TNO-3050T Цилиндрическая тепловизионная камера QVGA	TID-600R Станция сетевой внутренней связи 2 Мп
Формирователь изображения	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр	Неохлаждаемый микроболометр
Мин. освещенность	-	-	-
Видеовыход	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS: с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	13,7 мм постоянный фокус	19 мм постоянный фокус	35 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 16,0° / В : 12,0° / Д : 20,0°	Г : 11,5° / В : 8,7° / Д : 14,4°	Г : 6,3° / В : 4,7° / Д : 7,8°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	5 м
Дневной и ночной режим	-	-	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	-	-	WDR (150 дБ)
Цифровое шумоподавление	-	-	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)
Аналитика	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре	Интеллектуальная аналитика Обнаружение звуков Классификация звуков Обнаружение ударов Обнаружение по температуре
Бизнес-аналитика	-	-	-
Сигнализация вход/выход	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Аудио вход/выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход	По выбору (вход микрофона/линейный вход) / линейный выход
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Разрешение / Макс. частота кадров	320 x 240 / 30 кад/с	320 x 240 / 30 кад/с	320 x 240 / 30 кад/с
Технология WiseStream	WiseStreamII	WiseStream	WiseStreamII
Потоковая передача данных	До 10 профилей	До 10 профилей	До 10 профилей
Хранение данных	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC	Карты micro SD/SDHC/SDXC
Прикладной программный интерфейс	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S/G/T, SUNAPI, открытая платформа Wisenet	Профиль ONVIF S, SUNAPI (HTTP API) открытая платформа Wisenet
Рабочая температура:	-40°C... +60°C	-40°C... +60°C	-30°C... +55°C Менее 95% относительной влажности
Сертификация	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X, IK10	IP66, NEMA 4X
Потребляемая мощность	РоЕ: макс. 8,7 Вт, норм. 7,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 7,8 Вт, норм. 6,7 Вт 24 В, перем. ток : макс. 9,2 Вт, норм. 8,0 Вт	РоЕ: макс. 8,7 Вт, норм. 7,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 7,8 Вт, норм. 6,7 Вт 24 В, перем. ток : макс. 9,2 Вт, норм. 8,0 Вт	РоЕ: макс. 8,7 Вт, норм. 7,5 Вт 12 В, пост. ток : макс. 7,8 Вт, норм. 6,7 Вт 24 В, перем. ток : макс. 9,2 Вт, норм. 8,0 Вт
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø147,51 x 375,3 мм (Ø5,81" x 14,78") 2,51 кг	Ø147,51 x 375,3 мм (Ø5,81" x 14,78") 2,51 кг	Ø147,51 x 401,3 мм (Ø5,81" x 15,79") 2,74 кг
Дополнительные функции	Различные цветовые палитры	Различные цветовые палитры	Различные цветовые палитры

Камера O series



open security &
safety alliance

Созданный ведущими мировыми компаниями в области систем наблюдения, такими как **Hanwha Techwin**, Bosch, Milestone, Pelco, и Vivotek, Открытый Альянс по вопросам безопасности и охраны (OSSA) является некоммерческой и неакционерной организацией, которая объединяет компании-единомышленники для создания структуры, описывающей общую, доступную для всех, стандартизированную платформу для решений в области безопасности и охраны. Используя новое аппаратное оборудование (камеры) и приложения, соответствующие требованиям платформы OSSA, альянс задает новые стандарты в обеспечении эффективной интеграции устройств интернета вещей в различных областях и удовлетворении потребностей в использовании больших массивов данных в масштабах платформы.



Driven by
OSSA

ONO-9081R
Цилиндрическая ИК камера 4К на платформе OSSA



Driven by
OSSA

ONV-9081R
Купольная вандалозащищенная ИК камера 4К на платформе OSSA

Формирователь изображения	1/1,8" КМОП	1/1,8" КМОП
Мин. освещенность	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,05 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Видеовыход	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В	Композитный CVBS с пиковым напряжением 1,0 В, micro USB тип В
Фокусное расстояние	4,5 –10 мм (2.2х), моторизованный вариофокальный объектив	4,5 –10 мм (2.2х), моторизованный вариофокальный объектив
Угол обзора	Г : 101,4° (широкоугольн.) – 45,5° (телескоп.) В : 53,6° (широкоугольн.) – 25,5° (телескоп.) Д : 121,7° (широкоугольн.) – 52,3° (телескоп.)	Г : 101,4° (широкоугольн.) – 45,5° (телескоп.) В : 53,6° (широкоугольн.) – 25,5° (телескоп.) Д : 121,7° (широкоугольн.) – 52,3° (телескоп.)
Панорам./ наклон/ поворот	-	0°~360° / -45° ~85° / 0°~355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	40 м	40 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Широкий динамический диапазон	120 дБ	120 дБ
Цифровое шумоподавление	SSNR V	SSNR V
Цифровая стабилизация изображения	Поддерживается (встроенный гиродатчик)	Поддерживается (встроенный гиродатчик)
Аналитика	Доступно при загрузке приложений из раздела S&ST App Store	Доступно при загрузке приложений из раздела S&ST App Store
Бизнес-аналитика	Доступно при загрузке приложений из раздела S&ST App Store	Доступно при загрузке приложений из раздела S&ST App Store
Аудио вход/выход	Будет поддерживаться позднее	Будет поддерживаться позднее
Сжатие видео	H.265, H.264	H.265, H.264
Разрешение / Макс. частота кадров	8 Мп / 30 кад/с	8 Мп / 30 кад/с
Потоковая передача данных	До 8 профилей	До 8 профилей
Хранение данных	Будет поддерживаться позднее	Будет поддерживаться позднее
Прикладной программный интерфейс	SUNAPI (HTTP API)	SUNAPI (HTTP API)
Рабочая температура:	-50... +50°C Менее 95% относительной влажности (без конденсации) * Запуск производить при температуре выше -30°C	-50... +50°C Менее 95% относительной влажности (без конденсации) * Запуск производить при температуре выше -30°C
Сертификация	IP66/IP67/IP6K9K, IK10, NEMA4X	IP66/IP67/IP6K9K, IK10, NEMA4X
Потребляемая мощность	РоЕ+: макс. 25,5 Вт, норм. 21 Вт 12 В, пост. ток: макс. 23 Вт, норм. 19 Вт	РоЕ+: макс. 20,00 Вт, норм. 17,00 Вт 12 В, пост. ток: макс. 18,70 Вт, норм. 15,00 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø115 x 373 мм (без солнцезащитного козырька) 3,4 кг	Ø180 x 132 мм (Ø7,09" x 5,12") 2250 г
Дополнительные функции	На платформе OSSA Поддержка приложений из раздела S&ST App StoreЦЦЦЦ	На платформе OSSA Поддержка приложений из раздела S&ST App Store



Созданный ведущими мировыми компаниями в области систем наблюдения, такими как **Hanwha Techwin**, Bosch, Milestone, Pelco, и Vivotek, Открытый Альянс по вопросам безопасности и охраны (OSSA) является некоммерческой и неакционерной организацией, которая объединяет компании-единомышленники для создания структуры, описывающей общую, доступную для всех, стандартизированную платформу для решений в области безопасности и охраны. Используя новое аппаратное оборудование (камеры) и приложения, соответствующие требованиям платформы OSSA, альянс задает новые стандарты в обеспечении эффективной интеграции устройств интернета вещей в различных областях и удовлетворении потребностей в использовании больших массивов данных в масштабах платформы.



Wisenet Сетевой видеорегистратор

Высокое разрешение и непревзойденная эффективность. Быстрый и точный поиск с помощью Сетевой видеорегистратор Hanwha Techwin

Сетевой видеорегистратор Wisenet от Hanwha Techwin позволяет записывать и транслировать потоковое видео в сверхвысоком разрешении и с повышенной эффективностью управления событиями и каналами благодаря новому пользовательскому интерфейсу. Он также обеспечивает быстрое и точное обнаружение и классификацию объектов на основе технологии ИИ.



Мониторинг всех субканалов без их регистрации

С помощью новой визуализации виртуального канала пользователь может зарегистрировать только один основной канал для записи и мониторинга субканалов без их регистрации в сетевом видеорегистраторе. Другими словами, нет необходимости записывать каждый субканал, который необходимо просто транслировать для мониторинга в реальном времени.

Зарегистрированный канал




Незарегистрированный канал



Мастер установки для простого автоматического распознавания и настройки Создание своих собственных каналов мониторинга с динамическим показом


Локальный/веб мастер установки с единым пользовательским интерфейсом обеспечивает простое и быстрое автоматическое распознавание и регистрацию камерой, а также настройку каждого канала.

Функция динамической компоновки позволяет пользователям свободно настраивать отображение канала. Вы сможете установить самое удобное отображение канала и создать наиболее интуитивно понятную среду мониторинга.



Кодирование своих действий над событиями с помощью команд SUNAPI и интегрирование с программной клавишей

Пользователи могут задавать свой собственный сценарий обработки события с помощью команд SUNAPI и интегрировать его с программным защитным ключом. Затем простым нажатием на программную клавишу, появившуюся на экране, можно запустить заданный сценарий. Индивидуальные коды выполняются отдельно.



Wisenet Интеллектуальный сетевой видеорегистратор

Повышение точности и эффективности за счет технологий ИИ


Интеллектуальный сетевой видеорегистратор Wisenet AI с алгоритмами ИИ обеспечивает точное обнаружение/классификацию/поиск объектов, повышая эффективность мониторинга.



Распознавание номерных знаков LPR (Поиск)

С использованием технологии OCR (Optical Character Recognition – оптическое распознавание символов) изображения номерных знаков, полученные от системы BestShot, конвертируются в распознаваемый компьютером текст и числа, которые затем сохраняются в сетевом видеорегистраторе Wisenet AI в форме числовых данных, вместе с изображением номерного знака. Пользователи могут легко выполнять поиск по номерным знакам, введя интересующие цифры или символы.

* Атрибуты : Люди (цвета верха и низа одежды/ наличие рюкзака или сумки) / Лица (возрастная группа, пол, наличие маски/очков) при интеграции с камерами Wisenet, Транспортные средства (типы, цвета) / Номерной знак (оптическая технология конвертирует изображения в текст для хранения и простого текстового поиска)



При управлении несколькими каналами сетевой видеорегистратор Wisenet AI значительно повышает эффективность поиска, позволяя пользователю просматривать изображения и видео простым наведением курсора мыши на историю активности. Кроме того, пользователи могут настроить события и сигналы тревоги для всех каналов на одной странице.




Мониторинг в реальном времени и закладки

Используя мониторинг в реальном времени, пользователи могут настроить режим разделения экрана для просмотра видеоматериалов наиболее удобным образом либо получить информацию о неисправности системы, перегрузке или о состоянии записи для каждого канала. В режиме управления PTZ пользователи могут управлять ориентацией камеры в восьми направлениях и зумом с помощью клавиш со стрелками. Функция закладок позволяет выделить до 100 событий для быстрого и удобного поиска.



Мониторинг в реальном времени и управление PTZ



Настройка закладок и поиск по событиям

Сетевой видеорегистратор



PRN-6400DB4

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 64 канала



PRN-6400B4

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 64 канала



PRN-3200B4

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 32 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	400 Мбит/с	400 Мбит/с	400 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	64 канала	64 канала	32 канала
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~CIF	32 Мп ~CIF	32 Мп ~CIF
Разъем HDD	до 16 SATA (макс. 160 ТБ)	до 16 SATA (макс. 160 ТБ)	до 16 SATA (макс. 160 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение
Внешнее хранилище	iSCSI	iSCSI	iSCSI
RAID	RAID 5/6	RAID 5/6	RAID 5/6
Горячая замена	Да	Да	Да
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц (Dual SMPS)	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Макс. 265 Вт (16 HDD)	Макс. 265 Вт (16 HDD)	Макс. 265 Вт (16 HDD)
Суммарная мощность PoE	-	-	-
Дополнительные функции	• LPR поиск (английский, цифры) • Атрибут поиска с использованием ИИ (человек, лицо - с интеллектуальной камерой Wisenet AI, транспортное средство, номерной знак) • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Настройки и управление камер PTZ • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала	• LPR поиск (английский, цифры) • Атрибут поиска с использованием ИИ (человек, лицо - с интеллектуальной камерой Wisenet AI, транспортное средство, номерной знак) • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Настройки и управление камер PTZ • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала	• LPR поиск (английский, цифры - с интеллектуальной камерой Wisenet AI) • Атрибут поиска с использованием ИИ (человек, лицо - с интеллектуальной камерой Wisenet AI, транспортное средство, номерной знак) • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Настройки и управление камер PTZ • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала

Сетевой видеорегистратор



PRN-3200B2

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 32 канала



PRN-1600B2

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 16 каналов



XRN-6410DB4/6410B4

Сетевой видеорегистратор, 64 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	400 Мбит/с	250 Мбит/с	400 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	32 канала	16 каналов	64 канала
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~ CIF	32 Мп ~ CIF	32 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 8 SATA (макс. 80 ТБ, режим без RAID)	До 8 SATA (макс. 80 ТБ, режим без RAID)	До 16 SATA (макс. 160 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение
Внешнее хранилище	iSCSI	iSCSI	iSCSI
RAID	RAID 5/6	RAID 5/6	RAID 5/6
Горячая замена	Да	Да	Да
Программное обеспечение для просмотра по сети	WAVE формат, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	WAVE формат, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD),	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD),	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц, 2,1 А	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц, 2,1 А	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц, 2,7 А (импульсный источник питания Dual SMPS / XRN-6410B4)
Потребляемая мощность	Макс. 205 Вт (C 8 HDD емкостью 10 ТБ каждый)	Макс. 205 Вт (C 8 HDD емкостью 10 ТБ каждый)	Макс. 265 Вт (16 HDD)
Суммарная мощность PoE	-	-	-
Дополнительные функции	• LPR поиск (английский, цифы - с интеллектуальной камерой Wisenet AI) • Атрибут поиска с использованием ИИ (человек, лицо - с интеллектуальной камерой Wisenet AI, транспортное средство, номерной знак) • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Настройки и управление камер PTZ • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала	• LPR поиск (английский, цифы - с интеллектуальной камерой Wisenet AI) • Атрибут поиска с использованием ИИ (человек, лицо - с интеллектуальной камерой Wisenet AI, транспортное средство, номерной знак) • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Настройки и управление камер PTZ • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Импульсный источник питания Dual SMPS (6410DB4) • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз»

Сетевой видеорегистратор



XRN-6410RB2

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 64 канала



XRN-6410B2

Интеллектуальный сетевой видеорегистратор, 64 канала



XRN-3210B4

Сетевой видеорегистратор, 32 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	400 Мбит/с	400 Мбит/с	400 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	64 канала	64 канала	32 канала
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~ CIF	32 Мп ~ CIF	32 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 8 SATA (макс. 80 ТБ)	До 8 SATA (макс. 80 ТБ)	До 16 SATA (макс. 160 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение
Внешнее хранилище	iSCSI	iSCSI	iSCSI
RAID	RAID 5/6	-	RAID 5/6
Горячая замена	Да	-	Да
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц, 2,7 А
Потребляемая мощность	Макс. 138 Вт (8 HDD)	Макс. 138 Вт (8 HDD)	Макс. 265 Вт (16 HDD)
Суммарная мощность PoE	-	-	-
Дополнительные функции	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Импульсный источник питания Dual SMPS (6410DB4) • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз»	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Динамическая компоновка • Отображение виртуального канала • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз»	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз»

Сетевой видеорегистратор



XRN-3210RB2

Сетевой видеорегистратор, 32 канала



XRN-3210B2

Сетевой видеорегистратор, 32 канала



XRN-3010A

Сетевой видеорегистратор, 64 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	400 Мбит/с	400 Мбит/с	300 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	32 канала	32 канала	64 канала
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~ CIF	32 Мп ~ CIF	-
Разъем HDD	До 8 SATA (макс. 80 ТБ)	До 8 SATA (макс. 80 ТБ)	До 8 SATA (макс. 64 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, Событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор
Внешнее хранилище	iSCSI	iSCSI	iSCSI
RAID	RAID 5/6	-	-
Горячая замена	Да	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%
Потребляемая мощность	Макс. 160 Вт (8 HDD)	Макс. 138 Вт (8 HDD)	Макс. 99 Вт (6 HDD)
Суммарная мощность PoE	-	-	-
Дополнительные функции	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз»	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз»	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ • Устранение искажений объектива типа «рыбий глаз» • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поддержка ARB резервирования (резервное копирование с автоматическим восстановлением) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))

Сетевой видеорегистратор



XRN-2011A

Сетевой видеорегистратор, 32 канала



XRN-2010A

Сетевой видеорегистратор, 32 канала



XRN-1620SB1

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	256 Мбит/с	256 Мбит/с	140 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	32 канала	32 канала	16 каналов
Разрешение сетевой камеры	8 Мп ~ CIF	12 Мп ~ CIF	32 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 8 SATA (макс. 48 ТБ)	До 8 SATA (макс. 48 ТБ)	До 4 SATA (макс. 24 ТБ)
Режим записи	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, Событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, Событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение
Внешнее хранилище	iSCSI	iSCSI	-
RAID	RAID 5	-	-
Горячая замена	Да	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Макс. 99 Вт (8 HDD)	Макс. 99 Вт (8 HDD)	Макс. 310 Вт
Суммарная мощность PoE	-	-	200 Вт
Дополнительные функции	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поддержка ARB резервирования (резервное копирование с автоматическим восстановлением) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поддержка ARB резервирования (резервное копирование с автоматическим восстановлением) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ

Сетевой видеорегистратор



XRN-1620B2

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов



XRN-1610SA

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов



XRN-1610A

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	140 Мбит/с	180 Мбит/с	180 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	16 каналов	16 каналов	16 каналов
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~ CIF	12 Мп ~ CIF	12 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 8 SATA (макс. 80 ТБ)	До 4 SATA (макс. 24 ТБ)	До 8 SATA (макс. 48 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Внешнее хранилище	-	iSCSI, e-SATA	iSCSI, e-SATA
RAID	-	-	-
Горячая замена	-	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%
Потребляемая мощность	Макс. 130 Вт	Макс. 271,9 Вт (4 HDD, PoE / PoE+ вкл.) Макс. 51,9 Вт (4 HDD, PoE / PoE+ выкл.)	Макс. 76,3 Вт (8 HDD)
Суммарная мощность PoE	-	220 Вт	-
Дополнительные функции	• Поддержка PoE • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поиск на основе технологии ИИ (BestShot, атрибуты) - при интеграции с интеллектуальными камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ	• Встроенный коммутатор PoE+ • Поддержка ARB резервирования (резервное копирование с автоматическим восстановлением) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка ARB резервирования (резервное копирование с автоматическим восстановлением) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))

Сетевой видеорегистратор



XRN-820S

Сетевой видеорегистратор, 8 каналов



XRN-810S

Сетевой видеорегистратор, 8 каналов



XRN-420S

Сетевой видеорегистратор, 4 канала

НОВИНКА



XRN-410S

Сетевой видеорегистратор, 4 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов скатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
Макс. скорость передачи при записи	100 Мбит/с	100 Мбит/с	50 Мбит/с	50 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	8 каналов	8 каналов	4 канала	4 канала
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	12 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 2 SATA (макс. 12 ТБ)	До 2 SATA (макс. 12 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, В режиме Dual Stream, по расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие, пользовательское событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, Событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор, протокол FTP, команда SUNAPI, Отключение	Сообщение эл. почты, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор
Внешнее хранилище	-	-	-	-
RAID	-	-	-	-
Горячая замена	-	-	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	WAVE формат, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	HDMI, VGA	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	54 В, пост. ток / 1,67 А
Потребляемая мощность	Макс. 160 Вт	Макс. 99 Вт (1 HDD)	Макс 67 Вт (1 HDD, PoE вкл.)	Макс. 13 Вт (1 HDD)
Суммарная мощность PoE	100 Вт	100 Вт	50 Вт	50 Вт
Дополнительные функции	• Поддержка PoE • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Интеллектуальный поиск (Bestshot, по атрибутам) - при интеграции с камерами Wisenet AI • Настройки и управление камер PTZ	• Встроенный коммутатор PoE+ • Поддержка ARB резервирования (резервное копирование с автоматическим восстановлением) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Интеллектуальный поиск (Bestshot, по атрибутам) - при интеграции с камерами Wisenet AI • Простая настройка • Настройки и управление камер PTZ • Простое конфигурирование (мастер установки, P2P (QR-код))	• Встроенный коммутатор PoE+ • ARB (автоматическое восстановление резервной копии) Поддержка резервирования • Простая настройка (Мастер установки, P2P (QR-код))

Сетевой видеорегистратор



QRN-1620S

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов



QRN-1610S

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов



QRN-820S

Сетевой видеорегистратор, 8 каналов



QRN-810S

Сетевой видеорегистратор, 8 каналов



QRN-810

Сетевой видеорегистратор, 8 каналов

Операционная система	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов скатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Макс. скорость передачи при записи	128 Мбит/с	128 Мбит/с	80 Мбит/с	80 Мбит/с	100 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	16 каналов	16 каналов	8 каналов	8 каналов	8 каналов
Разрешение сетевой камеры	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 2 SATA (макс. 12 ТБ)	До 2 SATA (макс. 12 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)
Режим записи	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), событие (до/после), двухдорожечная запись Dual track	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор
Внешнее хранилище	-	-	-	-	-
RAID	-	-	-	-	-
Горячая замена	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)	HDMI 1 (до 4K)	HDMI 1 (до 4K)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4K), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%	54 В, пост. ток / 1,67 А	54 В, пост. ток / 1,67 А	12 В, пост. ток / 4А
Потребляемая мощность	Макс. 158,2 Вт (2 HDD, PoE вкл.) Макс. 34,6 Вт (2 HDD, PoE выкл.)	Макс. 158,2 Вт (2 HDD, PoE вкл.) Макс. 34,6 Вт (2 HDD, PoE выкл.)	Макс. 76,2 Вт (1 HDD, PoE вкл.) Макс. 8,1 Вт (1 HDD, PoE выкл.)	Макс. 76,2 Вт (1 HDD, PoE вкл.) Макс. 8,1 Вт (1 HDD, PoE выкл.)	Макс. 9 Вт (1 HDD)
Суммарная мощность PoE	130 Вт	Макс. 100 Вт	Макс. 65 Вт	Макс. 50 Вт	-
Дополнительные функции	• Поддержка PoE • ARB (автоматическое сохранение резервных копий) Поддержка резервирования • Простая настройка (Мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • ARB (автоматическое сохранение резервных копий) Поддержка резервирования • Простая настройка (Мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • ARB (автоматическое сохранение резервных копий) Поддержка резервирования • Простая настройка (Мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • ARB (автоматическое сохранение резервных копий) Поддержка резервирования • Простая настройка (Мастер установки, P2P (QR-код))	ARB (автоматическое восстановление резервной копии) Поддержка резервирования • Простая настройка (Мастер установки, P2P (QR-код))

Сетевой видеорегистратор



QRN-430S

Сетевой видеорегистратор, 4 канала

НОВИНКА



QRN-420S

Сетевой видеорегистратор, 4 канала



QRN-410S

Сетевой видеорегистратор, 4 канала



QRN-410

Сетевой видеорегистратор, 4 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Макс. скорость передачи при записи	40 Мбит/с	40 Мбит/с	40 Мбит/с	50 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	4 канала	4 канала	4 канала	4 канала
Разрешение сетевой камеры	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF	8 Мп ~ CIF
Разъем HDD	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)
Режим записи	Обычный, двойной Dual Stream, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после), Закладки	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), событие (до/после), двухдорожечная запись Dual track	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, Событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук), динамическое событие	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)
Заданного сценария	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор	Сообщение эл. почты, пуш-уведомление, предустановка PTZ, подача сигнала тревоги, зуммер, вывод на монитор
Внешнее хранилище	-	-	-	-
RAID	-	-	-	-
Горячая замена	-	-	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	HDMI 1 (до 4К)	HDMI 1 (до 4К)	HDMI 1 (до 4К)	Поддержка двух мониторов HDMI 1 (до 4К), HDMI 2 (FHD)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100 ~ 240 В, перем. ток ±10%; 50/60 Гц	54 В, пост. ток / 1,20 А	54 В, пост. ток / 1,20 А	12 В, пост. ток / 4А
Потребляемая мощность	Макс 52 Вт (1 HDD, PoE вкл.)	Макс. 47 Вт (1 HDD, PoE вкл.) Макс. 7,4 Вт (1 HDD, PoE выкл.)	Макс. 47 Вт (1 HDD, PoE вкл.) Макс. 7,4 Вт (1 HDD, PoE выкл.)	Макс. 9 Вт (1 HDD)
Суммарная мощность PoE	35 Вт	35 Вт	Макс. 30 Вт	-
Дополнительные функции	• Поддержка PoE • Поддержка отказоустойчивого переключения N+1 • Поддержка ARB резервирования (автоматическое восстановление резервной копии) • Настройки и управление камер PTZ • Простое конфигурирование (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • Поддержка ARB резервирования (автоматическое восстановление резервной копии) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка PoE • Поддержка ARB резервирования (автоматическое восстановление резервной копии) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))	• Поддержка ARB резервирования (автоматическое восстановление резервной копии) • Поддержка PoE • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код))

Сетевой видеорегистратор



LRN-1610S

Сетевой видеорегистратор, 16 каналов



LRN-810S

Сетевой видеорегистратор, 8 каналов



LRN-410S

Сетевой видеорегистратор, 4 канала

Операционная система	Linux	Linux	Linux
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Макс. скорость передачи при записи	100 Мбит/с	50 Мбит/с	40 Мбит/с
Макс. кол-во каналов камер	16 каналов	8 каналов	4 канала
Разрешение сетевой камеры	5 Мп ~ CIF	5 Мп ~ CIF	5 Мп ~ CIF
Разъем HDD	До 2 SATA (макс. 12 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)	1 SATA (макс. 6 ТБ)
Режим записи	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), событие (до/после), двухдорожечная запись Dual track	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), По событию (до/после)	Обычный, По расписанию (непрерывно/по событию), событие (до/после), двухдорожечная запись Dual track
Триггеры события	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)	Вход сигнала тревоги, потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, звук)
Заданного сценария	Сообщение по электронной почте, предустановленная функция PTZ, сигнал тревоги, звуковой сигнал, вывод на монитор	Сообщение по электронной почте, предустановленная функция PTZ, сигнал тревоги, звуковой сигнал, вывод на монитор	Сообщение по электронной почте, предустановленная функция PTZ, сигнал тревоги, звуковой сигнал, вывод на монитор
Внешнее хранилище	-	-	-
RAID	-	-	-
Горячая замена	-	-	-
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Mobile Поддерживает CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеонаблюдения
Локальный монитор	HDMI 1 (до 5 Мп)	HDMI 1 (до 5 Мп)	HDMI 1 (до 5 Мп)
Протокол сетевой камеры	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Входное питание	100~240 В, перем. ток ±10%	54 В, пост. ток / 1,67 А	54 В, пост. ток / 1,20 А
Потребляемая мощность	Макс. 158,2 Вт (2 HDD, PoE вкл.) Макс. 34,6 Вт (2 HDD, PoE выкл.)	Макс. 76,2 Вт (1 HDD, PoE вкл.) Макс. 8,1 Вт (1 HDD, PoE выкл.)	Макс. 47 Вт (1 HDD, PoE вкл.) Макс. 7,4 Вт (1 HDD, PoE выкл.)
Суммарная мощность PoE	Макс. 130 Вт	Макс. 65 Вт	Макс. 35 Вт
Дополнительные функции	• Поддержка PoE • Поддержка резервирования ARB (автоматическое восстановление резервной копии) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) • Двухдорожечная запись	• Поддержка PoE • Поддержка резервирования ARB (автоматическое восстановление резервной копии) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) • Двухдорожечная запись	• Поддержка PoE • Поддержка резервирования ARB (автоматическое восстановление резервной копии) • Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) • Двухдорожечная запись

Wisenet Облако

Панель инструментов проекта, службы установки проектов

Управляйте своим набором элементов Toolbox PLUS и размещайте свои проекты в облаке

- Сохраняйте ваши проекты Wisenet Toolbox PLUS и Wisenet QR в облаке
- Делитесь своими проектами с другими
- Ведите свою историю работы в облаке
- Устанавливайте конфигурацию, просто используя диспетчер устройств Device Manager
- Поддерживается веб-интерфейс и мобильный интерфейс
- Установка не требуется (облачный сервис)




Проект информационной панели Dashboard

Пользователи могут просматривать список последних проектов на одной странице как для Toolbox PLUS, так и для Install Projects.



Проект панели элементов Toolbox

Создавайте проекты в Toolbox PLUS и сохраняйте обновления в облаке. История вашей работы в Toolbox PLUS отобразится в списке, вы сможете вернуться к проекту. Приглашайте других пользователей, поддерживайте и синхронизируйте свои проекты.



Функция установки проектов Install Project

Создавайте проекты в Wisenet QR и сохраняйте обновления в облаке. В списке указана история вашей работы в Wisenet QR. Приглашайте других пользователей просматривать список, созданный с помощью Wisenet QR, вносите данные Toolbox PLUS в список и развертывайте их при помощи диспетчера устройств Device Manager

Wisenet SSM

Идеальный выбор для встроенного мониторинга

Wisenet SSM (интеллектуальный контроль безопасности) – это программное обеспечение для видеомониторинга, которое позволяет максимально эффективно использовать продукты Wisenet (сетевую камеру, кодер, цифровые и сетевые видеорегистраторы). Hanwha Techwin предлагает решения для видеонаблюдения и встроенное программное обеспечение Wisenet для мониторинга всей системы. Оно обеспечивает бесшовную системную интеграцию и централизованный мониторинг, отличаясь экономичностью и надежностью.



Ценовая конкурентоспособность

Предлагает основные функции видеонаблюдения по разумной цене
Единовременная оплата лицензии (без затрат на обновление и обслуживание)

Функции высококачественной системы видеонаблюдения по низкой цене

Высокая надежность

Превосходная совместимость устройств от производителя систем видеомониторинга
Встроенные средства аппаратного и программного обеспечения для эффективного технического обслуживания и управления

Информационная панель, которая позволяет отслеживать состояние устройств

Удобство эксплуатации

Один производитель обеспечивает единый унифицированный пользовательский интерфейс

Будьте первыми, кто использует новейшие функции устройства

Предлагает различные решения для пользовательской среды

Интеллектуальный видеописк


Возможность подключения интеллектуальных камер Wisenet AI к системе SSM, чтобы воспользоваться различными функциями поиска на базе алгоритмов ИИ.

• Поиск Best Shot с использованием уникальных атрибутов

Операторы системы могут использовать функцию интеллектуального видеописка SSM, чтобы легко находить отдельные события на видео, задавая определенные атрибуты различным объектам, в роли которых могут выступать люди, лица или транспортные средства. Если пользователь ищет определенный атрибут, например, красный мотоцикл или человека в шортах, то будут воспроизведены лучшие стоп-кадры (Best Shot) видео с заданными объектами. Технологии Best Shots могут использоваться в криминалистике при расследовании происшествий, например путем воспроизведения видео с включенной функцией Best Shot.



Интеллектуальный поиск Wisenet SSM
Поддержка быстрого поиска по атрибутам




Best Shot
Обнаружение и классификация объектов (люди, лица, транспортные средства, номерные знаки)

Решение для управления парковкой

Подключите камеры ANPR к Wisenet SSM для различных функций управления парковкой.

• Управление парковкой транспортных средств и поиск событий

Система управления парковкой Wisenet SSM использует технологию ANPR (автоматическое распознавание номерных знаков) камерами наблюдения, для мониторинга въезда/выезда с парковки в режиме реального времени. Пользователи могут регистрировать и распределять транспортные средства без дополнительного ПО для управления парковкой, просто используя функцию поиска и извлечения видеозаписи транспортных средств.



Стабильный мониторинг

Wisenet SSM обеспечивает надежную и стабильную среду для мониторинга посредством аварийного переключения.

• Управление парковкой транспортных средств и поиск событий

Можно настроить различный приоритет (высокий, средний, не обрабатывать) аварийного переключения для каждого канала. В случае сбоя камеры с высоким приоритетом будут переключены в первую очередь. Пользователи могут записывать и сохранять важный материал без потери данных.



					
XRP-4310DB4 Сервер сетевого видеонаблюдения, 128 каналов (система SSM)			XRP-4210B4 Сервер сетевого видеонаблюдения, 72 канала (система SSM)		
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise (предустановленная SSM)		Windows 10 IoT Enterprise (предустановленная SSM)		
Поддержка форматов сжатия данных	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream		H.265, H.264, MJPEG, WiseStream		
Макс. скорость передачи при записи	400 Мбит/с		400 Мбит/с		
Макс. кол-во каналов камер	128 каналов (при кластеризации 132 канала)		72 канала (при кластеризации 132 канала)		
Разрешение сетевой камеры	32 Мп ~ CIF		32 Мп ~ CIF		
Разъем HDD	SATA 16 шт. (3,5" 16 шт. Горячая замена - 2 шт.)		SATA 16 шт. (3,5" 16 шт. Горячая замена - 2 шт.)		
Режим записи	В обычном режиме, по расписанию (непрерывно/по событию), событие (до / после), профиль события, система ARB, двухдорожечная запись Dual-Track		В обычном режиме, по расписанию (непрерывно/по событию), событие (до / после), профиль события, система ARB, двухдорожечная запись Dual-Track		
Триггеры события	Потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, прохождение, вход, выход, исчезновение (появление), постороннее вмешательство, отслеживание, распознавание лиц, распознавание звука, ANPR, технология Bestshot), События ИИ (лицо, внешний вид, маска на лице, транспортное средство)		Потеря видеосигнала, событие камеры (датчик, MD, прохождение, вход, выход, исчезновение (появление), постороннее вмешательство, отслеживание, распознавание лиц, распознавание звука, ANPR, технология Bestshot), События ИИ (лицо, внешний вид, маска на лице, транспортное средство)		
Заданного сценария	Мгновенный просмотр, предустановка, передача сигнала тревоги, всплывающее окно, звуковое уведомление или сообщение по электронной почте		Мгновенный просмотр, предустановка, передача сигнала тревоги, всплывающее окно, звуковое уведомление или сообщение по электронной почте		
Внешнее хранилище	-		-		
RAID	RAID 1 / 5 / 6 / 10 / 50		RAID 1 / 5 / 6 / 10 / 50		
Горячая замена	Да		Да		
Программное обеспечение для просмотра по сети	SSM Client, SSM Mobile		SSM Client, SSM Mobile		
Локальный монитор	Двойной монитор, если разрешение Full HD Одиночный монитор, если разрешение UHD		Двойной монитор, если разрешение Full HD Одиночный монитор, если разрешение UHD		
Протокол сетевой камеры	Wisenet, ONVIF		Wisenet, ONVIF		
Входное питание	100–240 В, перем. ток, 50/60 Гц		100–240 В, перем. ток, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	250 Вт (двойной)		350 Вт (одиночный)		
Суммарная мощность PoE	-		-		
Дополнительные функции	• Предустановленная SSM • Поддержка резервного питания • Поддержка ARB резервирования (автоматическое восстановление резервной копии) • Триггер события ИИ (лицо, внешний вид, маска на лице, транспортное средство)		• Предустановленная SSM • Поддержка ARB резервирования (автоматическое восстановление резервной копии) • Триггер события ИИ (лицо, внешний вид, маска на лице, транспортное средство)		

Считыватель

																	
R10/R40/RK40 (Elite / Mobile) Считыватель карт / клавиатурный считыватель			Signo 20/20K/40/40K Считыватель карт / клавиатурный считыватель			U90 УВЧ считыватель дальнего действия			BioEntry W2 Считыватель отпечатка пальца / карты			5427CK Сканер карт			BioMini Сканер отпечатка пальца		
13,56 МГц			125 кГц / 13,56 МГц			902–928 МГц			13,56 МГц			13,56 МГц			-		
Wiegand / Тактовый сигнал (RK40/RK40 Elite / RK40 Mobile)			Wiegand / Тактовый сигнал / BLE / NFC			Wiegand			Wiegand			USB 2.0			USB 2.0		
R10/R40/RK40:iCLASS SEOS,MIFARE (Classic)/DESFire EV1 CSN R10/R40/RK40Elite:iCLASS SEOS Elite,MIFARE (Classic)/DESFire EV1 CSN R10/R40/RK40Mobile:Mobile ID,MIFARE (Classic)/DESFire EV1 CSN			Стандартный профиль : iClass SE/SEOS, MIFARE (Classic/SIO), HID Prox, Indala, EM4102, MIFARE DESFire EV1/EV2 Профиль SEOS (CSN/SIO) : iClass SEOS			UHF Card			iCLASS SE, MIFARE (Classic) / DESFire EV1 CSN			iCLASS SE / SEOS Elite, MIFARE (Classic) / DESFire EV1 CSN			-		
Да (4 x 3) (RK40/RK40 Elite/RK40 Mobile)			Нет / Да (6x2) / Нет / Да (4x3)			-			-			-			-		
5–16 В, пост. ток			12 В, пост. ток			12 В, пост. ток или 24 В, пост. ток			12 В, пост. ток			USB 2.0			USB 2.0		
–35°C...+65°C			–35°C...+66° C			–35°C...+65°C			–20°C...+50°C			0°C...+70°C			–10°C...+50°C		
IP 55			IP 65			IP 65			IP 67			IP 54			-		
-			-			-			IK08			-			-		
Гибкий вывод			Гибкий вывод			Гибкий вывод			Гибкий вывод			-			-		
Черный			Черный с серебряным			Черный			Темно-серый			Черный			Темно-серый		
-			Поддерживается			-			-			-			-		
-			-			-			500 000 (1 : 1), 100 000 (1 : N)			-			-		
-			-			-			1 000 000 (1 : 1), 200 000 (1 : N)			-			-		
Ethernet			-			-			10/100 Мбит/с			-			-		

Контроллер

																	
V2000 Распределенный контроллер			EH400K Контроллер PoE			V1000 Централизованный контроллер			V100/V200/V300 Модуль расширения для считывания / ввода / вывода			X1100 Гибридный контроллер			X100/X200/X300 Модуль расширения для считывания / ввода / вывода		
Ethernet (10/100)			Ethernet (10/100)			Ethernet (10/100) / RS-485			RS-485			Ethernet (10/100) / RS-485			RS-485		
2 шт.			1 шт.			-			2 шт. (V100)			2 шт.			2 шт./-		
-			-			32 шт.			-			32 шт.			-		
250 000			125 000			250 000			-			250 000			-		
99 999			99 999			99 999			-			50 000			-		
2 шт.			2 шт.			2 шт.			4 шт. / 16 шт. / 2 шт.			7 шт.			7 шт. / 19 шт. / 3 шт.		
4 шт.			2 шт.			2 шт.			4 шт. / 2 шт. / 12 шт.			4 шт.			4 шт. / 2 шт. / 12 шт.		
0°C...+50°C			0°C...+50°C			0°C...+50°C			0°C...+50°C			0°C...+70°C			0°C...+70°C		
-			802.af			-			-			-			-		
Серый			Черный			Серый			Серый			Серый			Серый		
-			-			-			-			Да			Да		

Автономный

FaceStation2 Контроллер распознавания лиц	
Биометрия	Лицо
RFID карта	iCLASS SE, MIFARE (Classic) / DESFire EV1 CSN
Процессор	4-ядерный 1,4 ГГц
Память	8 Гб флэш-память + 1 Гб RAM
Жидкокристаллический экран	4" цветной TFT
ИК светодиоды	140 шт.
Рабочая температура:	–20°С ...+50°С
Питание	24 В, пост. ток/ 2,5 А
Обнаружение	LFD (обнаружение лиц в реальном времени)
Макс. число пользователей	30 000 (1 : 1), 3 000 (1 : N)
Wiegand	1 вход / выход
Реле	1 шт.

Периферийные устройства

		SSA-X300 Блок питания		
Контроллер / Встроенный интерфейс	Макс. 2 платы в корпусе			
Питание	100–240 В, перем.ток (50/60 Гц) / 2,0 А			
Потребляемая мощность	13,5 В ±5%, 4,7 А (строб-лампа и сирена 12,5 В пост. ток ±5%)			
Зарядный ток	700 mA			
Резервная батарея	12 В, 18 А·ч, заряжаемая			
Передача данных о состоянии источника питания SMPS Status	Отсутствие переменного тока, отказ (отсутствие) батареи			
Защита входного питания перем. тока	предохранителем на входе			
Рабочая температура	0°C...+45°C			
Замок	На передней дверце, запирается ключом			
Размеры (мм)	410 x 410 x 97 мм			

Карта

iCLASS SEOS (Elite)		Mobile ID	
13,56 МГц		902-928 МГц карта	
Мобильная подписка			
• Совместимо с R10 Elite / R40 Elite/ RK40 Elite	• Bluetooth/NFC через мобильное устройство (Android, IOS)	• Карта дистанционного действия (3–5 м)	
• Закодировано в уникальном формате			
Hanwha Techwin			


Программное обеспечение Wisenet Access Software 2.0

Wisenet Access Software - это программное обеспечение для управления доступом, интегрированное с Wisenet SSM для решения задач комплексной безопасности. Оно обеспечивает широкие возможности масштабирования вплоть до контроля неограниченного количества дверей и имеет надежную архитектуру.

- Мониторинг ACS
- Пожарная сигнализация
- Контроль лифтов




Интеграция с Wisenet SSM 2.0



Основные особенности

- Система блокировки**
Контроль блокировки двух или более дверей
Если одна дверь открыта или разблокирована, оставшиеся двери запрещают доступ
- Сводный отчет**
Обеспечивает информацию о людях в зоне распространения огня при возникновении пожара
- Управление доступом на основе ролей**
Настройте правила доступа к двери на основе ролей (доступ по нескольким картам)
- Интеграция с LDAP**
Синхронизируйте пользователей активного каталога "Группы безопасности", чтобы у них была одна и та же "Группа доступа", "Компания", "Отдел" в WACS
- Управление доступом к лифту**
Обеспечивает контроль доступа к лифту, до 12 этажей на одну выходную плату (V300,X300)
- Маршрут обхода охраны**
Обеспечьте маршрут обхода: последовательный, в определенных временных рамках



Контроль доступа	Автоматический поиск устройств Управление держателями карт Пакетная загрузка Предварительная регистрация карт(ы) Контроль лифтов Управление доступом на основе ролей Обслуживание устройства
Мониторинг	Мониторинг событий доступа и сигналов тревоги в реальном времени Графические карты Дистанционное управление дверями (закрытие / открытие) Контроль входа/выхода Создание различных шаблонов дизайна карт Автоматическое заполнение данных держателей карт из базы данных Выпуск карт
Дизайн карты и печать	
Пожарные группы	Создание пожарных групп для каждого пожарного датчика
Расширенная отчетность	Дополнительные возможности отчетности Экспорт отчетов в нескольких форматах (excel, pdf, word и т.д.) Отчет о чеках на питание
Интеграция видео с Wisenet SSM	Бесшовная интеграция с системой видеонаблюдения Hanwha Techwin для мониторинга событий Анализ видео событий доступа и сигналов тревоги Доступ в режиме реального времени и оповещение о событиях в Wisenet SSM
Обслуживание	Группы пользователей и их привилегии Резервное копирование базы данных в ручном режиме и по расписанию Восстановление базы данных Неограниченное число дверей
Система	Очень простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс Широкие возможности масштабирования системы

Неограниченное число групп доступа, графики доступа
Блокирующие действия
Управление участками / зонами
Считыватели биометрических данных (отпечатков пальцев, лица)
Контроль посещений
Служба контроля Global APB, вход/выход
Маршрут обхода охраны

Осмотр
Настройка особых инструкций по событиям для операторов
Фильтрация контролируемых событий
Мониторинг контролируемой двери/
Разрешения на управление для каждого пользователя

Выгрузка и загрузка данных
Настраиваемые поля
Журналы проверок и активности пользователей

	 HCB-7000A Корпусная камера QHD	 HCO-7070RA Цилиндрическая ИК камера QHD	 HCO-7010RA/20RA/30RA Цилиндрическая ИК камера QHD	 HCD-7070RA Купольная ИК камера QHD
Светочувствительная матрица	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП
Разрешение	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440
Мин. освещенность	Цветн.: 0,16 люкс (F1.2) Ч/Б : 0,009 люкс (F1.2)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,26 люкс (F1.8) (HCO-7010R) 0,27 люкс (F2.0) (HCO-7020R/7030R) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Фокусное расстояние	-	3,2 – 10 мм (3.1 x) варифокальный объектив	2,8 мм постоянный фокус (HCO-7010R) 4,0 мм постоянный фокус (HCO-7020R) 6,0 мм постоянный фокус (HCO-7030R)	3,2 – 10 мм (3.1 x) варифокальный объектив
Угол обзора	-	Г : 93,48° (широкоугольный) – 29,44° (телескопический) В : 50,47° (широкоугольный) – 16,64° (телескопический) Д : 112,53° (широкоугольный) – 33,7° (телескопический)	Г : 107,48° / В : 59,67° / Д : 122,01° (HCO-7010RA) Г : 78,22° / В : 41,21° / Д : 87,91° (HCO-7020RA) Г : 49,01° / В : 27,61° / Д : 55,6° (HCO-7030RA)	Г : 93,48° (широкоугольный)–29,44° (телескопический) В : 50,47° (широкоугольный)–16,64° (телескопический) Д : 112,53° (широкоугольный)–33,7° (телескопический)
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	0° ~ 350° / 0° ~ 63° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	30 м	20 м (HCO-7010R) 25 м (HCO-7020R) 30 м (HCO-7030R)	20 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Компенсация задней подсветки (BLC)	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR
Цифровое шумоподавление	2D DNR	2D DNR	2D DNR	2D DNR
Обнаружение движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Зона конфиденциальности	2 зоны	2 зоны	2 зоны	2 зоны
Сигнализация вход/выход	Выход MD 1	Выход MD 1	-	Выход MD 1
Протокол	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон) RS-485 : Samsung T, Pelco D/P	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)
Рабочая температура:	-10°C...+55°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -10°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -10°C	-10°C...+55°C
Сертификация	-	IP66, IK10	IP66, IK10	-
Потребляемая мощность	12 В пост. тока и 24 В перем. тока: макс. 3,6 Вт	12 В пост. тока и 24 В перем. тока: макс. 5,8 Вт	12 В, пост. ток : макс. 5,0 Вт	12 В пост. тока и 24 В перем. тока: макс. 5,8 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ш68,4 x В59,6 x Г92,7 мм (2,69" x 2,35" x 3,65") 186 г	Ø78 x 259,8 мм (Ø3,07" x 10,23") (без солнцезащитного козырька) 914 г	Ø70 x 246 мм (Ø2,76" x 9,69") (без солнцезащитного козырька) 670 г	Ø119,8 x 98,5 мм (Ø4,72" x 3,88") 320 г
Дополнительные функции	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)

КамераHD+ series

	 HCD-7010RA/20RA/30RA Купольная ИК камера QHD	 HCV-7070RA Купольная вандалозащищенная ИК камера QHD	 HCV-7010RA/20RA/30RA Купольная вандалозащищенная ИК камера QHD	 HCB-6001 Корпусная камера 1080p HD	 HCB-6000 Корпусная камера 1080p HD
Светочувствительная матрица	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/3" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Разрешение	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440	1920 x 1080	1920 x 1080
Мин. освещенность	Цветн.: 0,26 люкс (F1.8) (HCD-7010R) 0,27 люкс (F2.0) (HCD-7020R/7030R) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,16 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,26 люкс (F1.8) (HCV-7010R) 0,27 люкс (F2.0) (HCV-7020R/7030R) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,09 люкс (F1.2) Ч/Б : 0,009 люкс (F1.2)	Цветн.: 0,09 люкс (F1.2) Ч/Б : 0,009 люкс (F1.2)
Фокусное расстояние	2,8 мм постоянный фокус (HCD-7010R) 4,0 мм постоянный фокус (HCD-7020R) 6,0 мм постоянный фокус (HCD-7030R)	3,2 – 10 мм (3,1х) вариофокальный объектив	2,8 мм постоянный фокус (HCV-7010R) 4,0 мм постоянный фокус (HCV-7020R) 6,0 мм постоянный фокус (HCV-7030R)	-	-
Угол обзора	Г : 107,48° / В : 59,67° / Д : 122,01° (HCD-7010R) Г : 78,22° / В : 41,21° / Д : 87,91° (HCD-7020R) Г : 49,01° / В : 27,61° / Д : 55,6° (HCD-7030R)	Г : 93,48° (широкоугольный) – 29,44° (телескопический) В : 50,47° (широкоугольный) – 16,64° (телескопический) Д : 112,53° (широкоугольный) – 33,7° (телескопический)	Г : 107,48° / В : 59,67° / Д : 122,01° (HCV-7010R) Г : 78,22° / В : 41,21° / Д : 87,91° (HCV-7020R) Г : 49,01° / В : 27,61° / Д : 55,6° (HCV-7030R)	-	-
Панорам./ наклон/ поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м (HCD-7010R) 25 м (HCD-7020R) 30 м (HCD-7030R)	30 м	20 м (HCV-7010R) 25 м (HCV-7020R) 30 м (HCV-7030R)	-	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Компенсация задней подсветки (BLC)	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)
Цифровое шумоподавление	2D DNR	2D DNR	2D DNR	SSNR IV	SSNR IV
Обнаружение движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Зона конфиденциальности	2 зоны	2 зоны	2 зоны	4 зоны	8 зон
Сигнализация вход/выход	-	Выход MD 1	-	0 / 1, внешний D/N 1	0 / 1, внешний D/N 1
Протокол	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), ССР (коаксиальный протокол CVI), TCP (коаксиальный протокол TVI), RS-485 : Samsung T, Pelco D/P, Panasonic, Bosch , Honeywell, Vicon, GE, AD
Рабочая температура:	-10°C...+55°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –10°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –10°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C
Сертификация	-	IP66, IK10	IP66, IK10	-	-
Потребляемая мощность	12 В, пост. ток : макс. 5,0 Вт	12 В пост. тока и 24 В перем. тока: макс. 5,8 Вт	12 В, пост. ток : макс. 5,0 Вт	12 В пост. тока и 24 В перем. тока: макс. 6 Вт	12 В пост. тока и 24 В перем. тока: макс. 3,5 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ø110,1 x 86,1 мм (Ø4,33" x 3,39") 240 г	Ø137 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 715 г	Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61") 510 г	Ш73,1 x В 67,2 x Г123,9 мм (2,88" x 2,65" x 4,88") 287 г	Ш68,4 x В59,6 x Г92,7 мм (2,69" x 2,35" x 3,65") 186 г
Дополнительные функции	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)

КамераHD+ series

	 HCZ-6321 Корпусная камера 1080p HD	 HCZ-6320 Корпусная камера 1080p HD	 HCO-6080R Цилиндрическая ИК камера 1080p HD	 HCO-6070R Цилиндрическая ИК камера 1080p HD	 HCO-6020R Цилиндрическая ИК камера 1080p HD
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Мин. освещенность	Цветн.: 0,2 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,01 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,2 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,01 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,17 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Фокусное расстояние	4,44 – 142,6 мм (оптический зум 32х)	4,44 – 142,6 мм (оптический зум 32х)	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив	3,2 – 10 мм (3,1х) вариофокальный объектив	4 мм постоянный фокус (F1.6)
Угол обзора	Г : 62,8° (широкоугольн.) – 2,23° (телескоп.) В : 36,80° (широкоугольн.) – 1,26° (телескоп.)	Г : 62,8° (широкоугольн.) – 2,23° (телескоп.) В : 36,80° (широкоугольн.) – 1,26° (телескоп.)	Г : 110,2° (широкоугольн.) – 32° (телескоп.) В : 55,4° (широкоугольн.) – 18° (телескоп.) Д : 128,4° (широкоугольн.) – 36,6° (телескоп.)	Г : 110,2° (широкоугольн.) – 32° (телескоп.) В : 55,4° (широкоугольн.) – 18° (телескоп.) Д : 128,4° (широкоугольн.) – 36,6° (телескоп.)	Г : 87,6° / В : 46,4° / Д : 104,5°
Панорам./ наклон/ поворот	-	-	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	30 м	30 м	30 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Компенсация задней подсветки (BLC)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)
Цифровое шумоподавление	SSNR III	SSNR III	SSNR IV	SSNR IV	SSNR IV
Обнаружение движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Зона конфиденциальности	12 зон	12 зон	8 зон	8 зон	8 зон
Сигнализация вход/выход	Выход 1	-	Выход MD 1	Выход MD 1	-
Протокол	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), ССР (коаксиальный протокол CVI), TCP (коаксиальный протокол TVI)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), ССР (коаксиальный протокол CVI), TCP (коаксиальный протокол TVI)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), ССР (коаксиальный протокол CVI), TCP (коаксиальный протокол TVI)
Рабочая температура:	-10°C...+55°C Менее 90% относительной влажности	-10°C...+55°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –10°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –10°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше –10°C
Сертификация	-	-	IP66, IK10	IP66, IK10	IP 66
Потребляемая мощность	12 В, пост. ток : макс. 6,0 Вт	12 В, пост. ток : макс. 6,0 Вт	12 В пост. ток и 24 В перем. ток: макс. 6,0 Вт	12 В пост. ток и 24 В перем. ток: макс. 6,0 Вт	12 В, пост. ток : макс. 4,2 Вт
Размеры (ШxВxГ) / Вес	Ш71,8 x В63,9 x Г137,25 мм (2,83" x 2,52" x 5,40") 451 г	Ш72,0 x В60 x Г137 мм (2,83" x 2,36" x 5,39") 476 г	Ø78 x 259,8 мм (Ø3,07" x 10,23") (без солнцезащитного козырька) 948 г	Ø78 x 259,8 мм (Ø3,07" x 10,23") (без солнцезащитного козырька) 914 г	Ø58,6 x 165,2 мм (Ø2,31" x 6,50") (без солнцезащитного козырька) 285 г
Дополнительные функции	Фильтр Defog	Фильтр Defog	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)

КамераHD+ series



HCD-6080R/6070R
Купольная ИК камера 1080p HD



HCD-6020R
Купольная ИК камера 1080p HD



HCD-6010
Купольная камера 1080p HD



HCV-6080R/6070R
Купольная ИК вандалозащищенная камера 1080p HD



HCP-6320HA/6320A
PTZ камера 32x 1080p HD

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Мин. освещенность	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,17 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,27 люкс (F2.0) Ч/Б : 0,017 люкс (F2.0)	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,2 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,01 люкс (F1.6)
Фокусное расстояние	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив (HCD-6080R) вариофокальный объектив (HCD-6070R)	4 мм постоянный фокус (F1.6)	2,8 мм постоянный фокус (F2.0)	3,2 – 10 мм (3,1х) моторизованный вариофокальный объектив (HCV-6080R) вариофокальный объектив (HCV-6070R)	4,44 – 142,6 мм (оптический зум 32х)
Угол обзора	Г : 110,2° (широкоугольн.) – 32° (телескоп.) В : 55,4° (широкоугольн.) – 18° (телескоп.) Д : 128,4° (широкоугольн.) – 36,6° (телескоп.)	Г : 87,6° / В : 46,4° / Д : 104,5°	Г : 113,7° / В : 61,5° / Д : 134,5 °	Г : 110,2° (широкоугольн.) – 32° (телескоп.) В : 55,4° (широкоугольн.) – 18° (телескоп.) Д : 128,4° (широкоугольн.) – 36,6° (телескоп.)	Г : 62,8° (широкоугольн.) – 2,23° (телескоп.) В : 36,8° (широкоугольн.) – 1,26° (телескоп.)
Панорам./наклон/поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	-	-	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	360° без огранич. / 210° (-15° – 195°) / -
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м	20 м	-	30 м	-
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Компенсация задней подсветки (BLC)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)	WDR (120 дБ)
Цифровое шумоподавление	SSNR IV	SSNR IV	SSNR IV	SSNR IV	SSNR III
Обнаружение движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Зона конфиденциальности	8 зон	8 зон	8 зон	8 зон	32 зоны
Сигнализация вход/выход	Выход MD 1	-	-	Выход MD 1	4 / 2 (пеле)

Протокол	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), CCP (коаксиальный протокол CVI), TCP (коаксиальный протокол TVI)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), CCP (коакс. протокол CVI), TCP (коакс. протокол TVI)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), CCP (коакс. протокол CVI), TCP (коакс. протокол TVI)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон), CCP (коакс. протокол CVI), TCP (коакс. протокол TVI)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
Рабочая температура:	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	-30°C...+55°C * Запуск при температуре выше -10°C	(HCP-6320HA), -10°C...+55°C (HCP-6320A)
Сертификация	-	-	-	IP66, IK10	IP66, IK10 (HCP-6320HA), IK10 (с SHP-3701H) (HCP-6320A)
Потребляемая мощность	12 В пост. ток и 24 В перем. ток: макс. 6,0 Вт (HCD-6080R) 12 В пост. ток и 24 В перем. ток: макс. 4,2 Вт (HCD-6070R)	12 В, пост. ток : макс. 4,2 Вт	12 В, пост. ток : макс. 3,5 Вт	12 В пост. ток и 24 В перем. ток: макс. 4,2 Вт	24 В, перем. ток : макс. 24,0 Вт / 65,0 Вт - обогреватель выкл./вкл. (HCP-6320HA) 24 В, перем. ток: макс. 20,0 Вт (HCP-6320A)
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø119,8 x 98,5 мм (Ø4,72" x 3,88") 330 г (HCD-6080R) 320 г (HCD-6070R)	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 320 г	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 225 г	Ø137 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 725 г (HCV-6080R) 715 г (HCV-6070R)	Ø220 x 293,6 мм (Ø8,66" x 11,56") 3,3 кг (HCP-6320HA), Ø152 x 218 мм (Ø5,98" x 8,58") 2,2 кг (HCP-6320A)
Дополнительные функции	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Передача видео до 500 м (коаксиальный кабель 5C2V)	Фильтр Defog

КамераHD+ series



HCP-6230H/6230
PTZ камера 23x 1080p HD



SCB-6005
Корпусная камера 1080p HD



SCO-6085R
Цилиндрическая ИК камера 1080p HD



SCO-6025R
Цилиндрическая ИК камера 1080p HD

Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Мин. освещенность	Цветн.: 0,2 люкс (F1.6) Ч/Б : 0,01 люкс (F1.6)	Цветн.: 0,04 люкс (F1.2, 1/30 с) Ч/Б : 0,004 люкс (F1.2)	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6) Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6, 1/30 с), Ч/Б : 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Фокусное расстояние	4,44 – 101,2 мм (оптический зум 23х)	-	3,2 – 10 мм (3.1х) ручной вариофокальный объектив	4 мм постоянный фокус
Угол обзора	Г : 62,8° (широкоугольный) – 3,14° (телескопический) В : 36,8° (широкоугольный) – 1,76° (телескопический)	-	Г : 110,2° (широкоугольный) – 32,0° (телескопический) В : 55,4° (широкоугольный) – 18,0° (телескопический) Д : 128,4° (широкоугольный) – 36,6° (телескопический)	Г : 87,6° / В : 46,4° / Д : 104,5°
Панорам./наклон/поворот	360° без огранич. / 210° (-15° – 195°) / -	-	-	-
Дальность видимости с ИК подсветкой	-	-	30 м	30 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Компенсация задней подсветки (BLC)	WDR (120 дБ)	BLC, HLC, цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC, HLC, цифровой WDR
Цифровое шумоподавление	SSNR III	SSNR IV	SSNR IV	SSNR IV
Обнаружение движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Зона конфиденциальности	32 зоны	8 зон	8 зон	8 зон
Сигнализация вход/выход	4 / 2 (пеле)	0 / 1	0 / 1	0 / 1

Протокол	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)
Рабочая температура:	-50°C...+55°C (HCP-6230H), -10°C...+55°C (HCP-6230)	-10°C...+55°C Относительная влажность менее 90%	-30°C...+55°C	-30°C...+55°C / менее 90% отн. влажности * Запуск производить при температуре выше -10°C
Сертификация	IP66, IK10 (HCP-6320H), IK10 (с SHP-3701H) (HCP-6230)	-	IP66, IK10	IP 66
Потребляемая мощность	24 В, перем. ток : Макс. 24,0 Вт / 65,0 Вт - обогреватель выкл./вкл. (HCP-6230H) 24 В, перем. ток: макс. 20,0 Вт (HCP-6320A)	Перем. ток 24 В / 0,37 А (макс. 3,6 Вт) Пост. ток 12 В / 0,32 А (макс. 3,5 Вт)	12 В, пост. ток : макс. 5,4 Вт 24 В, перем. ток : макс. 5,4 Вт	Пост. ток 12 В/0,45 А (макс. 5,4 Вт)
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø220 x 293,6 мм (Ø8,66" x 11,56") 3,3 кг (HCP-6230H), Ø152 x 218 мм (Ø5,98" x 8,58") 2,2 кг (HCP-6230)	Ш68,4 x 859,6 x Г92,7 мм (2,69" x 2,35" x 3,65") 186 г	Ø78 x 259,8 мм (Ø3,07" x 10,23") 887 г	Ø58,6 x 165,2 мм (Ø 2,31" x 6,50") (без солнцезащитного козырька) 279 г
Дополнительные функции	Фильтр Defog	Фильтр Defog	Фильтр Defog	Фильтр Defog

Камера HD+ series

				
	SCD-6085R Купольная ИК камера 1080p HD	SCD-6025R Купольная ИК камера 1080p HD	SCD-6023R Купольная ИК камера 1080p HD	SCV-6085R Купольная ИК вандалозащищенная камера 1080p HD
Светочувствительная матрица	1/2,8" КМОП	1/2,8" КМОП	1/3" КМОП	1/2,8" КМОП
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Мин. освещенность	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6, 1/30 с), Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,17 люкс (F1.6, 1/30 с) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,25 люкс (F2.1) Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)	Цветн.: 0,11 люкс (F1.6, 1/30 с), Ч/Б: 0 люкс (со светодиодной ИК подсветкой)
Фокусное расстояние	3,2–10 мм (3,1x) вариофокальный объектив	4 мм постоянный фокус	4 мм постоянный фокус	3,2–10 мм (3,1x) вариофокальный объектив
Угол обзора	Г: 110,2° (широкоугольный) – 32° (телескопический) В: 55,4° (широкоугольный) – 18° (телескопический) Д: 128,4° (широкоугольный) – 36,6° (телескопический)	Г: 87,6° / В: 46,4° / Д: 104,5°	Г: 80,7° / В: 43,5° / Д: 95,8°	Г: 110,2° (широкоугольный) – 32° (телескопический) В: 55,4° (широкоугольный) – 18° (телескопический) Д: 128,4° (широкоугольный) – 36,6° (телескопический)
Панорам./наклон/поворот	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Дальность видимости с ИК подсветкой	20 м	20 м	20 м	30 м
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)	Авто (выдвижной ИК фильтр)
Компенсация задней подсветки (BLC)	BLC, HLC, цифровой WDR	BLC, HLC, цифровой WDR	BLC / HLC / цифровой WDR	BLC, HLC, цифровой WDR
Цифровое шумоподавление	SSNR IV	SSNR IV	SSNR IV	SSNR IV
Обнаружение движения	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Зона конфиденциальности	8 зон	8 зон	4 зоны	8 зон
Сигнализация вход/выход	0 / 1	0 / 1	-	-
Протокол	АСР (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	АСР (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	AHD: ACP (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)	АСР (коаксиальный протокол AHD), Композитный CVBS: Pelco-C (коакситрон)
Рабочая температура:	-10°C...+55°C Относительная влажность менее 90%	-10°C...+55°C Относительная влажность менее 90%	-10°C... +55°C	-30°C... +55°C / менее 90% отн. влажности * Запуск производить при температуре выше -10°C
Сертификация	-	-	-	IP66, IK10
Потребляемая мощность	Перем. ток 24 В / 0,45 А Пост. ток 12 В / 0,46 А	Пост. ток 12 В / 0,45 А (макс. 5,4 Вт)	12 В, пост. ток : макс. 4,2 Вт	Перем. ток 24 В / 0,45 А Пост. ток 12 В / 0,46 А
Размеры (ШхВхГ) / Вес	Ø119,8 x 98,5 мм (Ø4,72" x 3,88") 320 г	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 227 г	Ø110 x 86 мм (Ø4,33" x 3,39") 242 г	Ø137 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 715 г
Дополнительные функции	Фильтр Defog	Фильтр Defog	Фильтр Defog	Фильтр Defog

Цифровой видеорегистратор HD+ series

					
	HRX-1632 16-канальный регистратор Pentabrid 5 Мп	HRX-1621 16-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп	HRX-1620 16-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп	HRX-835 8-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп	HRX-821 8-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Сжатие	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Тип сигнала	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера
Входы	Аналоговый 16 каналов, сетевая камера 8 каналов (до 24 каналов)	Аналоговый 16 каналов, сетевая камера 2 канала (до 8 каналов)	Аналоговый 16 каналов, сетевая камера 2 канала (до 8 каналов)	Аналоговый 8 каналов, сетевая камера 2 канала (до 10 каналов)	Аналоговый 8 каналов, сетевая камера 2 канала (до 10 каналов)
Скорость записи	4 Мп 15/12 кад/с, 2 Мп 15/12 кад/с NTSC/PAL *на канал	8 Мп, 8/8 кад/с, 5 Мп, 12/12 кад/с, 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп, 8/8 кад/с, 5 Мп, 12/12 кад/с, 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп, 8/8 кад/с, 5 Мп, 12/12 кад/с, 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп, 8/8 кад/с, 5 Мп, 12/12 кад/с, 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал
Разъем HDD	SATA 4 шт. (макс. 24 ТБ)	SATA 8 шт. (макс. 48 ТБ)	SATA 2 шт. (макс. 12 ТБ)	SATA 4 шт. (макс. 24 ТБ)	До 4 SATA HDD
Программы просмотра	SSM, WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer Поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM, WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile Поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile
Интерфейс локального дисплея	1 HDMI, 1 VGA (два монитора)	1 HDMI, 1 VGA (два монитора)	1 HDMI, 1 VGA (два монитора)	1 HDMI, 1 VGA (два монитора)	1 HDMI, 1 VGA (два монитора)
Аудио вход/выход	16 / 1	16 / 1	4 / 1	8 / 1	8 / 1
Сигнала тревоги вход/выход	16 / 4	16 / 4	16 / 4	8 / 4	8 / 4
Поддержка сетевых камер	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Дополнительные функции	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485/422 USB (2 шт.)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (3 шт.)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 шт.)

Цифровой видеорегистратор HD+ series

									
HRX-820 8-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп		HRX-435 4-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп		HRX-434 4-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп		HRX-421 4-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп		HRX-420 4-канальный регистратор Pentabrid 8 Мп	
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Сжатие	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Тип сигнала	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера	Аналоговый (AHD, TVI, CVI, CVBS) Сетевая камера
Входы	Аналоговый 8 каналов, сетевая камера 2 канала (до 10 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 6 каналов (до 10 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 6 каналов (до 10 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 6 каналов (до 10 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 2 канала (до 6 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 2 канала (до 6 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 2 канала (до 6 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 2 канала (до 6 каналов)	Аналоговый 4 канала, сетевая камера 2 канала (до 6 каналов)
Скорость записи	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп 15/12 кад/с, 2 Мп 30/25 кад/с NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп 15/12 кад/с, 2 Мп 30/25 кад/с NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп 15/12 кад/с, 2 Мп 30/25 кад/с NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал	8 Мп 8/8 кад/с, 5 Мп 12/12 кад/с 4 Мп, 15/12 кад/с, 2 Мп, 30/25 кад/с, NTSC/PAL *на канал
Разъем HDD	До 2 SATA HDD	SATA 2 шт. (макс. 12 ТБ)	SATA 1 шт. (до 6 ТБ)	SATA 1 шт. (до 6 ТБ)	До 2 SATA HDD	До 2 SATA HDD	До 2 SATA HDD	До 2 SATA HDD	1 SATA HDD
Программы просмотра	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM, WebViewer, Smart Viewer Wisenet Mobile Поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга	SSM, WebViewer, Smart Viewer Wisenet Mobile Поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга	SSM, WebViewer, Smart Viewer Wisenet Mobile Поддержка SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними системами видеомониторинга	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile	SSM WebViewer, SmartViewer, Wisenet Mobile
Интерфейс локального дисплея	1 HDMI, 1 VGA (два монитора)	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Аудио вход/выход	4 / 1	4 / 1	1 / 1	1 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	1 / 1
Сигнала тревоги вход/выход	8 / 4	4 / 2	4 / 1	4 / 1	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 1
Поддержка сетевых камер	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF	SUNAPI, ONVIF
Дополнительные функции	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (3 шт.)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления \ (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485/422 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления \ (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485/422 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления \ (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485/422 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)	Простая настройка (мастер установки, P2P (QR-код)) поддержка коаксиального управления (CVBS и AHD/CVI/TVI) RS-485 USB (2 порта)

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

LED монитор


													
SMT-4033 LED монитор 40"		SMT-3234 LED монитор 32"		SMT-3233 LED монитор 32"		SMT-2233 LED монитор 22"		SMT-1935 LED монитор 19"		SMT-1931 LED монитор 19"		SMT-1914 LED монитор 19"	
Размер экрана	40"	32"	32"	32"	32"	22"	22"	19"	19"	19"	19"	19"	19"
Разрешение (в пикселях ГхВ)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 1024	1280 x 1024	1366 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Видео вход/выход	1	1	1	1	1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	-	-
VGA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DVI / HDMI	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	-	-
Порты USB	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вход аудио (стерео)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	-	-
Коэффициент контрастности	5000:1	3000:1	1200:1	1200:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	4:3	4:3	16:9	16:9	4:3	4:3
Время отклика	9,5 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс	5 мс
Яркость	350 кд/м²	350 кд/м²	350 кд/м²	350 кд/м²	350 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²
Экран из закаленного стекла	-	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Функция *картинка в картинке*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Встроенные динамики	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Стойка	По доп. заказу	По доп. заказу	По доп. заказу	По доп. заказу	По доп. заказу	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Питание	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток	100–240 В, перем. ток
Дополнительные функции	Удаленный контроллер	Удаленный контроллер	Удаленный контроллер	Удаленный контроллер	Удаленный контроллер	-	-	-	-	-	-	-	-

Контроллер

							
SPC-7000 Системный контроллер		SPC-2000 Сетевой контроллер		SPC-2010 Системный контроллер PTZ / DVR		SPC-1010 Клавиатура для управления параметрами PTZ	
Характеристики		Характеристики		Характеристики		Характеристики	
• Сенсорный TFT ЖК-дисплей 5" • Управление сетевыми камерами / SSM / аналоговыми камерами / цифровыми видеорегистраторами • Удобная конструкция, простая в использовании клавиатура • Трехкоординатный джойстик для управления функцией PTZ (панорамирование, наклон, зум) • Съёмный джойстик / манипулятор Jog shuttle универсального применения (левой / правой рукой) • Поддержка интерфейса USB (1 для SSM, 1 для захвата изображения / обновления) • Быстрое назначение окон камер на экране, импорт / экспорт конфигурации		• Превосходная совместимость системы • Управление 3D-джойстиком • Быстрая и простая установка • Поддержка SSM		• Управление параметрами до 255 PTZ-камер / цифровых видеорегистраторов • Встроенный 3-координатный джойстик управления поворотом/зумом • Встроенная ручка прокрутки Jog Shuttle • ЖК-дисплей 16 x 2-символьный • Интерфейсы RS-485 и RS-422		• Управление параметрами до 255 PTZ-камер • Поддержка нескольких протоколов • Экранное меню, управление с помощью 3D-джойстика • Интерфейсы RS-485 и RS-422	

Объектив

Модель	Вид	Крепление	Вид Формат	Разрешение	Фокусное расстояние	Заднее фокусное расстояние	Коэффициент увеличения	F. №	Угол обзора	Принцип работы			Размеры Ш x В x Г (мм)	Вес, г
										Диафрагма	Фокусировка	Зум		
SLA-M8550D		CS	1 / 2,8"	3 Мп	8,5–50 мм (0,33" ~ 1,97")	9,4–10,7 мм (0,37" ~ 0,42")	5,9	F1.6	42,3° ~ 7,5°	DC			46 x 60 x 58,2 мм (1,81" x 2,36" x 2,29")	80 г
SLA-M2890DN					2,8–9 мм (0,11" ~ 0,35")	7,5–15,9 мм (0,30" ~ 0,63")	3,2	1.2	134,2° ~ 42,7°				Ручная	Ручная
SLA-M2890PN					P-Iris									




Щелкните по ссылке Wisenet Toolbox на сайте Hanwha-security.com

АКСЕССУАРЫ


100

Выберите интересующий вас продукт

Выберите регион и язык
* На данный момент доступен только английский



Когда вы выберете камеры, они будут добавлены в меню My Project




Щелкните на Асс, чтобы найти совместимые дополнительные аксессуары

АКСЕССУАРЫ

101




Всплывающее окно для выбора аксессуаров. Отображаются все совместимые аксессуары.




Выберите аксессуар, а программа подскажет все связанные с ним другие аксессуары

WM Настенные кронштейны




PM Кронштейны на столб




LM Кронштейны на парапет



CM Потолочные кронштейны



CM Угловые кронштейны



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 13488 South KOREA Тел : 1588-5772

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт hanwha-security.com

ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ

Hanwha Techwin America (США)

Hanwha Techwin Europe (Европа)

Hanwha Techwin Middle East FZE (Ближний Восток)

Hanwha Techwin Singapore Branch (Сингапур)

Hanwha Techwin Офис в России

Hanwha Techwin Офис в Хошимине

Отсканируйте этот QR-код, чтобы увидеть
подробную информации о глобальной сети



© 2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Все права защищены.

КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ни при каких условиях не разрешается копирование, распространение или изменение данного документа,
полностью или частично, без официального разрешения Hanwha Techwin Co., Ltd.

* Wisenet является защищенной торговой маркой компании Hanwha Techwin, ранее известной как Samsung Techwin.

10-2021 (M.H)