



Полноростовой турникет с сервоприводом (3-х створчатый) - 325 000 Р

Тип турникета		REXON Basic
		полноростовой моторизированный турникет
Количество ограничителей		3
Тип прохода		двунаправленный
Тип ограждения		8 прямых штанг Ø 40мм / Ø 1,57" с черными наконечниками из пластика
Размеры	Высота	2 435 мм / 95.87"
	Ширина	1 385 мм / 54.53"
	Высота прохода	2 040 мм / 80.31"
	Ширина прохода	580 мм / 22.83"
Отделка поверхности		гальванизированный цинк горячего погружения
Корпус		
Центральная колонна / штанги		гальванизированный цинк горячего погружения
Верхняя панель		гальванизированный цинк горячего погружения
Блок питания		13.8V DC / 24V AC / 120 V AC / 230 V AC
Системы связи		RS485 / USB / локальная сеть
Состояние при отключении питания		Fail-Safe разблокированный / Fail-Lock заблокированный
Возможность установки		внутри помещения / на улице
Дополнительные опции*		
Уличный пакет (IP 65, -20°C - +50°C / -4°F - +122°F)		да
Пакет для установки в экстремальных условиях (IP 65, -40°C - +60°C / -40°F - +140°F)		нет
Go Call (опция визуального подтверждения прохода)		да
Считыватель проксимити карт		да
Верхняя подсветка		да
Крыша		да
Пульт дистанционного управления (консоль / приложение SW для ПК)		да
Резервное электропитание		да
Возможность выбора материала покрытия		RAL цвет / нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316

* Дополнительные опции см на стр.22

